



RESOLUCIÓ TES/ /2020, per la qual es renova l'autorització ambiental LAAD070027 de l'empresa Camarasa Potrony, SL, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal d'Artesa de Segre (exp. L1RA190142).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA190142.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 4 de febrer de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.c.iii.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 00998.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí (mixta) on coexisteixen truges reproductores i porcs d'engreix.

Marca Oficial: 0720EE.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 348.056, UTM y: 4.648.596.

Ubicació: polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Renovar l'autorització ambiental LAAD070027 de l'empresa Camarasa Potrony, SL, per a l'activitat ramadera ubicada al polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre (L1RA190142).

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat autoritzacions ambientals <http://mediambient.gencat.cat/pcca> i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 22 de setembre de 2020

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

P.d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental LAAD070027 de l'empresa Camarasa Potrony, SL, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal d'Artesa de Segre (exp. L1RA190142).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA190142.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 4 de febrer de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.c.iii.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 00998.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí (mixta) on coexisteixen truges reproductores i porcs d'engreix.

Marca Oficial: 0720EE.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 348.056, UTM y: 4.648.596.

Ubicació: polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre.

Antecedents

L'explotació ramadera amb marca oficial 0720EE disposa d'autorització ambiental de data 11 de febrer de 2008 (LAAD070027) per a l'exercici de l'activitat ramadera porcina ubicada al polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre. La capacitat de bestiar autoritzada és de 700 truges amb garrins fins deslletament, 103 truges de reposició, 1.540 garrins de 6-20 kg, 12 mascles i 4.000 porcs d'engreix.

En data 10 de juny de 2011 es comunica el canvi de titularitat de l'esmentada autorització ambiental a favor de l'empresa Camarasa Potrony, SL (LA20110092).

En data 14 de setembre de 2012 es va comunicar la modificació no substancial L1CNS120386 de l'autorització ambiental LAAD070027 que consistia en modificacions en l'interior de naus que formen l'explotació, la construcció d'una zona d'alimentació automàtica i l'ampliació de la nau de maternitat per adaptar les instal·lacions de l'explotació ramadera a la normativa de benestar animal sense modificar la capacitat ramadera autoritzada.

En data 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

En data 11 d'octubre de 2018 la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 4 de febrer de 2019 l'empresa Camarasa Potrony, SL, ha presentat la documentació requerida per a la revisió de l'autorització ambiental LAAD070027.



En data 10 d'abril de 2019 es va incorporar a l'autorització ambiental una modificació no substancial (L1CNS160506) de l'autorització ambiental LAAD070027 que consisteix en el l'ampliació de la capacitat de garrins, fins a assolir una capacitat final de 700 truges amb garrins fins a 6 kg, 103 truges de reposició, 3.200 garrins de cria, 12 mascles i 4.000 porcs d'engreix de 20 a 100 kg i la modificació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes.

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal: un cop presentada la documentació que acompanya la sol·licitud del dia 4 de febrer de 2019, s'ha procedit a verificar-la formalment tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- Informació pública (DOGC Núm. 7972 - 02.10.2019) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU de Lleida no s'han presentat al·legacions.
- Informe favorable del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes PC003 (0009904 v.145) de data 5 de maig de 2020.
- Proposta de resolució provisional de 27 de maig de 2020 i notificació a les persones interessades.
- Tràmit d'audiència sense al·legacions.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
- L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.



PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental LAAD070027 de l'empresa Camarasa Potrony, SL, per a l'activitat ramadera ubicada al polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre (exp. L1RA190142).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: Camarasa Potrony, SL
Nom de l'establiment: Camarasa Potrony
Adreça: polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre
Marca Oficial: 0720EE
Dades de l'emplaçament
UTM x: 348.056, y: 4.648.596 (ETRS89)
Espai Protegit: no

1.1. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'establiment té autoritzades onze naus per a l'allotjament del bestiar porcí, tres basses de purins exteriors i magatzems, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, molls de carrega i descarrega, sitges, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplacen al polígon 19, parcel·la 114, del terme municipal d'Artesa de Segre.

1.1.1. Capacitat productiva

L'activitat disposa d'una capacitat de 700 truges amb garrins fins a 6 kg, 103 truges de reposició, 3.200 garrins de cria, 12 mascles i 4.000 porcs d'engreix.

1.1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m ²) (1)
Nau 1-2	Allotjament de bestiar	888,96
Nau 3	Allotjament de bestiar	793,08
Nau 4	Allotjament de bestiar	1.014,41
Nau 5	Allotjament de bestiar	591,39
Nau 6	Allotjament de bestiar	500,50
Nau 7	Aïllament sanitari	60,00
Nau 8	Allotjament de bestiar	774,54
Nau 9	Allotjament de bestiar	605,24
Nau 10	Allotjament de bestiar	98,15
Nau 11	Allotjament de bestiar	1.403,50
Inst. complementàries	Magatzems, serveis personal	609
Bassa 1	Emmagatzematge de purins	402,19
Bassa 2	Emmagatzematge de purins	1.020,30



Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m²) (1)
Bassa 3	Emmagatzematge de purins	282,82

(1) D'acord amb la inspecció ambiental L1INS190408.

1.1.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³) (1)
Fosses nau 1-2	Impermeabilitzades amb formigó	413,40
Fosses nau 3	Impermeabilitzades amb formigó	321,58
Fosses nau 4	Impermeabilitzades amb formigó	336,98
Fosses nau 5	Impermeabilitzades amb formigó	302,94
Fosses nau 6	Impermeabilitzades amb formigó	232,32
Fosses nau 7	Impermeabilitzades amb formigó	--
Fosses nau 8	Impermeabilitzades amb formigó	706,76
Fosses nau 9	Impermeabilitzades amb formigó	292,39
Fosses nau 10	Impermeabilitzades amb formigó	15,35
Fosses nau 11	Impermeabilitzades amb formigó	1.314,93
Bassa 1	Impermeabilitzada amb formigó	1.226,68
Bassa 2	Impermeabilitzada amb formigó	2.251,46
Bassa 3	Impermeabilitzada amb formigó	642,57

(1) D'acord amb la inspecció ambiental L1INS190408.

1.2. Consums estimats

1.2.1. Abastament d'aigua

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
21.700	Pou*
8.241	Xarxa municipal

* Resolució favorable, concessió d'aprofitament expedient 2011-P-1962 / 2009-P-402

1.2.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència o ús	Emmagatzematge
Elèctrica	Connexió a xarxa	-
Gas propà	Calefacció	Dipòsit 6,65 m³
Gasoil	Calefacció	-

1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Generació aigües residuals

La neteja de les naus es realitza a pressió/alta pressió. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.



1.3.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg Nitrogen/any	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge necessari (m³)	Tipus de gestió
Purí	34.488 (*)	Fosses internes naus i basses exteriors	6.906	Dins el marc agrari

(*) Tenint en compte la reducció de nitrogen generat per alimentació.

1.3.3. Gestió de residus

Tipus de residu/codi Classe	Producció	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagatzematge disponible	Tipus de gestió en origen (1)	Tipus de gestió externa (2)
Residus agroquímics i zoosanitaris / 180205- P	120 l/any	Contenidor	-	-	Gestor autoritzat
Animals morts / 020102 - NP	5% /any	Contenidor	-	-	Gestor autoritzat

(1)(2) vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya

Per a la gestió de les baixes d'animals morts, es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb un gestor de residus autoritzat.

1.3.4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 04 01.

1.3.4.1. Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

1.3.4.2. Emissions vehiculades de combustió

L'establiment disposa de caldera de gasoil que s'utilitzen de forma puntual, segons necessitats.

Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica (MW)	Combustible	Codi CAPCA(1)
1	No n'hi ha	Caldera	0,05	Gasoil	- 02 03 02 05

(1) D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

1.4. **Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica**

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i



publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD03	03c	Addició de quantitats controlades d'aminoàcids essencials en una dieta baixa en proteïna bruta
MTD03	03d	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixin el nitrogen total excretat
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD04	04b	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixin el fòsfor total excretat (per exemple, fitasa)
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars) , garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD05	05e	Comprovació i, en cas necessari, ajust periòdic del calibratge dels abeuradors
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08a	Sistemes de calefacció / refrigeració i ventilació d'alta eficiència
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural
MTD10	10a	Prevenició del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD11	11a4	Reducció de la generació de pols: Utilització de pinsos humit, granulat o afegir aglutinants o matèries primeres olioses als sistemes de pinso sec
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD13	13b2	Reducció d'olors: Reducció de la superfície d'emissió de les dejeccions
MTD13	13e3	Reducció d'olors: Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD16	16a2	Reducció de la velocitat del vent i l'intercanvi d'aire sobre la superfície del purí, disminuint el nivell d'ompliment del dipòsit
MTD16	16a3	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD17	17a	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD18	18a	Utilització d'instal·lacions d'emmagatzematge que puguin suportar tensions mecàniques, químiques i tèrmiques
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18c	Utilització d'instal·lacions i equips a prova de fuites per a la recollida i



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
		transferència dels purins
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD20	20a	Anàlisi del terreny on s'escamparan les dejeccions per determinar els riscos de vessament (condicions, pendent, drenatge, rotació cultius, recursos hídrics...)
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... i les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)
MTD20	20d	Adaptar la dosi d'abonat tenint en compte el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions i les característiques del sòl
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD25	25c	Estimació utilitzant factors d'emissió - Un cop l'any per cada categoria d'animals (cal emprar com a mínim aquesta tècnica)
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions
MTD30	30a04	Eliminació freqüent dels purins mitjançant rentat a pressió amb slat total o parcial

1.5. Il·luminació exterior

L'activitat està situada en una zona de protecció màxima (E1), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat pel departament competent en medi ambient el 29 de juny de 2018.

L'establiment disposa d'un punt de llum amb làmpada de vapor de sodi per als moments puntuals en que ho requereix l'activitat.

2. AVALUACIÓ

2.1. Gestió de les dejeccions ramaderes

En data 5 de maig de 2020, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació informa que la valoració sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes



número PC003 (0009904 v.145) de data 28 d'agost de 2019 segueix vigent. Les dades relatives a l'explotació 0720EE es resumeixen a continuació:

- Capacitat de bestiar de l'explotació:

Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar	% reducció N per dieta	Volum de purins necessari (m³/any)	Generació de nitrogen (kg N/any)
Truges amb garrins fins a 6 kg	700	21%	6.906	34.488
Truges reposició	103	-		
Verros	12	-		
Garrins de 6-20 kg	3.200	12%		
Porcs d'engreix	4.000	25%		

En data 25 de juliol de 2019 va entrar en vigor el *Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries*.

El decret contempla a la disposició transitòria segona (DT 2a) que els plans de gestió de les dejeccions ramaderes en tràmit en la entrada en vigor d'aquest Decret s'han d'acabar de tramitar conformement al Decret 136/2009, d'1 de setembre.

La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de gestió a partir dels coeficients estàndards és de 44.400 kg per a l'explotació 0720EE. Atès que es preveu fer una alimentació dels garrins segons el nivell 2 (amb reducció del nitrogen del 12%), dels porcs d'engreix segons el nivell 3a (amb una reducció del nitrogen del 25%) i de les truges reproductores segons el nivell 3b (amb una reducció del nitrogen del 21%), la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions és de 34.488 kg.

L'increment de 13.804 kg de nitrogen (en coeficients estàndards) que es produeix a l'explotació 0720EE, respecte el bestiar existent en data 30/06/2002, compleix l'apartat 1.d) de l'article 20 del Decret 136/2009, atès que es tracta d'explotació agrària catalogada com a prioritària. L'explotació agrària que en resulti ha de mantenir la qualificació de prioritària.

La dieta subministrada als porcs d'engreix, segons el nivell 3a de l'Ordre AAM/312/2014, i segons la sol·licitud presentada per l'empresa de pinsos AGROPECUÀRIA D'ARTESA DE SEGRE SCCL, redueix un 25% el nitrogen generat en porcs d'engreix. Les quantitats de pinso consumides, així com la seva composició han de correspondre a les següents dietes:

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter 2 Entrada	16,5	20
PU3	15,6	200
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Entrada	16,6	15
Creix 3044	16,1	110



Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Acabat 3040	15,8	95
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter 2 Entrada	16,6	20
PU2	16,6	40
PU25	15,6	160
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter 2 Entrada	16,6	20
PU25	15,6	200
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter 2 Entrada	16,6	20
PU2	16,6	40
PU25	15,6	80
PU3	15,5	80
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter 2 Entrada	16,6	20
PU2	16,6	40
PU3	15,5	160
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
Entrada	17,9	15
Creixement	16,2	120
Final	14,6	85
Consum indicatiu total		220

Tipus de pinso	Contingut màxim en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg/plaça i cicle)
PU3016	15,3	20
PU2	15	15
PU25	14,1	190
Consum indicatiu total		225



La dieta subministrada a les truges reproductores, segons el nivell 3b de l'Ordre AAM/312/2014, i segons la resolució emesa 02/11/2015 a l'empresa de pinsos AGROPECUÀRIA D'ARTESA DE SEGRE SCCL, redueix un 21% el nitrogen generat en les truges reproductores. Les quantitats de pinso consumides, així com la seva composició ha de correspondre a:

Tipus de pinso	Contingut en proteïna bruta (%)	Consum de pinso (kg)
Truges lactants	14,7	288
Truges gestants	13,5	810

Es preveu que la totalitat de nitrogen generat es gestionarà en el marc agrari. Les parcel·les disponibles són les que consten a la versió 149 del Pla de gestió núm. 0009904 de la GDN.

La capacitat d'emmagatzematge impermeable de dejeccions necessària prevista al Pla de gestió és de 6.906 m³ per als purins.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar autoritzada de l'explotació és 700 truges amb garrins fins a 6 kg, 103 truges de reposició, 3.200 garrins de 6 a 10 kg, 12 mascles i 4.000 porcs d'engreix.

3.1 Mesures relatives als residus

3.1.1 Prevenició i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tinguin en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.1.2 Per als residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus zoosanitaris són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

3.1.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.



- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció;

Cal disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.2 Mesures relatives a les dejeccions ramaderes

3.2.1 Capacitat d'emmagatzematge

- El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta proposta de resolució.
- L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 6.906 m³ per als purins.
- Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.2.2 Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües



d'infiltració.

- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les basses de purins o fraccions líquides del tractament de dejeccions han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tindre l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.

3.2.3 Aplicació agrícola

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.

En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARP. Les dades mínimes que cal registrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.



3.2.4 Qualificació d'Explotació Agrària Prioritària

L'explotació agrària resultant després de l'ampliació de la capacitat de bestiar ha de mantenir la qualificació d'Explotació Agrària Prioritària.

3.2.5 Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.2.6 Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l'estàndard establert per la normativa, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin la composició i quantitats d'aliments subministrats als animals.

En les actuacions de seguiment cal comprovar el següent:

- Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.
- Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
- Que, per a cadascun dels pinsos subministrats als porcs d'engreix i a les truges reproductores, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %.
- Que la quantitat total de pinso consumida pels porcs d'engreix i les truges reproductores no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %.
- En el cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits i el seu consum.
- Per les truges, el titular de l'explotació porta un registre anual del nombre de parts per truja i any, les quantitats consumides de cada tipus de pinso i la durada de la lactació.
- En el cas de porcs d'engreix, la persona titular de l'explotació ramadera ha de portar un registre del nombre d'animals engreixats en cada cicle (nombre d'animals entrats i sortits), el pes mitjà a l'inici de l'engreix, el pes mitjà de sortida cap a l'escorxador i les quantitats consumides de cada tipus de pinso.



3.3 Mesures relatives a la gestió de les aigües

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies caldrà disposar de la corresponent concessió o aprofitament d'aigües subterrànies.

3.4 Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

A partir del 21 de febrer de 2021, el titular presentarà a la Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, d'acord amb els mitjans i les metodologies que s'estableixin, un informe sobre les emissions d'amoníac a l'atmosfera generades per la seva explotació a l'any anterior tal com s'indica a la MTD 25 i la MTD 30, amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any.

Els focus emissors inclosos en aquesta proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació “-” al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici del que s'estableix a l'article 27.4 del decret 139/18, sobre la suspensió de l'exempció.

Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).

Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.

3.5 Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora que genera l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que corresponen a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la



Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, ni els valors fixats en l'Ordenança municipal corresponent.

3.6 Mesures relatives a les millors tècniques disponibles

Abans del 21 de febrer de 2021, la totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució (DE) 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'anàlisi es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD26	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el ph dels purins.



En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

A partir del 21 de febrer de 2021, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, d'acord amb els mitjans i les metodologies que s'estableixin, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4 amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any.

3.7 Mesures de prevenció d'incendis forestals

En les edificacions es tindrà en compte a més de les mesures que seguit es proposa, el que disposa el Reglament RD 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic de Seguretat i Incendis (CTE DB-SI).

L'activitat disposarà en els extrems de les respectives naus i en el llinar més proper a la superfície forestal de dos o més boques de 25 mm, i de mànega de 25 mm suficient i amb una pressió de treball recomanable a punta de llança de 7 kg/cm², o d'una reserva d'aigua equivalent (120 m³), que permeti cobrir el perímetre de les naus de la granja.

Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció d'almenys 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.

S'alertarà del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.

3.8 Mesures de contaminació lumínica

Els punts de llum d'il·luminació exterior associats a l'activitat han de complir les condicions següents:

- Les làmpades han de ser de vapor de sodi, LED PC-ambre o d'altres tecnologies de característiques similars.
- El flux d'hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums instal·lats abans del 27 de novembre de 2015 ha de ser com a màxim del 50%.
- El flux d'hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums instal·lats després del 27 de novembre de 2015 ha de ser com a màxim de l'1%.
- Els nivells màxims d'il·luminació intrusa són de 2 lux en horari de vespre i d'1 lux en horari de nit.
- La instal·lació d'enllumenat exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

4. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informarà immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant



de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.



7.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

7.1.1. Control sectorial d'atmosfera

Les actuacions de control s'ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire. Tant el control d'establiment, com els mesuraments dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus, si escauen, s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

7.1.1.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un únic control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire, en el termini màxim de 3 anys des de la data d'emissió de la darrera acta d'inspecció ambiental integrada realitzada amb anterioritat al 31 de desembre de 2018.

7.1.2. Control sectorial de la gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

7.1.3. Control sectorial en matèria de prevenció de la contaminació lumínica

D'acord amb l'article 25.3 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, en el cas que la instal·lació d'il·luminació exterior sigui d'alta incidència (segons IT-CL-03 aprovada per Resolució de 5 de juliol de 2019, de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic), s'haurà de comprovar el compliment de les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació lumínica incloses en aquesta Proposta de resolució per una entitat col·laboradora habilitada amb una periodicitat màxima de 6 anys, mitjançant un control sectorial específic.

En qualsevol cas, l'actuació de control s'ha de fer seguint el procediment establert per les guies i instruccions tècniques publicades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i



Canvi Climàtic.

7.2. Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i el programes d'inspecció ambiental integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

7.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament