



RESOLUCIÓ ACC/ /2021, per la qual es renova l'autorització ambiental G1CS140168 de l'empresa Treballs Agrícoles Viñolas, SL, per a una explotació de bestiar porcí, al terme municipal de Vilobí d'Onyar (exp. G1RA190054).

Dades de l'expedient

Núm. de sol·licitud: G1RA190054.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 18 de març de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1, apartat: 11.1.b.ii.

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 3256.

Descripció de l'activitat: explotació porcina d'engreix.

Marca oficial: 930 AC.

Coordenades UTM (ETRS89): UTM_x: 478352; UTM_y: 4639382.

Ubicació: Granja Can Formiga, polígon 12, parcel·la 79 del terme municipal de Vilobí d'Onyar.

Atesa la Proposta de resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Renovar l'autorització ambiental atorgada a l'empresa Treballs Agrícoles Viñolas, SL, per a una explotació ramadera, situada al polígon 12, parcel·la 79 del terme municipal de Vilobí d'Onyar (exp. G1RA190054). Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són els que estableix la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis Territorials del Departament i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 1 de juliol de 2021

P. d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental G1CS140168 de l'empresa Treballs Agrícoles Viñolas, SL, per a una explotació de bestiar porcí, al terme municipal de Vilobí d'Onyar (exp. G1RA190054).

Dades de l'expedient

Núm. de sol·licitud: G1RA190054.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 18 de març de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1, apartat: 11.1.b.ii.

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 3256.

Descripció de l'activitat: explotació porcina d'engreix.

Marca oficial: 930 AC.

Coordenades UTM (ETRS89): UTM_x: 478352; UTM_y: 4639382.

Ubicació: Granja Can Formiga, polígon 12, parcel·la 79 del terme municipal de Vilobí d'Onyar.

Antecedents

En data 23 de febrer de 2016, es va atorgar a l'empresa Treballs Agrícoles Viñolas, SL, autorització ambiental per a l'exercici d'una explotació porcina d'engreix situada a la granja Can Formiga del terme municipal de Vilobí d'Onyar. La capacitat de bestiar autoritzada va ser de 3.500 places de porcs d'engreix (núm. d'expedient G1CS140168).

El 21 de febrer de 2017, es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

L'11 d'octubre de 2018, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 18 de març de 2019, l'empresa Treballs Agrícoles Viñolas, SL, va aportar la documentació requerida a la Resolució d'inici del procediment de revisió anticipada. En data 10 de febrer de 2021 i 25 de març de 2021, el promotor va aportar documentació relativa a la distribució del bestiar a cadascuna de les naus de l'explotació i a la gestió de les aigües generades en un vestidor.

Relació de tràmits

La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits següents:

A. Verificació formal. La documentació que acompanya la sol·licitud es va verificar formalment, tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de



prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA), i en dates 2 i 24 de maig de 2019 i 2 d'octubre de 2020 el promotor va ser requerit perquè aportés el programa d'alimentació del bestiar, actualitzés les dimensions i les capacitats de les instal·lacions d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes i modifiqués el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (PGDR) atès que la base territorial era insuficient per a la gestió de les dejeccions ramaderes produïdes. En dates 13 de maig de 2019 i 16 d'octubre de 2020, el promotor va presentar la documentació requerida.

- B. Tràmit d'informació pública (DOGC Núm. 8328-28.1.2021) de la documentació presentada efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat entre els dies 28 de gener de 2021 i 11 de març de 2021. En aquest tràmit no es van presentar al·legacions dins del termini corresponent.
- C. En el tràmit d'audiència de la Proposta de resolució provisional de data 29 d'abril de 2021, s'ha donat audiència als interessats, a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar i a les entitats ecologistes Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i a la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). En aquest tràmit no s'han formulat al·legacions.

Fonaments de dret

- Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:
- L'article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
 - L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental de l'empresa Treballs Agrícoles Viñolas, SL, per a l'exercici d'una explotació de bestiar porcí al terme municipal de Vilobí d'Onyar (exp. G1RA190054).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades són les que s'assenyalen a



continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

1.1 Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: Treballs Agrícoles Viñolas, SL
Nom de l'establiment: Granja Can Formiga
Adreça: Granja Can Formiga, polígon 12, parcel·la 79 del terme municipal de Vilobí d'Onyar
Marca Oficial: 930 AC
Dades de l'emplaçament
UTM x: 478352 y: 4639382 (ETRS89)

1.2 Capacitat productiva

L'objecte de l'explotació és l'engreix de bestiar porcí amb la capacitat següent:

Espècie	Aptitud	Places
Porcí	Porcí d'engreix	3.500

1.3 Descripció de les edificacions i de les instal·lacions

1.3.1 Descripció de les edificacions

La distribució de les places en les edificacions és la següent:

Edificació	Ús	Superfície (m²)
Nau 1 ^(*)	Allotjament de porcí d'engreix (1.220 places)	927,67
Nau 2 ^(**)	Allotjament de porcí d'engreix (920 places)	802,53
Nau 3	Allotjament de porcí d'engreix (712 places)	606,00
Nau 4	Allotjament de porcí d'engreix (648 places)	540,00
TOTAL		2.876,2

(*) A l'extrem de la nau hi ha un magatzem de 3,45 m².

(**) Annex a la nau núm.2 es disposa d'un vestidor.

1.3.2 Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions ramaderes

L'explotació disposa de les instal·lacions per a l'emmagatzematge de purins següents amb una capacitat global de 3.207,11 m³:

Tipus	Característiques	Capacitat (m³)
Nau 1	Fosses de formigó sota slat	287,13
Nau 2	Fosses de formigó sota slat	154,74
Nau 3	Fosses de formigó sota slat	713,77
Nau 4	Fosses de formigó sota slat	584,47
Fossa 1	Fossa de purins descoberta, amb planta trapezoïdal i secció rectangular i construïda de formigó. Disposa de tancament del seu perímetre.	175,00
Fossa 2	Fossa de purins descoberta, amb planta i secció rectangular i construïda de formigó. Disposa de tancament del seu perímetre.	574,00



Tipus	Característiques	Capacitat (m³)
Bassa 1	Bassa de purins descoberta, amb planta irregular i secció trapezoïdal, impermeabilitzada amb lona plàstica. Disposa de tancament del seu perímetre.	718,00
TOTAL		3.207,11

1.4 Consums estimats

1.4.1 Abastament d'aigua

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
6.825,00	Pou

1.4.2 Relació d'energies que utilitza l'explotació

Tipus d'energia	Procedència	Consum anual
Energia elèctrica	Xarxa	6.630 kWh

1.5 Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.5.1 Producció d'aigües residuals

La neteja de les naus es realitza a alta pressió. Les aigües brutes (incloses les aigües generades al vestidor) es recullen a les fosses de purins internes i externes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic. Les aigües pluvials es vehiculen a l'entorn de l'explotació.

1.5.2 Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg nitrogen/any	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagatzematge prevista	Tipus de gestió
Purins	25.375 ⁽¹⁾ / 19.031 ⁽²⁾	Fosses interiors i exteriors.	3.207,11 m³	Marc agrari

⁽¹⁾ En coeficients estàndard previst al PGDR núm. GP00336 0012378 v.17 per a una capacitat de 3.500 porcs d'engreix.

⁽²⁾ D'acord amb l'informe tècnic sobre el PGDR núm. GP00336 0012378 v.17 emès pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), l'explotació segueix una alimentació dels porcs d'engreix del nivell 3a, la qual suposa una reducció del 25% del nitrogen generat.

1.5.3 Gestió de residus

Els residus produïts a l'explotació ramadera són:

Residu	Tipus	Codi (*)	Producció
Zoosanitaris	P	180205	250 kg/any
Animals morts	NP	020102	218 porcs/any

(*) Codificació d'acord amb la Llista europea de residus (LER).

Per a la gestió dels animals morts, es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb un gestor de residus autoritzat.



1.5.4 Emissions a l'atmosfera

Segons el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera, CAPCA, regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica amb el codi B 10 04 04 01.

1.5.4.1 Emissions difuses i/o olors

Emissions	Ubicació del focus	Gestió actual	Tipus d'emissió
Olors i gasos	Naus i emmagatzematge dels purins.	Neteja periòdica dels allotjaments dels animals, desinfecció de les naus i retirada periòdica de les dejeccions.	Partícules, olors, COV

1.6 Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

D'acord amb la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les millors tècniques disponibles (MTD) següents descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD04	04b	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixen el fòsfor total excretat (per exemple, fitasa)
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars), garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural
MTD10	10c	Aplicació de mesures operatives (tancar portes i finestres, evitar activitats sorolloses a la nit i caps de setmana, mesures de control del soroll, ús eficient de cintes transportadores, etc)
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD11	11a4	Reducció de la generació de pols: Utilització de pinsos humit, granulat o afegir aglutinants o matèries primeres olioses als sistemes de pinso sec
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD13	13e1	Reducció d'olors: Cobriment dels purins o els fems sòlids durant l'emmagatzematge



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD13	13e2	Reducció d'olors: Ubicació del dipòsit tenint en compte la direcció general del vent i / o adopció de mesures per a reduir la seva velocitat al voltant del dipòsit i sobre la seva superfície
MTD13	13e3	Reducció d'olors: Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD13	13g2	Reducció d'olors: Incorporació de les dejeccions al sòl el més aviat possible
MTD16	16a3	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD16	16b1	Cobriments de l'emmagatzematge del purí: Coberta rígida
MTD17	17a	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD17	17b	Cobriments de la bassa de purins amb una coberta flexible i / o flotant (làmines de plàstic flexibles, materials lleugers a granel, crosta natural, palla)
MTD18	18a	Utilització d'instal·lacions d'emmagatzematge que puguin suportar tensions mecàniques, químiques i tèrmiques
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18c	Utilització d'instal·lacions i equips a prova de fuites per a la recollida i transferència dels purins
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD18	18f	Comprovació de la integritat estructural de la instal·lacions d'emmagatzematge com a mínim un cop a l'any
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... I les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)
MTD20	20d	Adaptar la dosi d'abonat tenint en compte el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions i les característiques del sòl
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD21	21c	Aplicació de la tècnica d'Injecció superficial (solc obert)
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions

1.7 II·luminació exterior

L'explotació està situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Es disposa d'un focus halogen tipus projector a la nau 1 i un aplic instal·lat a la paret al costat de la porta d'entrada de la nau 2 amb làmpada de baixa potència i protegit per una



carcassa semitranslúcida. A cadascuna de les naus 3 i 4 es disposa d'un focus LED tipus projector. Només se'n fa ús puntual en horari nocturn quan s'han de carregar animals en aquest horari.

2. AVALUACIÓ

L'avaluació d'impacte ambiental del projecte va constar de declaració d'impacte ambiental que va ser aprovada en data 6 de d'octubre de 2015.

2.1 Gestió de les dejeccions ramaderes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va emetre, en data 4 de gener de 2021, informe tècnic sobre el PGDR núm. GP00336 0012378 v.17, amb caràcter favorable, en el qual es descriuen els aspectes següents:

- L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 16.343 kg N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019.
- Malgrat que el PGDR afecta a zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, no hi ha increment de la capacitat de bestiar respecte al Registre d'Explotacions Ramaderes (RER).
- La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al PGDR a partir dels coeficients estàndards és de 25.375 kg N/any. Atès que s'aplica una alimentació en el bestiar porcí d'engreix segons el nivell 3a, que suposa una reducció del 25% de nitrogen generat, la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions és de 19.031 kg N/any.
- Els percentatges de proteïna bruta dels pinsos subministrats i les quantitats consumides de pinso pels porcs es detallen a la taula següent:

Tipus de bestiar	Reducció del nitrogen (%)	Nom del pinso	Contingut màxim de PB en el pinso (%)	Consum aproximat de pinso (kg/plaça i cicle)
Porcí d'engreix	25	C-1	16,00	128,00
		C-2	13,88	70,00
Consum indicatiu total				198,00

- Es preveu que 19.031 kg de nitrogen/any es gestionin en el marc agrari, per a la qual cosa al PGDR s'aporten 29,80 ha en zona no vulnerable i 40,85 ha en zona vulnerable. Les parcel·les disponibles són les que consten al Pla 0012378 v17.

2.2 Prevenció d'incendis forestals

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del DARP va emetre, en data 18 de novembre de 2019, informe favorable en el qual s'estableixen les mesures i les condicions de prevenció d'incendis que es detallen en el corresponent apartat de prescripcions tècniques d'aquesta Proposta de resolució.



3. PRESCRIPCIONS TÈCNiques I NIVELLS D'EMISSION

3.1 Mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles

La totalitat de l'activitat ramadera haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302, de 15 de febrer de 2017 (DE), i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'analítica es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.

En cas que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb una periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia els nivells de nitrogen i de fòsfor excretats



d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019).

Amb una periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.

Aquests càlculs corresponents a l'any anterior es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-de-missio-de-les-activitats-ramaderes>

3.2 Mesures relatives al vector residus

3.2.1 Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i el reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.2.2 Per als residus peril·losos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.)

- a) L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- b) La gestió d'aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per a la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.

3.2.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- a) En produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- b) El contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- c) El contenidor i el seu entorn s'hauran de mantenir en bones condicions de neteja i de desinfecció.
- d) Caldrà disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.3 Mesures relatives a les dejeccions ramaderes

3.3.1 Capacitat d'emmagatzematge

- a) La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària per a les dejeccions generades (purins) és de 3.135 m³.



- b) El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta proposta de resolució.
- c) Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.3.2 Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- a) El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- b) Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.
- c) Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- d) L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- e) La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- f) Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
- g) El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- h) Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat i, en cas de dipòsits soterrats, també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- i) S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- j) Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- k) Les basses de purins o fraccions líquides d'un tractament de dejeccions han de disposar de tancament del seu perímetre segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del



tancament del perímetre global que pugui o hagi de tenir l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca del seu perímetre.

3.3.3 Aplicació agrícola

- a) En els municipis designats com a zones vulnerables es podrà aplicar dejeccions ramaderes fins al màxim del N-ref que té assignat l'explotació.
- b) L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.
- c) En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.
- d) L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.
- e) En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.
- f) El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
- g) En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.
- h) En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARP. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.

3.3.4 Llibre de gestió de fertilitzants

- a) El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.
- b) El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització



de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.3.5 Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat pel bestiar porcí respecte a l'estàndard establert a la normativa, s'ha de donar compliment a:

- La persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin la composició i quantitats d'aliments subministrats als animals.
- El titular ha de disposar de les factures dels pinsos adquirits que garanteixen la seva composició.
- No es poden sobrepassar els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
- Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15%.
- Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5%.
- En cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte d'inspecció, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o pel gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte d'inspecció, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits i el seu consum.
- Per als porcs d'engreix, la persona titular de l'explotació ramadera ha de portar un registre del nombre de porcs engreixats, el pes mitjà a l'inici de l'engreix, el pes mitjà de sortida cap a l'escorxador i les quantitats consumides de cada tipus de pinso.

3.4 Mesures relatives a la gestió de les aigües

- a) No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- b) Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- c) La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- d) Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- e) Es recorda que en cas que l'explotació es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.



- f) Es recorda que si l'abastament es produeix a través de fonts pròpies, caldrà disposar de la corresponent concessió o aprofitament d'aigües subterrànies emesa per l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.5 Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals

- a) Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció de com a mínim 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.
- b) S'alertarà del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
- c) Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre, les actuacions en què s'utilitzi foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspies, s'haurà de sol·licitar les autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes i Gestió del Medi. La informació, la consulta i l'obtenció de documents i de permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- d) Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/1995. Es podrà sol·licitar l'autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya i adreçar-lo als Agents Rurals de la comarca, que donaran tràmit a aquesta i, si escau, l'activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual s'establirà les dates de l'autorització i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
- e) Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març, es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a l'obligació de comunicació als òrgans previstos per l'Ordre esmentada, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
- f) D'acord amb l'article 18 del Decret 64/1995, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
- g) D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/1995, els Agents Rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

3.6 Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora que genera l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que corresponen a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, ni els valors fixats en l'Ordenança municipal corresponent.



3.7 Mesures de contaminació lumínica

1. Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb anterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir:
 - a) Pel que fa al tipus de làmpada, no poden haver en funcionament làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
 - b) No poden haver en funcionament llums amb un flux d'hemisferi superior instal·lat (FHSinst) superior al 50%.
2. Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 així com la substitució o instal·lació de nous punts de llum han de complir:
 - a) Les làmpades han de ser tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.
 - b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim del 5% al vespre i de l'1% a la nit.
3. La instal·lació d'enllumenat exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

3.8 Mesures relatives al patrimoni cultural

En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques, es donarà compliment a allò que disposen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

3.9 Mesures relatives a l'impacte visual i paisatgístic

Es portaran a terme les mesures correctores relatives a la integració paisatgística següents:

- a) La coberta de les naus 3 i 4 serà a base de plaques de fibrociment, de color fosc.
- b) Les parets laterals de les naus 3 i 4 es tractaran amb pintura de color ocre.
- c) S'implantarà una pantalla vegetal constituïda per plantes autòctones, col·locades de forma irregular pel vessat est de les construccions naus 3 i 4. Estarà formada per arbres típics de la zona, de brotació lateral espessa, col·locats a 4,00 m entre eixos.

4. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent



avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.



7.1 Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

7.1.1 Control sectorial de la gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

7.1.2 Control sectorial en matèria de prevenció de la contaminació lumínica

En el cas que la instal·lació d'il·luminació exterior sigui d'alta incidència, segons IT-CL-03 aprovada per Resolució de 5 de juliol de 2019, de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, el primer control sectorial per comprovar les prescripcions fixades en les autoritzacions ambientals en matèria de contaminació lumínica s'haurà de realitzar en el termini de 3 anys des de la data d'emissió de la darrera acta d'inspecció/control ambiental integrat realitzada amb anterioritat al 31 de desembre de 2019 i, posteriorment, com a màxim cada 6 anys, d'acord amb l'article 25.3 de la Llei 6/2001, de 31 de maig.

L'actuació de control l'ha de portar a terme una entitat col·laboradora habilitada seguint el procediment establert per les notes, guies i instruccions tècniques publicades per la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica.

7.1.3 Control sectorial en matèria d'immissió acústica

Cal comprovar el compliment dels objectius de qualitat acústica establerts en els receptors sensibles més propers. El mesurament en ambient exterior es fa a l'interior de l'habitatge sensible, a les dependències d'ús sensible al soroll, al mig de la finestra completament oberta. En cas que no sigui possible accedir-hi, es fa a peu de carrer, a una distància d'entre 0,5 i 2 metres de les façanes dels receptors.

Aquests controls acústics tindran una periodicitat biennal i seran realitzats per una entitat de control habilitada de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA) que sigui tipus A pel que fa als requisits d'independència i d'imparcialitat. Els resultats d'aquests controls s'hauran de presentar a l'Ajuntament.



7.2 Inspeccions ambientals integrades

La comprovació del compliment de les prescripcions específiques d'aquesta Proposta de resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els programes d'inspecció ambiental integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

7.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Marc Sanglas i Alcantarilla
Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament