



RESOLUCIÓ ACC/ /2021, per la qual es renova l'autorització ambiental E1CS150057 de l'empresa Germans Sunyer Rams, SAT, per a una activitat avícola d'engreix al terme municipal de Batea (exp. E1RA190007).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: E1RA190007.

Unitat que tramita: OMA Terres de l'Ebre.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 30 de gener de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat: 11.1.n.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.a.

IDQA: 03021.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva d'aviram de més de 40.000 emplaçaments, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus.

Marca Oficial: 0950BO.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx 273480, UTM y 4552973.

Ubicació: pol. 36, parc. 91, 92, 137, 138, 140 i 141 del terme municipal de Batea.

Atesa la Proposta de resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009).

Resolc:

—1 Renovar l'autorització ambiental de l'empresa Germans Sunyer Rams, SAT, per a l'activitat avícola ubicada al polígon 36, parcel·les 91, 92, 137, 138, 140 i 141 del terme municipal de Batea (exp. E1RA190007).

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

—2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

—3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament, apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 25 de novembre de 2021

P.d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental E1CS150057 de l'empresa Germans Sunyer Rams, SAT, per a una activitat avícola d'engreix al terme municipal de Batea (exp. E1RA190007).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: E1RA190007.

Unitat que tramita: OMA Terres de l'Ebre.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 30 de gener de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat: 11.1.n.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.a.

IDQA: 03021.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva d'aviram de més de 40.000 emplaçaments, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus.

Marca Oficial: 0950BO.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx 273480, UTM y 4552973.

Ubicació: pol. 36, parc. 91, 92, 137, 138, 140 i 141 del terme municipal de Batea.

Antecedents

L'empresa Germans Sunyer Rams, SAT, és titular de l'autorització ambiental E1CS150057, per a l'activitat ramadera avícola de 165.000 pollastres d'engreix, situada a les parcel·les 91, 92, 137, 138, 140 i 141 del polígon 36 del terme municipal de Batea. Aquesta autorització va ser atorgada el 21 de juny de 2016.

El 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

L'11 d'octubre de 2018, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat emet la resolució per la qual s'inicia el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental, per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

El 30 de gener de 2019, l'empresa ha sol·licitat la revisió de l'autorització ambiental de l'activitat (expedient E1RA190007).

El 2 d'agost de 2021, es va resoldre considerar com a no substancials les modificacions comunicades per l'empresa i incorporar-les a l'autorització ambiental de 21 de juny de 2016 amb número d'expedient E1CS150057, consistents en ampliar la capacitat productiva de l'activitat fins a 175.000 pollastres d'engreix i canviar parcialment la base agrícola per gestionar la gallinassa en zona no vulnerable (E1CNS190049).



Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- A. Verificació formal. La documentació que acompanya la sol·licitud del 30 de gener de 2019, s'ha verificat formalment, tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- B. Informació pública de la documentació presentada (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7907, de 27 de febrer de 2019). Durant el tràmit d'informació pública que ha efectuat l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat entre els dies 27 de febrer i 10 d'abril de 2019, no s'han presentat al·legacions.

En el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional de 18 d'octubre de 2021, s'ha donat audiència al titular i a l'Ajuntament de Batea. En aquest tràmit no s'han formulat al·legacions.

Fonaments de dret

- Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:
- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
 - L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental de l'empresa Germans Sunyer Rams, SAT, per a l'activitat avícola ubicada al polígon 36, parcel·les 91, 92, 137, 138, 140 i 141 del terme municipal de Batea (exp. E1RA190007).



La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: Germans Sunyer Rams, SAT
Nom de l'establiment: Granja Sunyer Rams
Adreça: Polígon 36, parcel·les 91, 92, 137, 138, 140 i 141 del terme municipal de Batea
Marca Oficial: 0950BO

Dades emplaçament

Dades de l'emplaçament
UTM x: 273.480; y: 4.552.973 (ETRS89)
Espai Protegit: No
Distància a Sistemes d'Espais Natural protegits (SENP): 4.000 m a Ribera de l'Algars (Codi ES5140003)

1.1. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'explotació ramadera disposa de sis naus per allotjar pollastres d'engreix, varis magatzems, un vestidor i 4 femers. No es preveu la construcció de cap nova nau.

1.1.1. Capacitat productiva

Espècie	Aptitud	Places
Avícola	Pollastres d'engreix	175.000

1.1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m²)
Nau 1	Pollastres d'engreix (18.250 places)	1.207,8
Nau 2	Pollastres d'engreix (23.000 places)	1.158
Nau 3	Pollastres d'engreix (26.250 places)	1.410
Nau 4	Pollastres d'engreix (37.000 places)	2.070
Nau 5	Pollastres d'engreix (30.250 places)	1.639
Nau 6	Pollastres d'engreix (30.250 places)	1.639
Despatx	—	6,68



Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m ²)
Magatzem 1	–	15,48
Magatzem 2	–	58,50
Magatzem vestuari	–	144,82
Local tècnic nau 5	Local tècnic/vestuari/magatzem	72,83
Local tècnic nau 6	Local tècnic/vestuari/magatzem	72,83
TOTAL (Revisar autorització)		9.494,94

1.1.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat d'emmagatzematge (m ³)
Femer 1	Formigó. Dimensions: 16 x 6 m	130
Femer 2	Formigó. Dimensions: 36 x 8,5 m	725
Femer 3	Formigó. Dimensions: 22 x 12 m	510
Femer 4	Formigó	775,50
TOTAL		2.140

1.2. Consums estimats

1.2.1. Abastament d'aigua

Volum total abastat m ³ /any	Procedència ⁽¹⁾
150.562,25	Xarxa municipal

(1) Aigües superficials, recirculació interna, xarxa, pou, cisterna

1.2.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia ⁽²⁾	Consum anual	Procedència i tipus d'emmagatzematge
Elèctrica	170 MWh	No s'emmagatzema, prové de la xarxa
Elèctrica	–	Plaques solars
Propà	63.000 l	4 dipòsits aeris (3 de 10.000 l i 1 de 13.000 l)

(2) Energia elèctrica o combustibles utilitzats (gas natural, antracita, biomassa, fuel BIA, etc.)



1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Generació aigües residuals

La neteja les naus es realitza, al final del cicle productiu, en sec mitjançant la retirada de la gallinassa amb un tractor pala. Un cop retirada la gallinassa de les instal·lacions, es realitza la desinfecció de les naus amb productes desinfectants diluïts amb aigua.

No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.3.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions	Gallinassa
Generació de nitrogen en les dejeccions (coeficient estàndard)	29.050 Kg N/any
Generació de nitrogen amb reducció	No hi ha reducció
Tipus de gestió	Marc agrari

1.3.3. Gestió de residus

Tipus de residu/codi Classe ⁽³⁾	Producció	Tipus d'emmagatzematge	Tipus de gestió en origen ⁽⁴⁾	Tipus de gestió externa ⁽⁵⁾
Residus agroquímics i zoosanitaris/020108-P i 180205-P	120 l/any	Contenidor específic	Cap	Gestor autoritzat
Animals morts/020102-NP	5% baixes/any	Contenidor específic	Cap	Gestor autoritzat

(3) Codificació segons el Catàleg europeu de residus (CER).

(4) i (5) Vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya.

Per a la gestió dels animals morts, es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb un gestor de residus autoritzat.

1.3.4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment està classificat en el grup B, codi 10 05 08 01 que correspon a instal·lacions ramaderes amb una capacitat igual o superior a 85.000 pollastres d'engreix.

• Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Tipus d'emissió
Olors i gasos	Naus	Neteja periòdica i desinfecció de les instal·lacions, i ventilació de les naus.	Partícules, olors, COV



Emissions	Origen	Gestió actual	Tipus d'emissió
Calefacció	Pantalles de gas propà de 80 kW en una nau i canons de calor en la resta	S'utilitzen 250 dies/any.	Gasos de combustió

• Emissions vehiculades de combustió

Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica (MW _t)	Combustible	Codi CAPCA ⁽⁷⁾
1	—	Grup electrogen 1 ⁽⁶⁾	0,096	Propà	-02030404
2	—	Grup electrogen 2 ⁽⁶⁾	0,096	Propà	-02030404
3	—	Grup electrogen 3 ⁽⁶⁾	0,174	Propà	-02030404

(6) Focus considerats amb emissió no sistemàtica per temps de funcionament

(7) D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

1.4. Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs :

MTD	Tècnica	Descripció	Compliment
MTD02	02_a-e	Bones pràctiques ambientals	TOT (5)
MTD05	05a	Manteniment d'un registre de l'ús de l'aigua	>1 (6)
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua	>1 (6)
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips	>1 (6)
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars) , garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)	>1 (6)
MTD05	05e	Comprovació i, en cas necessari, ajust periòdic del calibratge dels abeuradors	>1 (6)
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua	>1 (3)
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament	>1 (3)
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins	1 (3)



MTD	Tècnica	Descripció	Compliment
MTD08	08a	Sistemes de calefacció / refrigeració i ventilació d'alta eficiència	>1 (8)
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum	>1 (8)
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural	>1 (8)
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada	TOT (8)
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua	TOT (6)
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica	TOT (6)
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible	TOT (6)
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.	TOT (6)
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso	TOT (6)
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions	TOT (6)
MTD32	32a	Ventilació forçada i un sistema d'abeuradors sense pèrdues d'aigua (en el cas de sòls sòlids amb jaç profund)	1 (6)

1.5. Il·luminació exterior

L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. D'acord amb la darrera acta d'inspecció ambiental integrada l'activitat té enllumenat exterior que no funciona en horari de nit.

1.6. Prevenció d'incendis forestals

El municipi de Batea està inclòs en el llistat de municipis catalogats com d'alt risc d'incendi forestal del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Aquesta activitat de risc es troba en continuïtat amb la superfície forestal.

De la valoració realitzada sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova que presenta una continuïtat sobre la superfície forestal que condiciona un perill d'incendi forestal sobre un entorn, que en continuïtat, es classifica amb un nivell baix.



2. AVALUACIÓ

L'avaluació d'impacte ambiental del projecte va constar de declaració d'impacte ambiental que va estar aprovada el 3 de maig de 2016.

2.1. Gestió de les dejeccions ramaderes

El 9 de juliol de 2021, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural emet un informe tècnic, de caràcter favorable, sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb número P00295 (0001617 v.19). Les dades de l'informe es resumeixen a continuació.

La capacitat de bestiar de l'explotació és:

Marca oficial	Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar	Generen purins	Generen fems
095 BO	Engreix de pollastres (5 cicles/any/plaça. Durada d'engreix de 48-50 dies)	175.000	0	175.000

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 0 kg N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019.

Aquest pla de gestió no afecta zones vulnerables.

La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de gestió a partir dels coeficients estàndards és de 29.050 kg.

Es preveu que 29.050 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 310,01 ha en zona no vulnerable. En la valoració del Pla s'han tingut en compte 301,96 ha en zona no vulnerable, equivalents a 35.860 kg de Nitrogen. Les parcel·les disponibles són les que consten al Pla 0001617.v22. No s'han tingut en compte les parcel·les següents:

Codi municipi	Polígon	Parcel·la	Recinte SIGPAC	Motiu
43022	16	131	5	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	16	131	20	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	16	131	21	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	26	3	1	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	26	3	7	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	42	122	1	Cultivador diferent al declarant DUN 2021



Codi municipi	Polígon	Parcel·la	Recinte SIGPAC	Motiu
43022	42	122	8	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	42	123	1	Cultivador diferent al declarant DUN 2021
43022	42	123	8	Cultivador diferent al declarant DUN 2021

Pel que fa a les parcel·les que no s'han comptabilitzat en la valoració del Pla, degut a que el DNI/CIF del cultivador no correspon amb el del declarant de la DUN 2021, en cas que es vulguin fer constar al Pla de gestió, cal presentar una modificació del Pla, elaborada a través de l'aplicació informàtica GDN. Aquesta modificació ha d'adjuntar una declaració del titular de les terres que consta a la DUN conforme les cedeix al titular de l'explotació ramadera i que, en cas que hagués establert altres contractes referits a les mateixes terres, ha procedit a rescindir-los i comunicar-ho als afectes o bé, per altres motius, aquests altres contractes ja no són vigents actualment. Es pot utilitzar el model de declaració disponible a la pàgina web del Departament, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Inici > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats>impresos i models>duplicitat de terres

La capacitat d'emmagatzematge impermeable de dejeccions disponible és de 2.140 m³ per a la gallinassa i la capacitat d'emmagatzematge necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar és de 1.750 m³ per a la gallinassa.

2.2. Gestió de les aigües

L'Agència Catalana de l'Aigua, el 3 de juliol de 2019, informa favorablement sobre la modificació no substancial que va comunicar el titular de l'activitat i incorpora les prescripcions tècniques que ha de complir l'activitat.

2.3. Prevenció d'incendis forestals

El 28 de setembre de 2021, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals emet un informe favorable sobre l'activitat, en què indica que vista la tipologia de risc d'aquesta activitat i la vulnerabilitat de la superfície forestal propera, es considera que l'activitat ha d'adoptar les mesures i condicions de PIF, en compliment de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica parcialment la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i del Decret 64/1995, de 7 de març, per a l'establiment de mesures de prevenció d'incendis forestals.

A més, indica que les mesures de prevenció d'incendis forestals que preveu el projecte, cal que siguin complementades amb les que detalla a l'informe, per tal de corregir de forma adient el perill generat per l'actuació prop la superfície forestal.



3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar de l'explotació autoritzada és de 175.000 pollastres d'engreix.

3.1. Mesures relatives als residus

3.1.1. Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació ha d'actuar en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Cal que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en relació amb la prevenció, la preparació per la reutilització, el reciclatge, altra valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, l'eliminació.

3.1.2. Per als residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.)

Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar en recipients tancats i s'han de gestionar mitjançant gestors de residus autoritzats o bé s'han d'utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris per recollir-los.

3.1.3. Per als animals morts

Els animals morts s'han de gestionar mitjançant un gestor autoritzat i cal tenir en compte les condicions següents:

- Si es produeix una baixa cal avisar al servei de recollida com més aviat millor.
- El contenidor ha d'estar tapat i s'ha de situar en una zona de fàcil accés per als vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'han de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- Cal disposar d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigents per a la recollida i tractament dels animals morts.

3.2. Mesures relatives a les dejeccions ramaderes

3.2.1. Capacitat d'emmagatzematge

El tipus de dejeccions generades a l'explotació (gallinassa) ha de ser el mateix que el que consta en aquesta Proposta de resolució.

La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària per a les dejeccions generades per a la totalitat del bestiar és de 1.750 m³ de gallinassa.

Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 "Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera", disponible a la pàgina web del Departament competent en matèries de prevenció i control ambiental d'activitats.



3.2.2. Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.

Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions han d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar-ne la impermeabilitat.

Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.

L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.

La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.

Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.

Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.

S'han d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.

Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.

3.2.3. Aplicació agrícola

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables, s'ha de fer respectant el màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels



fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics s'ha de fer respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019, de 3 de juliol.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, s'ha de fer d'acord amb l'article 22 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, tenint en compte els articles 25 i 26 de l'esmentat decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats cal respectar les distàncies mínimes i els terminis màxims d'incorporació de fertilitzants al sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019, de 3 de juliol.

En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes i en les situacions que s'estableix a l'article 14 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARP. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019, de 3 de juliol.

3.2.4. Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants, d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat decret.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.3. Mesures relatives a la gestió de les aigües

No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.

L'explotació ha de complir amb les condicions que fixi el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes corresponent.

Les aigües pluvials no han d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.). Les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries s'han de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes.

Les instal·lacions s'han de netejar de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.

Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, s'han de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes. En cas contrari, cal disposar d'una depuradora d'aigües



residual adient i presentar la documentació descrita a l'apartat de tramitació d'autoritzacions d'abocament de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.4. Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular ha de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.

Per a la realització d'aquest càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web: <https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

Els focus emissors inclosos en aquesta Proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació "-" al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici de l'article 27.4 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, sobre la suspensió de l'exempció.

Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera, segons l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).

Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament competent en matèria d'emissions de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i s'hi han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.

3.5. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora que genera l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que corresponen a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, ni els valors fixats en l'Ordenança municipal corresponent.



3.6. Mesures relatives a les millors tècniques disponibles

La totalitat de l'activitat ramadera, ha de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	Prescripció
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD14	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD15	Cal aplicar un mínim de dues de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'anàlisi es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD32	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, cal aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, cal aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular ha de presentar a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4.



3.7. Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals

Les mesures de prevenció d'incendis forestals que preveu el projecte, cal que siguin complementades amb les que es detalla a continuació per tal de corregir de forma adient el perill generat per l'actuació prop la superfície forestal:

- Al voltant de les edificacions s'ha de disposar d'una franja de protecció d'almenys 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.
- En cas que la granja gestioni un femer permanent en contacte directe a la superfície forestal, aquest ha de mantenir, des del final de la plataforma formigonada obligatòria, una franja perimetral de seguretat de 3 metres d'amplada. Aquesta franja ha de complir amb el previst al Decret 64/1995, de 7 de març, per a les franges de seguretat i pot ser ocupada per un vial o camí perimetral de servei. Cal igualment establir una franja de protecció perimetral d'almenys 25 metres d'amplada mesurats des de l'acabament de la franja de seguretat. Aquesta franja ha de complir amb el previst al Decret 123/2005, de 14 de juny, per a les franges de protecció.
- S'ha d'alertar del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
- Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre, les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires han de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març. Es pot sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i cal omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya i adreçar-lo als Agents Rurals de la Comarca, que li donaran tràmit i, si escau, l'activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual s'establirà les dates de l'autorització i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
- Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març, es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, referit a l'obligació de comunicació -als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
- D'acord amb l'article 18 del Decret 64/1995, de 7 de març, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
- D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/1995, de 7 de març, els Agents Rurals i altres agents de l'autoritat podran establir *in situ* mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.



3.8. Mesures de contaminació lumínica

Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb anterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir:

- Pel que fa al tipus de làmpada, no poden haver en funcionament làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
- No poden haver en funcionament llums amb un flux d'hemisferi superior instal·lat (FHS_{inst}) superior al 5%.
- La instal·lació d'enllumenat exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir les següents prescripcions:

- Pel que fa al tipus de làmpada, ha de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led-PC Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K).
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.

3.9. Incidents i accidents

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa el medi ambient, el titular de la instal·lació ha d'informar immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i ha de prendre d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

3.10. Incompliment de l'autorització

En cas d'incomplir les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació ha d'informar immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i ha de prendre d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui,



fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

3.11. Tancament de la instal·lació

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'ha d'estar al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

4. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i als controls sectorials que s'estableixen en aquesta Resolució (si s'escau).

4.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents:

4.1.1. Control sectorial d'atmosfera

Les actuacions de control s'ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada.



S'han d'efectuar d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.1.1.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un únic control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire, en el termini màxim de 3 anys, des de la data d'emissió de la darrera acta d'inspecció ambiental integrada "programada"/control periòdic realitzada amb anterioritat 31 de desembre de 2018.

4.1.2. Control sectorial en matèria de prevenció de la contaminació lumínica

D'acord amb l'article 25.3 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, (article afegit per l'article 79 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives), en el cas que la instal·lació d'il·luminació exterior sigui d'alta incidència (segons IT-CL-03 aprovada per Resolució de 5 juliol de 2019, de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic), s'ha de comprovar el compliment de les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació lumínica incloses en aquesta Proposta de resolució, amb una periodicitat màxima de 6 anys, mitjançant un control sectorial específic.

El primer control sectorial s'ha de realitzar en el termini màxim de 3 anys, des de la data d'emissió de la darrera acta d'inspecció/control ambiental integrat realitzats amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

L'actuació de control l'ha de fer una entitat col·laboradora habilitada seguint el procediment establert per les notes, guies i instruccions tècniques publicades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.2. Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta Resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

4.3. Subministrament d'informació PRTR i Notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i



de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida a l'article 22.1.i.

La persona titular de l'autorització ambiental o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica que estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat a l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

5. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, i l'article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'article 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Marc Sanglas Alcantarilla
Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament