



RESOLUCIÓ ACC/ /2022, per la qual es renova l'autorització ambiental L1AAI150075 de l'empresa Vall-Carriello, SL, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Torrefarrera (exp. L1RA190105).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA190105.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 28 gener de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.b.ii.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 03341.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500.

Marca Oficial: 8300CA.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 296876, UTM y: 4618892.

Ubicació: polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera.

Atesa la Proposta de resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Renovar l'autorització ambiental L1AAI150075 de l'empresa l'empresa Vall-Carriello, SL, per a l'activitat ramadera ubicada al polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera (exp. L1RA190105).

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 14 de febrer de 2022

P.d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental L1AAI150075 de l'empresa Vall-Carriello, SL, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Torrefarrera (exp. L1RA190105).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA190105.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 28 de gener de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.b.ii.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 03341.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500.

Marca Oficial: 8300CA.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 296876, UTM y: 4618892.

Ubicació: polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera.

Antecedents

L'explotació ramadera amb marca oficial 8300CA disposa d'autorització ambiental de data 9 de març de 2017 (L1AAI150075), per a l'exercici de l'activitat ramadera porcina ubicada al polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera. La capacitat de bestiar autoritzada és de 3.108 places de porcs d'engreix (20 -100 kg) i 5.400 places de garrins (6 - 20 kg).

En data 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

En data 26 de juny de 2017 es comunica la modificació no substancial L1CNS170323, que no tenen conseqüències per a les persones, ni per al medi ambient, consistent en modificar les característiques constructives de les fosses de les naus 3 i 4 que consten a l'autorització ambiental L1AAI150075 i incorporar una nova bassa per als purins. Amb aquesta modificació no substancial no es produeixen canvis en la capacitat ramadera autoritzada.

En data 11 d'octubre de 2018 la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 28 d'octubre de 2019 es presenta la documentació requerida per a la revisió de l'autorització ambiental L1AAI150075.

En data 14 de desembre de 2021 es presenta la comunicació de la transmissió de la titularitat de l'autorització ambiental L1AAI150075 a favor de l'empresa Vall-Carriello, SL (L1CT210469).



Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal: un cop presentada la documentació que acompanya la sol·licitud del dia 28 d'octubre de 2019, s'ha procedit a verificar-la formalment tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- Informació pública (DOGC Núm. 8461 - 20.7.2021) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU de Lleida no s'han presentat al·legacions.
- El Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DACC en data 23 d'abril de 2021 informa que és vàlid l'informe del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes PC015 de data 2 de juny de 2015.
- Informe municipal sobre aspectes ambientals de competència municipal de data 15 de setembre de 2021.
- Proposta de resolució provisional de 1 de desembre de 2021 i notificació a les persones interessades.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
- L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental L1AAI150075 de l'empresa Vall-Carriello, SL, per a l'activitat ramadera ubicada al polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera (exp. L1RA190105).



La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: VALL-CARRIELLO, SL
Nom de l'establiment: Granja Ribau Miró
Adreça: polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera
Marca Oficial: 8300CA
Dades de l'emplaçament
UTM x: 296876, UTM y: 4618892 (ETRS89)
Espai Protegit: no

1.1. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'establiment consta de quatre naus per a l'allotjament dels porcs d'engreix i dues bassa per a l'emmagatzematge de purins, magatzems, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, molls de carrega i descarrega, sitges, etc.). Aquestes instal·lacions s'ubiquen al polígon 502, parcel·la 16, del terme municipal de Torrefarrera.

1.1.1. Capacitat productiva

L'activitat disposa de 3.108 places de porcs d'engreix (20 -100 kg) i 5.400 places de garrins (6 - 20 kg).

1.1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m²) (1)
Nau 1	Allotjament de garrins, magatzem i vestidor	878
Nau 2	Allotjament de garrins	626
Annex nau 2	Magatzem	23
Nau 3	Allotjament porcs d'engreix, magatzem	1.297
Nau 4	Allotjament porcs d'engreix, magatzem	1.297
Bassa 1	Emmagatzematge de purins	197
Bassa 2	Emmagatzematge de purins	346

(1) Dades d'acord amb l'acta d'actuació material de la inspecció ambiental L1INS200335.

1.1.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³) (1)
Fosses nau 1	Impermeabilitzades amb formigó	423
Fosses nau 2	Impermeabilitzades amb formigó	337
Fosses nau 3	Impermeabilitzades amb formigó	327
Fosses nau 4	Impermeabilitzades amb formigó	327
Bassa 1	Bassa amb planta irregular i secció trapezoïdal, impermeabilitzada amb lona plàstica	376



Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³) (1)
Bassa 2	Bassa amb planta i secció rectangular, construïda amb formigó	1.158

(1) Dades d'acord amb l'acta d'actuació material de la inspecció ambiental L1INS200335.

La capacitat total d'emmagatzematge per al purí de l'explotació és de 2.948 m³, dels quals 1.534 m³ en basses exteriors a les naus.

1.2. Consums estimats

1.2.1. Abastament d'aigua

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
10.900	Xarxa d'aigua de reg

1.2.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència o ús	Consum / Emmagatzematge
Fonts externes	Xarxa elèctrica. Potència 10 kW	
Gas propà	Calefacció (pantalles)	Tanc aeri de 13 m³
Gasoil	Calefacció (caldera)	Dipòsit aeri

1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Generació aigües residuals

La neteja de les naus es realitza a pressió/alta pressió. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

Les aigües provinents de la neteja periòdica de les naus, seran recollides en les fosses de purins de l'interior de les naus i aquestes es reconduïxen cap a la bassa de purins mitjançant la mateixa canalització que condueix els purins. Per tant, seran tractades com les dejeccions, i es tenen en compte al càlcul de generació de dejeccions al seu Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes.

En quant a les aigües provinents dels serveis higiènics de l'establiment, els desaigües estan connectats a les fosses de purins de les naus i aquestes a la bassa exterior, i per tant, es gestionen juntament amb les dejeccions ramaderes.

1.3.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg Nitrogen/any	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge necessària (m³)	Tipus de gestió
Purí	25.484 kg N/any (1)	Fosses a l'interior de les naus i basses exteriors	2.945 m³	Gestió dins el marc agrari

(1) Tenint en compte la reducció del 12 % de nitrogen.



1.3.3. Gestió de residus

Tipus de residu/codi Classe	Producció	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagatzematge disponible	Tipus de gestió origen (4)	Tipus de gestió externa (5)
Residus agroquímics i zoosanitaris / 180205- P	100 kg /any	Contenidor		-	Gestor autoritzat
Animals morts / 020102 - NP	5 % /any	Contenidor	-	-	Gestor autoritzat

(4)(5) vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya

Per a la gestió de les baixes d'animals morts, es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb un gestor de residus autoritzat.

1.3.4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 04 01.

1.3.4.1. Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

1.3.4.2. Emissions vehiculades de combustió

Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica	Combustible	Codi CAPCA(1)
1	No n'hi ha	Caldera	< 500 kWt	Gasoil	- 02 03 02 05

(1) D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

L'establiment disposa de quaranta-dos pantalles de gas propà, sense emissions vehiculades.

1.4. **Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica**

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD01	01_01-09	Sistema de Gestió ambiental - General
MTD02	02_a-e	Bones pràctiques ambientals



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD04	04b	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixin el fòsfor total excretat (per exemple, fitasa)
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassoleta, abeuradors circulars), garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD05	05e	Comprovació i, en cas necessari, ajust periòdic del calibratge dels abeuradors
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural
MTD10	10a	Prevenió del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD10	10b	Ubicació correcta dels equips i instal·lacions per reduir els sorolls que generen
MTD10	10c	Aplicació de mesures operatives (tancar portes i finestres, evitar activitats sorolloses a la nit i caps de setmana, mesures de control del soroll, ús eficient de cintes transportadores, etc)
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD11	11a4	Reducció de la generació de pols: Utilització de pinsos humit, granulat o afegir aglutinants o matèries primeres olioses als sistemes de pinso sec
MTD11	11a6	Reducció de la generació de pols: Disseny i utilització a baixa velocitat el sistema de ventilació de l'aire dins l' allotjament
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD13	13b2	Reducció d'olors: Reducció de la superfície d'emissió de les dejeccions
MTD13	13b3	Reducció d'olors: Evacuació freqüent de les dejeccions a un dipòsit exterior (cobert)
MTD13	13b5	Reducció d'olors: Disminució del flux i la velocitat de l'aire en la superfície de les dejeccions
MTD13	13g1	Reducció d'olors: Aplicació de les dejeccions al sòl mitjançant un sistema de bandes, discos o injectors per a l'aplicació al camp de purins
MTD13	13g2	Reducció d'olors: Incorporació de les dejeccions al sòl el més aviat possible
MTD16	16a2	Reducció de la velocitat del vent i l'intercanvi d'aire sobre la superfície del purí, disminuint el nivell d'ompliment del dipòsit



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD20	20a	Anàlisi del terreny on s'escamparan les dejeccions per determinar els riscos de vessament (condicions, pendent, drenatge, rotació cultius, recursos hídrics...)
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... i les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja...)
MTD20	20d	Adaptar la dosi d'abonat tenint en compte el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions i les característiques del sòl
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD21	21b	Aplicació d'un escampador en bandes, aplicant: Tubs penjants o falques metàl·liques
MTD22	22	Aplicació de les dejeccions al camp i procedint a la seva incorporació al sòl de 0 A 4 h, ampliable a 12 h quan les condicions no són favorables
MTD23	23	Estimació o càlcul de la reducció de les emissions d'amoniac generades en tot el procés de producció
MTD24	24a	Càlcul aplicant un balanç de masses de nitrogen i fòsfor basat en la ració, el contingut de proteïna bruta a la dieta, el fòsfor total i el rendiment dels animals - Un cop l'any per cada categoria d'animals
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions

1.5. Il·luminació exterior

L'activitat està ubicada en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya vigent.

La il·luminació exterior en horari de nit és necessària per al maneig de l'explotació en moments puntuals quan coincideixen les operacions de càrrega d'animals en hores nocturnes.



D'acord amb la inspecció ambiental L1INS200335 la il·luminació exterior consta d'un fanal amb pàmpol metàl·lic, un aplic i un focus halogen a la nau 1, un fanal amb pàmpol metàl·lic i un focus halogen a la nau 2, 6 focus LED a les naus 3 i 4 (als extrems i a l'accés el centre de cada nau) i un focus LED al local de serveis.

Es tracta d'una explotació classificada de baixa incidència donat que es tracta d'una instal·lació amb flux lluminós total ϕ inferior a 500 klm.

2. AVALUACIÓ

L'avaluació d'impacte ambiental del projecte va constar de declaració d'impacte ambiental que va estar aprovada en data 24 de gener de 2017.

2.1. Gestió de les dejeccions ramaderes

En data 2 de juny de 2015 el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DACC informa favorablement el pla de gestió de les dejeccions ramaderes PC015, del qual forma part l'explotació 8300CA. Les dades de l'informe es resumeixen a continuació:

La capacitat de bestiar considerada per l'explotació és de:

Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar sol·licitada	% reducció N per dieta acceptada
Porcs d'enceball (20-100 kg) *	3.108	12%
Garrins de transició (6-20 kg)	5.400	12%

(* Considerant 1,65 m³/plaça i any)

- La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de gestió a partir dels coeficients estàndards és de 28.959 kg. Atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 2, la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions és de 25.484 kg.
- En el Pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu l'ampliació de la capacitat de bestiar que figura al Registre d'Explotacions Ramaderes. L'article 20 del Decret 136/2009, estableix els requisits per a la implantació d'explotacions ramaderes noves o l'ampliació de capacitat de bestiar en zones vulnerables.
- L'increment de 22.533 kg N de nitrogen que es produeix a l'explotació 8300CA compleix l'apartat 1.d) de l'article 20 del Decret 136/2009, atès que es tracta d'una explotació agrària catalogada com a prioritària. L'explotació agrària que en resulti ha de mantenir la qualificació de prioritària.
- Es preveu que el nitrogen generat per les explotacions que integren el PC015 es gestioni en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 1.855 ha en zona vulnerable i 36 ha en zona no vulnerable.
- La capacitat d'emmagatzematge impermeable de dejeccions necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar és de 2.945 m³ per als purins.



3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar autoritzada de l'explotació és 3.108 places de porcs d'engreix (20 - 100 kg) i 5.400 places de garrins (6 - 20 kg).

3.1 Mesures relatives als residus

3.1.1. Prevenció i gestió de residus

- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.1.2 Per als residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.

3.1.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les condicions següents:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció;
- caldrà disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.2 Mesures relatives a les dejeccions ramaderes

3.2.1 Capacitat d'emmagatzematge i mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) del RD 306/2020

- El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta proposta de resolució.
- A les naus de l'explotació 830 CA es disposa d'abeurador incorporat a la menjadora o s'utilitza un sistema d'abeuratge del bestiar d'eficiència equivalent. La neteja de les naus es fa amb un grup d'alta pressió (>100 atmosferes) i baix cabal (<25 l/minut) i es disposa de comptador volumètric que permet conèixer els volums d'aigua consumits.
- L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 2.945 m³ per als purins (d'acord amb el Decret 153/2019), dels quals 2.209 m³ hauran d'estar en basses o dipòsits externs a les naus per poder complir amb el buidatge dels purins de les fosses com a mínim 1 cop al mes, que estableix l'article 10.2 de RD 306/2020.



- Si escau l'ampliació de l'emmagatzematge de purins extern a les naus (basses o dipòsits de purins), el termini per a l'ampliació de la capacitat d'aquests elements és de 9 mesos a partir de la data de la comunicació d'aquesta resolució.
- En cas que aquesta ampliació de la capacitat d'emmagatzematge de purins suposi la construcció d'una nova bassa o dipòsit de purins, fora del recinte delimitat pel perímetre tancat autoritzat, caldrà sol·licitar una modificació de l'autorització ambiental.
- Les basses o dipòsits de purins de nova construcció han de complir amb les mesures de reducció d'emissions que estableix l'Annex VII del RD 306/2020 i amb les condicions establertes a l'annex 2.2 del Decret 153/2019.
- A partir de l'1 de gener de 2022 i abans de l'1 de març de 2022, la persona titular de l'explotació ha d'actualitzar la relació de les millors tècniques disponibles (MTD) adoptades, respecte al que consta a la darrera autorització ambiental adequada al compliment de la Decisió d'Execució (UE) 2017/302 de la Comissió, per tal de donar compliment al RD 306/2020. Aquesta actualització es realitzarà pels mitjans que estableixi la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
- Posteriorment, s'hauran de declarar anualment les MTD disponibles a l'explotació sempre i quan s'hagin modificat les MTD respecte a l'any anterior o se n'hagin incorporat de noves. En cas contrari no cal tornar-les a declarar.
- Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

<http://territori.gencat.cat/ca/inici> > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d'activitats > Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d'actuació de les entitats col·laboradores > Protocols específics d'actuació

3.2.2 Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.



- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les basses de purins o fraccions líquides del tractament de dejeccions han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tindre l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.
- Per a les noves basses d'emmagatzematge de productes líquids o semi-líquids, caldrà disposar d'un sistema que permeti detectar les possibles fuites.
- En les noves basses el sistema d'emplenament és per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper al fons de la bassa.

3.2.3 Aplicació agrícola

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.



En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DACC. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.

3.2.4 Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.2.5 Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l'estàndard establert per la normativa, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora que garanteixin la composició i quantitats d'aliments subministrats als animals.

En les actuacions de seguiment cal comprovar el següent:

- Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.
- Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
- En el cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits i el seu consum.

3.3 Mesures relatives a la gestió de les aigües

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.



3.4 Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

- Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.

Aquests càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

- Els focus emissors inclosos en aquesta Proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació “-“ al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici del que s'estableix a l'article 27.4 del decret 139/18, sobre la suspensió de l'exempció.
- Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).
- Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.

3.5 Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora que genera l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que corresponen a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, ni els valors fixats en l'Ordenança municipal corresponent.

3.6 Mesures relatives a les millors tècniques disponibles

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució (DE) 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE



MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'anàlisi es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019).

3.7 Mesures de contaminació lumínica

Les instal·lacions d'enllumenat exterior de les naus 1 i 2 han de complir les prescripcions següents:



- No poden haver en funcionament làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió
- No poden haver en funcionament llums amb un flux d'hemisferi superior instal·lat (FHSinst) superior al 50%

Els punts de llum d'il·luminació exterior associats a les naus 3 i 4 de l'activitat han de complir les condicions següents:

- Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K, per al tipus II). Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.

La instal·lació d'enllumenat exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

3.8 Mesures de patrimoni arqueològic

En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques s'estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

3.9 Mesures municipals

Tenint en compte l'informe municipal sobre aspectes ambientals de competència municipal de data 15 de setembre de 2021, s'estableixen les següents prescripcions:

▪ Sobre olors:

Atenent a l'Ordenança número 28 de Civisme i Convivència de Torrefarrera, es prohibeix segons l'article 44 d'una manera general qualsevol acció o omissió que generi l'emissió d'olors molestes, nocives i o perjudicials per a les persones i el medi ambient.

En el cas que es generin molèsties la persona física o jurídica responsable es obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les generen.

▪ Sobre abocaments:

Les aigües provinents de la neteja periòdica de les naus i dels serveis higiènics de l'establiment seran gestionada juntament amb els purins comptabilitzada a efectes de càlcul en la pròpia producció de purí.

Les aigües pluvials no es recolliran, s'evacuaran per les zones naturals del terreny.

▪ Sobre gestió dels residus municipals:

En el cas que es produeixi algun residu de tipus domèstic, serà necessari donar compte a l'Ajuntament, abocar-lo al contenidor corresponent i en el cas que s'escaigui pagar la taxa corresponent.

4. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de



Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.



7.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

7.1.1. Control sectorial de la gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Servei Territorial a Lleida del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

7.1.2 Control sectorial d'atmosfera

Les actuacions de control s'ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada, que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire. Tant el control d'establiment, com els mesuraments dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus si escauen, s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

7.1.2.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un únic control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire, en el termini màxim de 3 anys des de la data d'emissió de la darrera acta d'inspecció ambiental integrada realitzada amb anterioritat al 31 de desembre de 2018.

7.2. Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a



les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

7.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Marc Sanglas Alcantarilla
Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament