



RESOLUCIÓ ACC/ /2024, per la qual es renova l'autorització ambiental i s'incorpora una modificació no substancial a l'autorització ambiental BA20100094 de l'empresa La Tor de la Quar, SL, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de la Quar (exp. B1RA190167).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: B1RA190167.

Unitat que tramita: OGAU Barcelona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient OGAU: 28 de febrer de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat: 11.1c.i.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.c.

IDQA: 1256.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de 750 places per a truges reproductores.

Marca Oficial: 6010 AA.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 413906; UTM y: 4658120.

Ubicació: Finca El Raurell, terme municipal de la Quar.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta en annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

- 1 Renovar l'autorització ambiental de l'empresa La Tor de la Quar, SL, i incorporar la modificació no substancial consistent en l'increment de la capacitat d'emmagatzematge per als purins, per a l'activitat ramadera ubicada a la Finca El Raurell, del terme municipal de la Quar (exp. B1RA190167).
- 2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.
- 3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 6 de juny de 2024

P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d'1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova i s'incorpora una modificació no substancial a l'autorització ambiental BA20100094 de l'empresa La Tor de la Quar, SL per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de la Quar (exp. B1RA190167).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: B1RA190167.

Unitat que tramita: OGAU Barcelona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient OGAU: 28 de febrer de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat: 11.1.c.i.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.c.

IDQA: 1256.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de 750 places per a truges reproductores.

M.O: 6010 AA.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 413906; UTM y: 4658120.

Ubicació: finca El Raurell, terme municipal de la Quar.

Antecedents

L'empresa Catalana de Pinsos, SA (actualment La Tor de la Quar, SL) disposa d'autorització ambiental de data 20 de desembre de 2012 per a l'exercici de l'activitat ramadera Granja El Raurell a la Finca El Raurell, del terme municipal de la Quar. La capacitat de bestiar autoritzada és de 1.500 truges reproductores, 3 verros, 900 garrins i 100 truges de reposició (expedient BA20100094).

En data 19 de desembre de 2016 es va comunicar el canvi de titular de l'explotació El Raurell, sent el nou titular l'empresa La Tor de la Quar, SL.

En data 20 de desembre de 2017, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial B1CNS170034 consistent en la modificació de la capacitat de bestiar de l'establiment fins una capacitat de 1.200 truges reproductores, 900 garrins, 200 truges de reposició i 1.000 porcs d'engreix, i modificació del nivell de reducció de nitrogen per alimentació.

El 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

L'11 d'octubre de 2018 la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 28 de febrer de 2019 l'empresa La Tor de la Quar ha entrat la documentació requerida i ha comunicat la incorporació d'una modificació consistent en l'increment de la capacitat d'emmagatzematge per als purins amb la construcció d'un dipòsit de purins.



Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- A. Verificació formal: un cop presentada la documentació que acompanya la sol·licitud del dia 28 de febrer de 2019, s'ha procedit a verificar-la formalment tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- B. Informació pública (DOGC Núm. 7967-25.9.2019) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural entre els dies 25/09/2019 i el 7/11/2019, no s'han presentat al·legacions/ s'han presentat al·legacions.
- C. En el tràmit d'informació pública, no s'han presentat al·legacions.

En el tràmit d'audiència de la Proposta de resolució provisional de data 19 de desembre de 2023, s'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament de la Quar. En aquest tràmit el titular de l'establiment sol·licita una pròrroga al període d'audiència per presentar al·legacions. En data 23 de març de 2023 es notifica una pròrroga de 7 dies per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini, no s'han presentat al·legacions.

Fonaments de dret

- Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:
- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
 - L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental de l'empresa La Tor de la Quar, SL, i incorporar la modificació no substancial consistent en l'increment de la capacitat d'emmagatzematge per als purins, per a l'activitat ramadera ubicada a la Finca El Raurell, del terme municipal de la Quar (exp. B1RA190167).



La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: La Tor de la Quar, SL
Nom de l'establiment: El Raurell
Adreça: Finca El Raurell. Terme municipal de la Quar.
Marca Oficial: 6010 AA
UTM x: 413906; y: 4658120 (ETRS89)

1.1. Descripció de les instal·lacions i equipaments

1.1.1. Capacitat productiva

Espècie	Aptitud	Places
Porcí	Truges reproductores	1.200
Porcí	Garrins	900
Porcí	Truges de reposició	200
Porcí	Porcs d'engreix (20-100 kg)	1.000

1.1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m²)
Nau 1	Allotjament truges reproductores (182 places)	1.151,92 m²
Nau 2	Allotjament truges reproductores (56 places) i truges de reposició (44 places)	439 m²
Nau 3	Allotjament truges reproductores (112 places)	758,10 m²
Nau 4	Allotjament truges reproductores (850 places)	2.568,34 m²
Nau 5	Allotjament truges de reposició (156 places)	206,40 m²
Mòduls 6	Allotjament garrins (450 places)	122,40 m²
Mòduls 7	Allotjament garrins (450 places)	122,40 m²
Nau 8	Allotjament porcs d'engreix (1.000 places)	869,76 m²
TOTAL		6.238,32 m²

1.1.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³)
Fosses nau 1	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	238,28



Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³)
Fosses nau 2	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	171,28
Fosses nau 3	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	581,77
Fosses nau 4	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	334, 83
Fosses nau 5	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	12,62
Fosses nau 6	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	62,31
Fosses nau 7	De formigó, rectangulars, cobertes amb slat	49,13
Dipòsit de purins 1	De formigó, semi soterrat, rectangular, cobert, dividit en dues parts	874,33
Dipòsit de purins 2	Dipòsit circular	900
Dipòsit de purins 3	Dipòsit circular	900
Femer		391
TOTAL		Purins: 4.124,55 Fems: 391

1.2. Consums estimats

1.2.1. Abastament d'aigua

Volum total abastat m³/any	Procedència ⁽¹⁾
10.000	Xarxa pública

(1) Aigües superficials, recirculació interna, xarxa, pou, cisterna

1.2.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència	Combustible i emmagatzematge
Elèctrica (potència contractada 78 kW)	Xarxa	--
Gasoil	--	2 dipòsits (8.000l i 2.000l)

Dades obtingudes de la darrera inspecció ambiental de l'establiment

1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Generació aigües residuals

Dades d'utilització i tractament de les aigües	
Sistema de neteja de locals	Aigua a pressió i desinfectants



Dades d'utilització i tractament de les aigües	
Destí de les aigües de neteja	Fosses i dipòsit de purins

Les aigües brutes es recullen a les fosses de purins internes de les naus i a les fosses i basses exteriors. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.3.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions	Purins
Generació de nitrogen en les dejeccions (coef. estàndard)	28.021 Kg N/any
Generació de nitrogen amb reducció	20.736 Kg N/any
Tipus de gestió	Marc agrari - tractament

1.3.3 Gestió de residus

Descripció	Classe	Codi (*)	Producció
Residus agroquímics, ...	P	020108	-
Animals morts	NP	020102	24,3 m³/any

(*) Codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

Per a la gestió de les baixes d'animals morts, es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb un gestor de residus autoritzat.

1.3.4 Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el CAPCA l'establiment està classificat amb B 10 04 12 01: Truges. Instal·lacions amb capacitat => 750 places de truges.

1.3.4.1. Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Tipus d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Neteja periòdica dels allotjaments dels animals, desinfecció de les naus i retirada periòdica de les dejeccions.	Partícules, olors, COVs...

1.3.4.2. Emissions vehiculades de combustió

Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica (MWt)	Combustible	Codi CAPCA ⁽¹⁾
1	-	Caldera gasoil	116,3	gasoil	- 02 03 02 05



Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica (MWt)	Combustible	Codi CAPCA ⁽¹⁾
2	-	Caldera gasoil	80	Gasoil	- 02 03 02 05

(1) D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

1.4. Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars), garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD10	10a	Prevenició del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD16	16a3	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD17	17a	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... I les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius

1.5. Il·luminació exterior

L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat pel departament competent en medi ambient el 19 de desembre de 2007.

1.6 Prevenció d'incendis forestals

Aquesta activitat es troba en continuïtat amb la superfície forestal. De la valoració realitzada sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova que presenta una continuïtat sobre la superfície forestal que condiciona un perill d'incendi forestal sobre un entorn que es classifica amb un nivell moderat/alt.

2. AVALUACIÓ

L'avaluació d'impacte ambiental del projecte va constar de declaració d'impacte ambiental que va estar aprovada en data 6 de març de 2012.

En data 26 de setembre de 2023, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) va emetre un informe tècnic sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència P38162 (IN 0019429 v.2) de caràcter favorable. Les dades de l'informe es resumeixen a continuació:

La capacitat de bestiar de l'explotació és:

Tipus de bestiar	Bestiar total			% reducció N per dieta (1)
	Total	Generen purins	Generen fems	
Truja amb garrins fins a deslletament (0-6 kg)	1.200	1.200	-	26%
Verro	-	-	-	-
Truja de reposició	200	200	-	26%
Garrins de 6-20 kg ⁽³⁾	900	900	-	26%
Porc d'enceball de 20-100 kg ⁽²⁾	1.000	1.000	-	26%

(1) L'explotació obtingut en el Balanç de Nitrogen en Granja (BNG) un valor de reducció de 26%. Aquest valor és igual al presentat en el Pla.

(2) Porc d'enceball que genera 1,00 m³ purí/plaça i any, aplicable d'acord amb les circumstàncies descrites en l'Annex 2 del Decret 153/2019

(3) Garrins que genera 0,28 m³ purí/plaça i any, aplicable d'acord amb les circumstàncies descrites en l'Annex 2 del Decret 153/2019

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 14.533 kg N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019 i la "Instrucció tècnica N-ref noves ZV" publicada a la web del DACC el 25 de gener de 2022.

La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de gestió a partir dels coeficients estàndards és de 28.021 kg.

L'explotació ramadera ha obtingut una reducció del 26 % en l'excreció nitrogenada mitjançant la metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes del bestiar porcí que estableix l'Ordre ARP/225/2019 (Balanç de Nitrogen en Granja). La reducció



utilitzada en aquest pla que és del 26% amb el que la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions és de 20.736 kg.

Es preveu fer un tractament dins de l'explotació ramadera consistent en una separació sòlid – líquid, tractament que és una gestió dins el marc agrari.

El rendiment de distribució de nitrogen entre fases es preveu del 15% a la fracció sòlida (85% restant a la fracció líquida).

Es preveu que 20.736 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 34,5 ha en zona no vulnerable i 93,7 ha en zona vulnerable. Un cop revisat l'expedient, s'acrediten disponibles actualment en el marc agrari 34,5 ha en zona no vulnerable i 89,7 ha en zona vulnerable. Les parcel·les disponibles són les que consten al Pla IN 0019429 versió 3.

La capacitat d'emmagatzematge impermeable de dejeccions necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar és de 3.280 m³ per als purins.

- Reducció de nitrogen per alimentació

L'explotació ramadera ha obtingut una reducció del 26 % en l'excreció nitrogenada mitjançant la metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes del bestiar porcí que estableix l'Ordre ARP/225/2019 (Balanç de Nitrogen en Granja). La reducció utilitzada en aquest pla que és del 26% no supera a l'obtinguda al Balanç de Nitrogen en Granja (BNG).

- Tractament de les dejeccions ramaderes

Separació sòlid-líquid:

Entrades		Sortides			
		Fracció sòlida		Fracció líquida	
Volum purí (m ³)	kg N	t	kg N	m ³	kg N
7.872	20.736	630	3.110	7.085	17.625

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar de l'explotació autoritzada és de 1.200 truges reproductores, 200 truges de reposició, 900 garrins i 1.000 porcs d'engreix.

3.1. MESURES RELATIVES ALS RESIDUS

3.1.1. Prevenció i gestió de residus

- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.1.2 Per als residus peril·losos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.)

- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- La gestió d'aquests residus zoonosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.



3.1.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- El contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- El contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció; caldrà disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.2. MESURES RELATIVES A LES DEJECCIONS RAMADERES

- Capacitat d'emmagatzematge
 - El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta Proposta de resolució.
 - La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària per a les dejeccions generades (purins/fems) per a la totalitat del bestiar de 3.280 m³ d'acord amb el Decret 153/2019.
 - La granja haurà de disposar i tenir operativa una bassa o basses per als purins amb una capacitat d'almenys 3 mesos d'autonomia, d'acord amb el Reial decret 306/2020, d'ordenació de les granges porcínes.
 - D'acord amb l'article 10.2 del Reial decret 306/2020, d'ordenació de les granges porcínes, cal disposar de bassa per tal de poder efectuar el buidatge de les fosses almenys 1 cop/mes. Per tant, la bassa o basses hauran de tindre almenys l'autonomia en mesos requerida pel seu annex 2.1 del Decret 153/2019, restant-li 1 mes: atès que les fosses interiors s'han de buidar almenys mensualment, només poden comptabilitzar per a 1 mes d'autonomia, havent-se d'assolir tota la resta amb la bassa o basses.
 - Pel porcí d'engreix i pels garrins, atès que es declara una generació de volum de dejeccions inferior a l'estàndard, s'ha de disposar de l'abeurador incorporat a la menjadora (o utilitzar un sistema d'abeuratge del bestiar d'eficiència equivalent), la neteja de les naus s'ha de fer amb un grup d'alta pressió i s'ha de disposar de comptador volumètric que permeti conèixer els volums d'aigua consumits pels porcs d'engreix de manera diferenciada respecte a la resta d'animals de les instal·lacions.
 - Els sistemes d'emmagatzematge hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga ja sigui per lixiviació, percolació o sobreiximent respectant les normes establertes a l'article 10 del Decret 153/2019.
 - Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- Aplicació agrícola
 - En els municipis designats com a zones vulnerables es podrà aplicar dejeccions ramaderes fins al màxim del N-ref que té assignat l'explotació.
 - L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques



agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

- En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.
- L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.
- En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.
- El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, respectarà l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
- En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.
- En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DACC. Les dades mínimes

■ **Llibre de gestió de fertilitzants**

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret. Juntament amb el Llibre es conservarà el Llibre d'operacions descrit a l'apartat de "Programa de seguiment i control dels tractaments en origen".

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

■ **Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació**

A efectes de verificació del compliment del Pla de gestió l'explotació haurà de presentar anualment el balanç de nitrogen en granja (BNG).

■ **Programa de seguiment i control dels tractaments en origen**

Juntament amb el Llibre de gestió de fertilitzants, el titular de l'explotació ha de disposar d'un llibre d'operacions (que també haurà d'estar a disposició de l'administració), en el qual es descriuran les actuacions realitzades indicant:

- Quantitat tractada.
- Quantitat d'additiu utilitzat, si escau.
- Tipus i quantitat de productes resultants.



- Consums energètics.
- Paràmetres de control del procés com: pH, concentració d'oxigen, potencial redox, etc.
- Característiques fisicoquímiques dels productes resultants després del tractament.
- Incidències.

Quan hi ha separació sòlid-líquid caldrà disposar d'un registre de la quantitat de fracció sòlida resultant del tractament.

Tres vegades l'any, s'haurà de realitzar una anàlisi representativa de les fraccions sòlida i líquida obtingudes mitjançant el separador, la qual haurà de contenir: percentatge de matèria seca, nitrogen total, nitrogen amoniacal, fòsfor, potassi i en el cas de la fracció sòlida, a més a més, coure i zinc.

En les anàlisis de fraccions resultants del tractament de dejeccions ramaderes s'utilitzaran els mètodes oficials d'anàlisi. En cas que no n'hi hagi, s'utilitzaran els mètodes ISO o altres aprovats per organitzacions internacionals d'estandardització. En qualsevol cas, haurà de quedar clar el mètode utilitzat.

En el cas de tractament de separació sòlid-líquid, és recomanable disposar d'assistència tècnica per a assessorar en el tractament, amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament del sistema, optimitzar-ne l'eficiència i minimitzar les emissions i costos. Aquesta la pot realitzar una entitat d'assessorament, un tècnic independent format en sistemes de tractament, un centre tecnològic o una universitat.

Les tasques a desenvolupar per l'assistència tècnica poden ser:

- o Redactar el pla d'operació del sistema de tractament.
- o Optimitzar el funcionament sistema.
- o Realitzar el seguiment del tractament a l'explotació i assessorar al ramader o la persona encarregada.
- o Realitzar el balanç del sistema.
- o Control/execució del llibre d'operacions del sistema de tractament.

3.3. MESURES RELATIVES A LA GESTIÓ DE LES AIGÜES

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.4. MESURES RELATIVES A LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

- Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.
- Per a la realització d'aquest càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a



l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

- Els focus emissors inclosos en aquesta Proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació “-” al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici del que s'estableix a l'article 27.4 del decret 139/18, sobre la suspensió de l'exempció.
- Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).
- Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.

3.5. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Els nivells de la immissió sonora que genera l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que corresponen a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adaptin els annexos, ni els valors fixats en l'Ordenança municipal corresponent.

3.6. MESURES RELATIVES A LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE



MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD19	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'analítica es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019).

En compliment de l'article 16 del Reial decret 306/2020 i de l'article 19 del Reial Decret 637/2021, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR

3.7. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS.

- L'activitat disposarà en els extrems de les respectives naus i en el llinar més proper a la superfície forestal de dos o més boques de 25 mm, i de mànega de 25 mm suficient



- i amb una pressió de treball recomanable a punta de llança de 5 kg/cm², o d'una reserva d'aigua equivalent (120 m³), que permeti cobrir el perímetre de les naus de la granja.
- Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció d'almenys 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.
 - S'alertarà del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
 - Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre, les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. La informació, consulta i l'obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
 - Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
 - Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a l'obligació de comunicació -als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
 - D'acord l'article 18 del Decret 64/95, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
 - D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

3.8. MESURES DE CONTAMINACIÓ LLUMÍNICA

Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb anterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir:

- No poden haver en funcionament làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
- No poden haver en funcionament llums amb un flux d'hemisferi superior instal·lat (FHS_{inst}) superior al 50%.
- La instal·lació d'enllumenat exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir les següents prescripcions:

- Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K). Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.

3.9. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de



Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

3.10. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

3.11. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

4. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Canvi



Climàtic i Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Resolució (si s'escau).

4.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

4.1.1 Control sectorial d'atmosfera

Les actuacions de control s'ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada.

S'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

4.1.1.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos.

D'acord amb la nota informativa de 12 març de 2020 de la Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental en referència al control atmosfèric i atenent a què aquest establiment es troba en el supòsit recollit a l'apartat 2 d'aquesta nota, serà suficient que en un termini de 3 mesos des de la resolució d'aquest permís realitzi un control atmosfèric d'establiment per comprovar els aspectes en matèria de contaminació atmosfèrica recollits en aquesta proposta. Aquest control no haurà de ser repetit periòdicament mentre no hi hagi canvis en l'establiment o l'òrgan competent així ho indiqui.

4.1.2. Control sectorial de la gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar al Servei de Coordinació i Gestió Territorial dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

4.2. Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta Resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.



Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

4.3 Subministrament d'informació PRTR i Notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

5. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Mireia Boya e Busquet
Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament