



Generalitat de Catalunya

**Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica**

Resolució TER/ /2025, per la qual es renova l'autorització ambiental L1AAI130484 de l'empresa EXPLOTACIONES BRINGOLA, S.L. i s'incorpora una modificació no substancial per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1RA180644).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA180644.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: Revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 23 de novembre de 2018.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.b.ii.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b

IDQA: 03249

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un nombre de places superior a 2.500.

Marca Oficial: 1000BX.

Coordenades: UTM_x: 314.536, UTM_y: 4.608.718 (Fus 31 ETRS89).

Ubicació: polígon 10, parcel·la 1, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta en l'annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

1. Renovar l'autorització ambiental L1AAI130484 de l'empresa EXPLOTACIONES BRINGOLA, S.L. i incorporar la modificació no substancial consistent en un canvi parcial d'orientació i ampliació de la capacitat de bestiar de l'activitat i, la construcció d'una nova nau i ampliació de la bassa existent, per a poder assolir la capacitat de 3.900 porcs d'engreix, per a l'activitat ramadera ubicada al polígon 10, parcel·la 1, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1RA180644). Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.
2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.
3. Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 14 d'abril de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició Ecològica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental L1AAI130484 de l'empresa EXPLOTACIONES BRINGOLA, S.L. i s'incorpora una modificació no substancial per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1RA180644).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA180644.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: Revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 23 de novembre de 2018.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.b.ii.

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b

IDQA: 03249

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un nombre de places superior a 2.500.

Marca Oficial: 1000BX.

Coordenades: UTM_x: 314.536, UTM_y: 4.608.718 (Fus 31 ETRS89).

Ubicació: polígon 10, parcel·la 1, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

Antecedents

L'explotació ramadera amb marca oficial 1000BX disposa d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de data 8 de gener de 2016 (L1AAI130484), per a l'exercici de l'activitat ramadera porcina ubicada al polígon 1, parcel·la 10, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell. La capacitat de bestiar autoritzada és de 3.300 places de porcs d'engreix i 1.200 places de garrins de transició (6-20 kg).

En data 21 de febrer de 2017, es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) respecte a la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, per la qual cosa s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

En data 11 d'octubre de 2018, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 25 de setembre de 2018, es comunica la transmissió de la titularitat de l'autorització ambiental a favor de l'empresa EXPLOTACIONES BRINGOLA, S.L. (L1CT180189).

En data 23 de novembre de 2018, el titular de l'activitat presenta la documentació requerida per la revisió de l'autorització ambiental L1AAI130484 (L1RA180644).



En data 9 de maig de 2022 el titular de l'activitat comunica una modificació no substancial consistent en un canvi parcial d'orientació i ampliació de la capacitat productiva, passant d'una capacitat autoritzada de 3.300 porcs d'engreix i 1.200 garrins de transició (6-20 kg) a una capacitat final de 3.900 porcs d'engreix. Així mateix, preveu construir una nova nau i ampliar una bassa existent (L1CNS220120). Aquest expedient s'incorpora a la tramitació de l'expedient de revisió d'autorització ambiental.

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal: un cop presentada la documentació que acompanya la sol·licitud del dia 23 de novembre de 2018, s'ha procedit a verificar-la formalment tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- Informació pública (DOGC Núm. 8677 - 27.5.2022) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural durant el termini de 30 dies no s'han presentat al·legacions.
- El 2 de desembre de 2024 la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials de Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació informa favorablement el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes IN-003626 (núm. expedient 1900/PGDR/2024).
- Proposta de resolució provisional aprovada en la ponència ambiental de 4 de febrer de 2025 i notificació a les persones interessades.
- Tràmit d'audiència sense al·legacions.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:



- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
- L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental L1AAI130484 de l'empresa EXPLOTACIONES BRINGOLA, S.L. i incorporar la modificació no substancial consistent en un canvi parcial d'orientació i ampliació de la capacitat de bestiar de l'activitat i, la construcció d'una nova nau i ampliació de la bassa existent, per a poder assolir la capacitat de 3.900 porcs d'engreix, per a l'activitat ramadera ubicada al polígon 10, parcel·la 1, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1RA180644).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació.

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Dades de l'establiment
Titular EXPLOTACIONES BRINGOLA, S.L.
Nom de l'establiment: Granja Eduardo Bringola Acin
Adreça: polígon 10, parcel·la 1, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell
Marca Oficial: 1000BX
Dades de l'emplaçament
UTMx: 314.536, UTM _y : 4.608.718 (Fus 31 ETRS89)
Espai Protegit: No

1.1. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'establiment consta de 12 naus per l'allotjament del bestiar porcí i dos basses de purins exteriors, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, molls de càrrega i descàrrega, sitges, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplacen al polígon 10, parcel·la 1, del terme municipal Bell-lloc d'Urgell.

D'acord amb el *Projecte de canvi parcial d'orientació productiva, redistribució i ampliació d'una explotació porcina*, inclòs en l'expedient L1RA180644, es preveu construir una nova nau ramadera (Nau 12) i ampliar la bassa de purins 2.



1.1.1. Capacitat productiva

Espècie	Aptitud	Places
Porcí	Porcs d'engreix (de 20 a 100 kg)	3.900

1.1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m²)
<i>Existent</i>		
Nau 1	Nau de porcs d'engreix	165,60 (*)
Nau 2	Nau de porcs d'engreix	129,93 (*)
Nau 3	Nau de porcs d'engreix	263,00 (*)
Nau 4	Nau de porcs d'engreix	337,01 (*)
Nau 5	Nau de porcs d'engreix	101,43 (*)
Nau 6	Nau de porcs d'engreix	88,50 (*)
Nau 7	Nau de porcs d'engreix	476,69 (*)
Nau 8	Nau de porcs d'engreix	476,69 (*)
Nau 9	Nau de porcs d'engreix	185,02 (*)
Nau 10	Nau de porcs d'engreix	222,18 (*)
Nau 11	Nau de porcs d'engreix	869,76 (*)
Bassa 1	Emmagatzematge de purins	142,46(*)
Bassa 2	Emmagatzematge de purins	759,00 (*)
<i>A construir</i>		
Nau 12	Nau de porcs d'engreix	1.102,59 (*)
Bassa 2 (ampliació)	Emmagatzematge de purins	1.680,00 (*)
Annex nau 12	Vestuari / magatzem	10,20 (*)

(**) Dades segons el projecte de data d'abril de 2022

1.1.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³)
<i>Existent</i>		
Fosses Nau 1	Formigó i coberta slat	132,88 (*)
Fosses Nau 2	Formigó i coberta slat	11,58 (*)
Fosses Nau 3	Formigó i coberta slat	109,41 (*)
Fosses Nau 4	Formigó i coberta slat	88,51 (*)
Fosses Nau 5	Formigó i coberta slat	34,24 (*)
Fosses Nau 6	Formigó i coberta slat	76,61 (*)
Fosses Nau 7	Formigó i coberta slat	265,98 (*)
Fosses Nau 8	Formigó i coberta slat	243,10 (*)
Fosses Nau 9	Formigó i coberta slat	100,92 (*)
Fosses Nau 10	Formigó i coberta slat	122,90 (*)
Fosses Nau 11	Formigó i coberta slat	456,00 (*)
Bassa 1	Formigó i tanca perimetral	148,31(*)
Bassa 2	Formigó i tanca perimetral	759,00 (*)
<i>A construir</i>		



Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³)
<i>Existent</i>		
Fosses Nau 12	Formigó i coberta slat	273,43 (*)
Bassa 2 (ampliació)	Formigó i tanca perimetral	1.950,00 (*)

(*) Dades segons el projecte de data d'abril de 2022

La documentació tècnica descriu que, una vegada realitzades les obres previstes, l'explotació disposarà d'una capacitat d'emmagatzematge per les dejeccions ramaderes (purins) de 3.703,95 m³.

1.2. Consums estimats

1.2.1. Abastament d'aigua

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
10.000	Xarxa de regadiu / de pou

1.2.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència o ús	Potència
Fonts externes	Xarxa elèctrica	6,8 kW

1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Generació aigües residuals

La neteja de les naus es realitza a pressió/alta pressió. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus.

Les aigües brutes es recullen a les fosses de purins internes de les naus i a les basses exteriors. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic. No s'ha constatat l'existència de cap punt d'abocament d'aigües residuals.

1.3.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg Nitrogen/any (1)	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge disponible (m³)	Tipus de gestió
Purí	17.869,80	Fosses a l'interior de les naus i basses exteriors	3.703,95	Gestió en el marc agrari

(1) Generació de nitrogen amb reducció del 36,8% per dieta.



1.3.3. Gestió de residus

Tipus de residu / Codi Classe (1)	Producció	Tipus d'emmagatzematge	Tipus de gestió externa
Residus agroquímics i zoosanitaris / 180205 - P	140 kg/any	Contenidor	Gestor autoritzat
Animals morts / 020102 - NP	5% baixes/any	Contenidor	Gestor autoritzat

(1) Codificació d'acord amb el Llistat Europeu de Residus (LER).

Per a la gestió dels residus es disposa:

- D'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera, per a la gestió dels cadàvers d'animals, amb un gestor de residus autoritzat.
- Gestor de residus autoritzat pels residus agroquímics i zoosanitaris.

1.3.4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 04 01.

1.3.4.1. Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

1.4. **Millors Tècniques Disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica**

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents Millors Tècniques Disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs.

MTD	Tècnica	Prescripció
MTD01	01_01-09	Sistema de Gestió ambiental - General
MTD02	02_a-e	Bones pràctiques ambientals
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu



MTD	Tècnica	Prescripció
MTD04	04b	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixin el fòsfor total excretat (per exemple, fitasa)
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassoleta, abeuradors circulars) , garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD05	05e	Comprovació i, en cas necessari, ajust periòdic del calibratge dels abeuradors
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural
MTD10	10a	Prevenició del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD10	10b	Ubicació correcta dels equips i instal·lacions per reduir els sorolls que generen
MTD10	10c	Aplicació de mesures operatives (tancar portes i finestres, evitar activitats sorolloses a la nit i caps de setmana, mesures de control del soroll, ús eficient de cintes transportadores, etc)
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD11	11a4	Reducció de la generació de pols: Utilització de pinsos humit, granulat o afegir aglutinants o matèries primeres olioses als sistemes de pinso sec
MTD11	11a6	Reducció de la generació de pols: Disseny i utilització a baixa velocitat el sistema de ventilació de l'aire dins l' allotjament
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD13	13b2	Reducció d'olors: Reducció de la superfície d'emissió de les dejeccions
MTD13	13b3	Reducció d'olors: Evacuació freqüent de les dejeccions a un dipòsit exterior (cobert)
MTD13	13b5	Reducció d'olors: Disminució del flux i la velocitat de l'aire en la superfície de les dejeccions
MTD13	13g1	Reducció d'olors: Aplicació de les dejeccions al sòl mitjançant un sistema de bandes, discos o injectors per a l'aplicació al camp de purins
MTD13	13g2	Reducció d'olors: Incorporació de les dejeccions al sòl el més aviat possible
MTD16	16a2	Reducció de la velocitat del vent i l'intercanvi d'aire sobre la superfície del purí, disminuint el nivell d'ompliment del dipòsit
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD20	20a	Anàlisi del terreny on s'escamparan les dejeccions per determinar els riscos de vessament (condicions , pendent, drenatge, rotació cultius, recursos hídrics...)
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... I les finques adjacents



MTD	Tècnica	Prescripció
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)
MTD20	20d	Adaptar la dosi d'abonat tenint en compte el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions i les característiques del sòl
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD21	21b	Aplicació d'un escampador en bandes, aplicant: Tubs penjants o falques metàl·liques
MTD23	23	Estimació o càlcul de la reducció de les emissions d'amoníac generades en tot el procés de producció
MTD24	24a	Càlcul aplicant un balanç de masses de nitrogen i fòsfor basat en la ració, el contingut de proteïna bruta a la dieta, el fòsfor total i el rendiment dels animals - Un cop l'any per cada categoria d'animals
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions

1.5. Il·luminació exterior

L'activitat està ubicada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya vigent.

L'explotació disposa d'il·luminació exterior. Es tracta d'una explotació classificada de baixa incidència.

2. AVALUACIÓ

L'avaluació d'impacte ambiental del projecte va constar de declaració d'impacte ambiental aprovada en data 6 d'octubre de 2015.

2.1. Gestió de les dejeccions ramaderes

El 2 de desembre de 2024 la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Servei Territorial a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació informa



favorablement del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes IN-003626 (núm. expedient 1900/PGDR/2024).

La capacitat de bestiar considerada per l'explotació és de:

Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar sol·licitada	% reducció N per dieta
Porcs d'engreix (de 20 a 100 kg)*	3.900	36,8%

*Porc d'enceball que genera 1 m³ purí/plaça i any, aplicable d'acord amb les circumstàncies descrites en l'Annex 2 del Decret 153/2019

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 16.449 kg N.

L'explotació ramadera ha obtingut una reducció del 36,8% en l'excreció nitrogenada mitjançant la metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes del bestiar porcí que estableix l'Ordre ARP/225/2019 (Balanç de Nitrogen en Granja). La reducció utilitzada en aquest pla de gestió, que és del 36,8%, no supera a l'obtinguda al BNG.

La generació anual prevista de nitrogen és de:

Tipus de dejeccions	Nitrogen generat en el pla de gestió (kg)		N-ref assignat explotació (Kg N)
	Generació N coef. estàndard (Kg N/any)	Generació N amb reducció (Kg N/any)	
Purí	28.275,0 Kg N	17.869,8 Kg N	16.449 Kg N

Es preveu que 18.391,42 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 95,56 ha en zona vulnerable i 11,56 ha en zona no vulnerable.

La capacitat d'emmagatzematge necessària per als purins és de 1.300 m³ d'acord amb el Decret 153/2019.

2.2. Avaluació de la substancialitat del canvi

En la modificació comunicada es preveu un canvi parcial d'orientació i ampliació de la capacitat productiva, per passar de 3.300 porcs d'engreix i 1.200 garrins a una capacitat final de 3.900 porcs d'engreix. Aquest increment de bestiar suposa un increment de 2.922 kg de N de la quantitat de N generat d'acord amb els coeficients estàndards, inferior a 7.000 kg N/any.

Les noves instal·lacions no suposen un augment de 5.000 m² de superfície destinada a processos de producció de l'activitat.

D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzat i segons el document d'"Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats" aprovat per la Ponència Ambiental el 26 d'abril de 2018, la Ponència Ambiental considera que el projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada.

En aquest sentit, s'ha verificat que les modificacions presentades són no substancials, atès que no concorren cap dels criteris de modificació substancial establerts en l'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, modificat pel Reial



decret 773/2017, ni cap dels punts de l'article 10.4 i 10.5 del Reial decret 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Així mateix i atès que es tracta de la modificació d'un projecte inclòs en els annexos de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, cal valorar el canvi d'acord amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, per tal de determinar si cal sotmetre la modificació a avaluació d'impacte ambiental. Una vegada efectuada la corresponent valoració, es constata que els increments esmentats en aquest apartat no són significatius, i es determina que no cal sotmetre la modificació presentada a avaluació d'impacte ambiental ordinària ni simplificada.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar autoritzada de l'explotació és de 3.900 porcs d'engreix.

3.1. Mesures relatives als residus

3.1.1. Prevenció i gestió de residus

- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.1.2. Gestió dels residus peril·losos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.

3.1.3. Gestió dels animals morts

- La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les condicions següents:
 - Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
 - El contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
 - El contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.



- Caldrà disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.2. Mesures relatives a les dejeccions ramaderes

3.2.1. Capacitat d'emmagatzematge i mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) del RD 306/2020

- El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta proposta de resolució.
- L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 1.300 m³ per als purins (d'acord amb el Decret 153/2019).
- En compliment de l'article 9.1 del Reial Decret 306/2020, d'ordenació de l'explotació porcina, cal disposar d'una bassa externa amb autonomia mínima per almenys 3 mesos (975 m³).
- Així mateix, l'article 10.2 del Reial Decret 306/2020 estableix que les explotacions porcines existents de més de 120 URM han de buidar les fosses internes dels allotjaments com a mínim un cop al mes. Aquesta mesura té per objectiu reduir les emissions d'amoníac de les naus.
- Atès que es declara una generació de volum de dejeccions inferior a l'estàndard, s'ha de disposar de l'abeurador incorporat a la menjadora (o utilitzar un sistema d'abeuratge del bestiar d'eficiència equivalent), la neteja de les naus s'ha de fer amb un grup d'alta pressió i s'ha de disposar de comptador volumètric que permeti conèixer els volums d'aigua consumits pels porcs d'engreix de manera diferenciada respecte a la resta d'animals de les instal·lacions.
- Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/oficina_dacreditacio/criteris_dactuacio/documents/it-210_ca.pdf

3.2.2. Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.



- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les basses de purins o fraccions líquides del tractament de dejeccions han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tindre l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.
- Per a les noves basses d'emmagatzematge de productes líquids o semi-líquids, caldrà disposar d'un sistema que permeti detectar les possibles fuites.
- En les noves basses el sistema d'emplenament és per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper al fons de la bassa.

3.2.3. Aplicació agrícola

- L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.



- En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.
- L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.
- En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.
- El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
- En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.
- En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les dades mínimes que cal registrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.

3.2.4. Llibre de gestió de fertilitzants

- El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.
- El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.2.5. Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

A efectes de verificació del compliment del Pla de gestió l'explotació haurà de presentar anualment el balanç de nitrogen en granja (BNG) i caldrà comprovar que la generació de N obtinguda en aquest balanç no supera a la declarada en aquest pla.



3.3. Mesures relatives a la gestió de les aigües

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals. Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Si l'abastament es produeix a través de fonts pròpies, s'ha de disposar de la corresponent concessió o aprofitament d'aigües subterrànies.

3.4. Mesures relatives a les millors tècniques disponibles

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució (DE) 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	Prescripció
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD01b	Cal aplicar la tècnica 10 descrita a la DE
MTD01c	Cal aplicar la tècnica 11 descrita a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE



MTD	Prescripció
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'analítica es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.

Aquests càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web: <https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019).

En compliment de l'article 16 del Reial decret 306/2020, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR.



3.5. Mesures relatives a la contaminació lumínica

Atenent a la vulnerabilitat de la zona:

- Els punts de llum que s'instal·lin amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir:
 - a) Tipus de làmpades:

Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, LED-PC Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K).

En el cas d'instal·lacions que funcionin només en horari de vespre aplica els mateixos criteris de l'apartat anterior, però les làmpades també poden ser de tipus III (en aquest cas s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 4.200 K).
 - b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%. En el cas d'instal·lacions que funcionin només en horari de vespre ha de ser com a màxim del 5%.

Aquests percentatges s'han de complir en la inclinació en que estigui instal·lat el llum.
- Els punts de llum que s'instal·lin amb anterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir. No pot haver en funcionament:
 - a) Làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
 - b) Llums que tenen un flux d'hemisferi superior instal·lat superior al 5%.
- La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.
- El titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en el que s'especifiqui, preferentment en format taula:
 - o Per tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia.
 - o Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015): El nombre, potència, tipus de làmpada i la seva temperatura de color, i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).

3.6. Mesures establertes en la Declaració d'impacte ambiental

a) Afecció als valors naturals de l'espai

- No es modificaran els accessos existents, es mantindrà l'amplada actual i en cas que sigui necessari fer-ne tasques de manteniment es respectaran els marges.



- En cas que calgui fer rases per la instal·lació i/o manteniment de les canonades de l'abastament de l'aigua, aquestes hauran d'aprofitar els camins i respectaran els mures de pedra seca i els marges dels camins i les parcel·les.

b) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

c) Patrimoni arqueològic

En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques s'estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

4. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.



En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.

7.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració



ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

7.1.1. Control sectorial de la gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Servei Territorial a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

7.2. Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

7.3. Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).



La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Sonsoles Letang Jiménez de Anta

Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament