



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica

Resolució TER/ /2025, per la qual es renova l'autorització ambiental GA20100061 i s'incorpora una modificació no substancial a l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, per a una activitat de fabricació de productes làctics, al terme municipal de Vidreres (exp. G1RA220083).

Dades de l'expedient

Núm. de sol·licitud: G1RA220083

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona

Tipus d'expedient: revisió anticipada de l'autorització ambiental

Data de registre de l'expedient: 25 de juliol de 2022

Annex Llei 20/2009: I.1, apartat: 7.3

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.1.c

IDQA: 339

Descripció de l'activitat: Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia (valor mitjà anual)

Coordenades UTM (ETRS89): UTM_x: 481815 UTM_y: 4626679

Ubicació: ctra. Costa Brava, 49, Vidreres (Selva)

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Renovar l'autorització ambiental a l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, i incorporar una modificació no substancial consistent a actualitzar els punts de llum, a comunicar les mesures a implementar per disminuir la generació de sorolls, a augmentar el consum de matèries auxiliars, a incrementar la producció de residus i a actualitzar-ne el tipus i la seva quantitat màxima d'emmagatzematge, per a l'exercici d'una activitat de fabricació de productes làctics, situada al terme municipal de Vidreres (expedient G1RA220083).

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 1 d'agost de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició Ecològica



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental GA20100061 i s'incorpora una modificació no substancial a l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, per a una activitat de fabricació de productes làctics, al terme municipal de Vidreres (exp. G1RA220083)

Dades de l'expedient

Núm. de sol·licitud: G1RA220083

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona

Tipus d'expedient: Revisió anticipada de l'autorització ambiental

Data de registre de l'expedient: 25 de juliol de 2022

Llei 20/2009: I.1, apartat: 7.3

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.1.c

Identificador establiment (IDQA): 339

Descripció de l'activitat: Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia (valor mitjà anual)

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 481815 UTM y: 4626679

Ubicació: ctra. Costa Brava, 49, Vidreres (Selva)

Antecedents

En data 10 de desembre de 2012, es va atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Vidreres Llet, SL (actualment Lletera Industrial Làctia, SL) per a l'exercici d'una activitat de fabricació de productes làctics, situada al terme municipal de Vidreres. La capacitat de producció autoritzada és de fins a 160.000.000 l/any de llet UHT sencera, semidesnatada, desnatada i enriquida i de nata UHT (núm. d'expedient GA20100061).

Mitjançant la Resolució del Secretari de Medi ambient i Sostenibilitat de data 24 de gener de 2014, es va actualitzar l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

En data 2 d'agost de 2016, es va emetre Resolució relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental GA20100061 consistent a actualitzar les dades de generació de residus (exp. G1CNS160054).

En data 19 de juliol de 2018, es va emetre Resolució relativa a la incorporació d'una modificació no substancial a l'autorització ambiental GA20100061 consistent a actualitzar les dades de consum de matèria primera, de producte final, de generació de residus i de consum d'energia, a substituir equipaments d'algunes etapes del procés productiu (línies d'envasat i instal·lació frigorífica), a redistribuir una zona d'emmagatzematge de productes químics, a instal·lar un nou magatzem APQ de recipients mòbils i, finalment, a actualitzar els horaris de treball (exp. G1CNS170214).

En data 11 de setembre de 2019, es va sol·licitar un canvi de titularitat de Vidreres Llet, SL, a favor de Lletera Industrial Làctia, SL (núm. d'expedient G1CT190163).

En data 17 de febrer de 2025, es va emetre Resolució relativa a la incorporació d'una modificació no substancial a l'autorització ambiental GA20100061 consistent a traslladar el laboratori de qualitat a la planta de producció, a instal·lar una nova sala de fred i un nou condensador evaporatiu a la planta d'NH₃, a abandonar la producció de nata UHT envasada i el



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

consum de CO₂ com a matèria auxiliar, a incrementar el consum cartró, a modificar la generació de residus perillosos i, finalment, a incorporar nous focus emissors a l'atmosfera (exp. G1CNS210072).

En data 4 de desembre de 2019, es va publicar la Decisió d'Execució 2019/2031 de la Comissió Europea, de 12 de novembre de 2019, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries d'alimentació, beguda i llet, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

En data 23 de febrer de 2021, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre Resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 25 de juliol de 2022, l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, va aportar la documentació requerida a la Resolució d'inici del procediment de revisió anticipada de l'autorització ambiental de 23 de febrer de 2021. Així mateix, l'empresa va addicionar a la seva sol·licitud de revisió anticipada una modificació no substancial consistent a actualitzar els punts de llum, a comunicar les mesures a implementar per disminuir la generació de sorolls, a augmentar el consum de matèries auxiliars, a incrementar la producció de residus i a actualitzar-ne el tipus i la seva quantitat màxima d'emmagatzematge.

Relació de tràmits

La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits següents:

- 1) Verificació formal.
- 2) En data 18 de gener de 2023, es van sol·licitar aclariments sobre la documentació tècnica presentada. En data 27 de febrer de 2023 el titular va sol·licitar una pròrroga per aportar la documentació complementària requerida. En data 3 de març de 2023, es va concedir una ampliació de termini per presentar les dades sol·licitades, les quals van ser presentades en data 18 d'abril de 2023.
- 3) En data 6 de febrer de 2023, es van sol·licitar aclariments sobre la documentació tècnica presentada, els quals van ser aportats en data 14 de febrer de 2023.
- 4) En data 12 de juny de 2023, es van sol·licitar aclariments sobre la documentació tècnica presentada, els quals van ser aportats en data 19 de juny de 2023.
- 5) En data 21 de juny de 2023, es van sol·licitar aclariments sobre la documentació tècnica presentada, els quals van ser aportats en data 3 de juliol de 2023.
- 6) Tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU de la documentació presentada mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 9054, de 4 de desembre de 2023). En aquest tràmit no es van presentar al·legacions dins del termini corresponent.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental

- 7) Han emès informe els òrgans següents: l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (DGCCQA) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ACC) (actualment Departament Territori, Habitatge i Transició Ecològica (TER)), la Secció de les Millors Tècniques Disponibles (SMTD) del Servei de Qualificació Ambiental (SQA) de la DGCCQA de l'ACC (actualment TER), la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Qualitat de l'Aire (SGPCQA) de la DGCCQA de l'ACC (actualment TER) pel que fa al vector llum, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural (SBMN) de l'ACC (actualment TER), el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (SPIF) de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (DGEFGM) de l'ACC (actualment Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA)), l'Ajuntament de Vidreres i el Consell Comarcal de la Selva.
- 8) En data 3 de juny de 2025, la Ponència Ambiental va aprovar la Proposta de resolució provisional per la qual es renova l'autorització ambiental GA20100061 i s'incorpora una modificació no substancial a l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, per a una activitat de fabricació de productes làctics, al terme municipal de Vidreres (exp. G1RA220083).
- 9) En el tràmit d'audiència la Proposta de resolució provisional de data 3 de juny de 2025 es va trametre a les persones interessades, a l'Ajuntament de Vidreres i a les entitats ecologistes Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). En aquest tràmit no es van formular al·legacions.

Fonaments de dret

- Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.
- Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:
- L'article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
 - L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a la notificació anual de les dades sobre les emissions i a les inspeccions ambientals integrades.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

D'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i d'acord amb el pronunciament de la Ponència Ambiental,

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental a l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, i incorporar una modificació no substancial, consistent a actualitzar els punts de llum, a comunicar les mesures a implementar per disminuir la generació de sorolls, a augmentar el consum de matèries auxiliars, a incrementar la producció de residus i a actualitzar-ne el tipus i la seva quantitat màxima d'emmagatzematge, per a l'exercici d'una activitat de fabricació de productes làctics, situada al terme municipal de Vidreres (expedient G1RA220083).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques, els nivells d'emissió i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades són els que s'assenyalen a continuació.

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

1.1. Dades de l'establiment

Dades de l'establiment		
Titular: Lletera Industrial Làctia, SL CIF: B55308290		
Adreça: carretera Costa Brava, 49		
Municipi: 17411 Vidreres	Comarca: Selva	
Coordenades. Sistema de ref. UTM 31N ETRS 89	X: 481518	Y: 4626679

1.2. Objecte de l'activitat

L'objecte de l'activitat és la fabricació de productes làctics.

1.3. Descripció de les instal·lacions i dels equipaments

L'establiment es troba ubicat a la carretera Costa Brava, 49, del terme municipal de Vidreres, en una parcel·la de 12.036 m², aproximadament, la qual està distribuïda amb les instal·lacions següents:

Instal·lacions
Nau de recepció i tractament de la llet
Nau d'envasat i d'emmagatzematge de la llet
Locals tècnics i taller
Depuradora
Dipòsits aeris d'emmagatzematge
Planta d'oficines
Torres de refrigeració
Parc de tancs aeris
Calderes
Zona d'emmagatzematge de productes químics
Magatzem APQ de recipients mòbils



1.4. Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars utilitzades

Matèries primeres	Quantitat anual consumida (l/any)	Capacitat d'emmagatzematge	Sistema d'emmagatzematge
Llet	200.000.000	3 tancs de 30.000 litres, 1 tanc de 70.000 litres, 5 sitges de 200.000 i 3 sitges de 250.000	Tancs pulmó

Matèries auxiliars	Quantitat anual consumida (t/any)	Capacitat d'emmagatzematge	Sistema d'emmagatzematge
Envasos Brik	4.100,000	300 palets	Zona emmagatzematge
Cartró	1.294,400		
Plàstic	550,000		
Peròxid d'hidrogen (H ₂ O ₂)	210,686	30.000 litres	Tanc aeri
Àcid nítric (HNO ₃)	159,357	30.000 litres	
Hidròxid de sodi (NaOH)	524,761	30.000 litres	
Detergent (DEPTAL EVP)	117,331	No s'indica	Recipients de 1.000 litres en el magatzem de productes químics
Polielectrolit catiónic (floculant)	10,870	No s'indica	Recipients de 1.000 litres en el magatzem de productes químics
Policlorur d'alumini (coagulant)	148,905	20.000 litres	Tanc aeri o recipients de 1.000 litres en el local de productes químics

1.4.1. Substàncies químiques i mescles

L'empresa declara expressament que no fabrica, ni importa, ni utilitza substàncies químiques incloses en el annexos XIV o XVII del Reglament 1907/2006 UE, relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mescles químiques (REACH).

D'altra banda, per a aquelles substàncies fabricades i/o importades i/o utilitzades classificades a l'annex XIII de l'esmentat Reglament, l'establiment aplica les mesures adients per evitar o per reduir al màxim el risc de fuites i/o de vessaments.

No obstant això, d'acord amb la documentació aportada per l'activitat, aquesta utilitza substàncies químiques incloses en l'annex XVII del Reglament 1907/2006 UE, relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mescles químiques (REACH).

- 2-(2-butoxi)etanol (DEGBE) (CAS nº 112-34-5).
- Isobutà [conté ≥ 0,1 % butadiè (203-450-8)] (CAS nº 75-28-5).
- Nafta (petroli), fracció lleugera tractada amb hidrogen; nafta hidrogenada de baixa temperatura d'inflamació (CAS nº 64742-49-0).
- Destil·lats (petroli), fracció parafínica pesada desparafinada amb dissolvent; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-65-0).
- Olis residuals (petroli), desparafinats amb dissolvent; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-62-7).



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

- Destil·lats (petroli), fracció parafínica pesada tractada amb hidrogen; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-54-7).
- Destil·lats (petroli), fracció naftènica lleugera tractada amb hidrogen; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-53-6).
- Destil·lats (petroli), fracció parafínica lleugera tractada amb hidrogen; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-55-8).
- Destil·lats (petroli), fracció parafínica pesada amb dissolvent; oli de base, sense especificar (CAS nº 64741-88-4).

1.5. Descripció dels processos

Es preveu un règim de treball de 6.836 hores/any, 310 dies/any i amb un total de 107 treballadors.

Els processos i etapes principals són:

Processos	Etapes
Elaboració de Llet UHT envasada	• Recepció (descàrrega de camions cisterna a tancs pulmó) • Higienització. Centrifugació amb separació de la nata (si escau). La nata separada s'envia a la línia corresponent • Tractament tèrmic • Refrigeració • Envasat • Expedició (empaquetat, paletitzat)
Elaboració de Llet UHT en cisterna	• Recepció (descàrrega de camions cisterna a tancs pulmó) • Higienització. Centrifugació amb separació de la nata (si escau). La nata separada s'envia a la línia corresponent • Tractament tèrmic • Refrigeració • Expedició (en cisternes)
Nata UHT en cisterna	• Tractament tèrmic • Refrigeració • Expedició (en cisternes)

1.6. Productes finals obtinguts

Producte	Capacitat màxima de producció anual (l/a)	Sistema d'emmagatzemat ge
Llet UHT sencera, semidesnatada, desnatada i enriquida ⁽¹⁾	190.000.000	Magatzem de producte acabat ⁽³⁾
Llet pasteuritzada sencera ⁽²⁾	1.500.000	Cambra frigorífica ⁽⁴⁾
Nata pasteuritzada ⁽²⁾	7.500.000	

⁽¹⁾ En format tetrabrik o combibloc d'1,0 litre

⁽²⁾ Expedida en cisternes

⁽³⁾ A temperatura ambient

⁽⁴⁾ Temperatura de conservació entre 2°C i 4°C



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

1.7. Consums estimats

1.7.1. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Consum anual	Procedència
Elèctrica	14.140.665 kWh/any	Companyia
Gas natural	4.750.000 m³/any	Companyia

1.7.2. Dades d'abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència
m³/dia	m³/any	
1.062,50	331.500	Xarxa pública d'abastament / 3 pous propis

Usos de l'aigua:

- Torres de refrigeració
- Esterilització
- Pasteurització
- Sistemes de neteja automàtics Cleaning In Place CIP
- Producció de vapor
- Neteja de cisternes
- Sanitàries

1.8. Emissions generades: descripció, tractament, mesures correctores

1.8.1. Emissions a l'atmosfera

1.8.1.1. Emissions vehiculades a l'atmosfera

Segons el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica amb el codi B 03 03 26 31.

L'establiment disposa dels focus emissors de combustió i de procés següents:

Focus de combustió									
Llibre de registre	Focus	Grup i codi CAPCA	Ø (m)	H (m)	Potència tèrmica	Combust.	Cont. emesos	Coordenades UTM 31N TRS89	
								X	Y
14126-C	Caldera nº 2 Robobloc	C 03 01 03 03	0,60	12	4,61 MWt	Gas natural	NOx, CO	481608	4626915
31990-C	Caldera nº 1 UMISA	B 03 01 03 02	0,60	10,3	5,89 MWt	Gas natural	NOx, CO	481608	4626915
14124-C	Caldera nº 3 UMISA	B 03 01 03 02	0,70	12	5,33 MWt	Gas natural	NOx, CO	481608	4626915
NR-027628-C	Grup Diesel Contraincendi	- 03 01 05 04	0,70	10,3	9 kWt	Gasoil	NOx, CO, SO ₂	481594	462674



Focus de procés								
Llibre de registre	Focus	Grup i codi CAPCA	Ø (m)	H (m)	Procés on es genera	Contaminants emesos	Coordenades UTM 31N TRS89	
							X	Y
NR-027627-P	Torre de desorització depuradora	B 09 10 01 01	0,5	4,79	Depuradora	H ₂ S, NH ₃	-	-
NR-035713-P	Campana extracció soldadures	- 04 06 17 13	0,2	2	Soldadura	PST	-	-
NR-027627-P	Torre de desorització depuradora	B 09 10 01 01	0,5	4,79	Depuradora	H ₂ S, NH ₃	-	-
NR-035713-P	Campana extracció soldadures	- 04 06 17 13	0,2	2	Soldadura	PST	-	-

1.8.1.2. Emissions difuses

Es preveuen emissions difuses en forma d'olors procedents del procés productiu, així com procedents de la planta depuradora d'aigües residuals de què disposa. Com a mesures correctores es preveu tapar les basses de l'EDAR i disposar d'una sitja d'emmagatzematge dels fangs estanca equipada de vàlvula d'escapament amb filtre de desodorització.

1.8.1.3. Immissions de sorolls

Els focus d'emissió sonora més importants generats per l'establiment provenen de:

- La maquinària de la zona d'esterilització
- Els compressors
- La depuradora de l'establiment
- Les calderes
- L'activitat de producció
- L'altra maquinària present a l'empresa (motors, extractors, sistemes de refrigeració, els sistemes de ventilació, la circulació de vehicles, maquinària d'extracció d'aire,...)

D'acord amb l'estudi d'impacte acústic de data 9 de gener de 2023 que acompanya la sol·licitud formulada, l'avaluació del nivell d'immissió sonor provocat per l'exercici de l'activitat ha estat realitzada mitjançant el mesurament d'un punt de control:

Punt de mesura	Adreça	Zona de sensibilitat acústica	Coordenades UTM 31N ETRS89	
			x	y
Punt núm. 1	A la casa del c/ Salvador Dalí, 5, del terme municipal de Vidreres	A	481352	4626729

Les mesures s'han realitzat durant el funcionament de l'activitat en horari nocturn:

Núm. Foc.	Nivells immissió mesurats (dBA)	Nivells immissió límit d'acord amb l'ordenança municipal de soroll i vibracions municipal ⁽¹⁾ (dBA)	Zona de sensibilitat acústica
	Nit	Nit	
Punt núm. 1	> 50	50	A

⁽¹⁾ Mapa de capacitat acústica de Vidreres (BOP de Girona núm. 90, d'11 de maig de 2017)

Es disposaran de les mesures correctores següents:



- Substitució de la coberta actual per una que disposi d'aïllament acústic global mínim de R_w de 40 dB i un aïllament acústic mínim a la banda de 63 Hz de 20dB.
- Reforç de l'aïllament acústic a la paret de la façana, a les portes, a les finestres i a les ventilacions de la sala de calderes.
- Instal·lació de silenciadors en les sortides de fums de cadascuna de les calderes.
- Substitució de les reixes de ventilació, incorporant silenciadors i, si escau, canviar la ubicació d'aquestes.

1.8.1.4. Contaminació lumínica

D'acord amb la documentació tècnica presentada:

- La instal·lació és d'alta incidència.
- L'activitat disposa de 16 projectors amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió amb una potència de 250 Watts i flux lluminós de 32.800 lúmens i de 18 projectors LED amb una potència de 150 W i un flux lluminós de 18.000 lúmens:

Tipus	Nombre	Potència (Watts)	Flux (lúmens)	Any d'instal·lació
Projector amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió	16	250	32.800	2001
Projector LED	18	150	18.000	2018

- La temperatura de color és de 4.000°K.
- El FHSinst és de 0° en tots els punts de llum i són gestionats per una cèl·lula fotoelèctrica.
- Es disposa d'un rètol comercial, ubicat a la façana de l'empresa, el qual es manté encès durant el període diürn i nocturn i disposa d'interruptor horari, que limita el seu funcionament lluminós a l'horari vespertí.
- S'aporta un plànol de planta general a on es reflecteix la situació dels llums exteriors, com també del rètol lluminós, la fitxa tècnica dels projectors amb làmpada de vapor de sodi, la fitxa tècnica de les làmpades de vapor de sodi a alta pressió i la fitxa tècnica dels projectors LED.

1.8.2. Aigües residuals: producció d'aigües residuals, sistema de tractament i abocament

Descripció global de l'abocament d'aigües		
Número total punts d'abocament		2
Cabal abocat	Màxim dia (m^3/d)	850 ⁽¹⁾
	Any (m^3/a)	265.200 ⁽¹⁾
	Màxim hora (m^3/h)	-

⁽¹⁾ No s'indica el volum d'aigües pluvials

Foc. núm.	Coordenades UTM 31N ETRS89 (X,Y)	Procés que la genera	Destinació abocament	Cabal abocat			Tractament
				Màxim m^3/d	Any m^3/a	Punta horària m^3/h	
1	481718, 4626787	Procés productiu, de neteja, aigües sanitàries	EDAR Sils-Vidreres	850	265.200	-	EDAR de l'establiment
2	-	Aigües pluvials	Torrent de Serradell	-	-	-	-

Les aigües residuals procedeixen de:



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

- Procés productiu.
- Neteja de les instal·lacions.
- Aigües residuals assimilables a domèstiques.
- Aigües pluvials, amb xarxa separativa.

Les aigües residuals precedents del procés productiu, de neteja i les d'origen sanitari són conduïdes abans del seu abocament a l'EDAR de què disposa l'establiment, en la qual se'n realitza un tractament fisicoquímic, format per les etapes de desbast, d'homogeneïtzació, de coagulació, de floculació i de flotació (DAF), i un de biològic, format per un reactor anòxic i un d'aerobi i una ultrafiltració per membranes. Per la seva banda, la línia de fangs està formada per una etapa de centrifugació.

1.8.3. Producció i gestió de residus

La quantitat màxima de residus generats per l'exercici de l'activitat serà (d'acord amb el canvi no substancial G1CNS210072):

Descripció	LER ⁽¹⁾	Classe	Producció (t/any)
Producte no conforme	020501	NP	1.100
Fangs de depuradora	020502	NP	5.110
Olis usats	130205	P	1,5
Palets de fusta	150103	NP	110 ⁽²⁾
Brics	150106	NP	350
Envasos peril·losos	150110	P	5
Aigua i residus de la neteja del dipòsit de carbó actiu	160709	P	3,2
Paper i cartró	200101	NP	250
Trossos de fusta	200138	NP	7
Plàstic	200139	NP	100
Ferralla	200140	NP	47
Altres fraccions no especificades	200301	NP	125
Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (<1t/any): Vidre de laboratori, residus de laboratori, draps bruts, tinta, tòners, tubs fluorescents, piles, aerosols,...			

⁽¹⁾ Codificació d'acord amb la Llista europea de residus

⁽²⁾ 6.140 u/any

Per a l'emmagatzematge dels residus generats es disposa de zones i de contenidors específics per emmagatzemar les diferents tipologies.

Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

L'establiment està inscrit al Registre de persones productores de residus de Catalunya amb el codi de productor P-82769.1.

1.9. Subsòl i aigües subterrànies

L'activitat correspon a una activitat potencialment contaminant del sol segons el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sol i els criteris i estàndards per a la declaració de sols contaminats.

L'any 2022 l'empresa va presentar l'informe de situació periòdic (ISp).



L'empresa declara que al llarg de la seva història s'han utilitzat, produït o emès substàncies perilloses rellevants, concretament, productes comercials DIVERSPRAY VC13 (detergent alcalí, sosa), PASCAL V A5 (detergent àcid), AOPACK 35 (peròxid d'hidrogen) i BRIGHTWASH VB14 (peròxid d'hidrogen). Així mateix, emet 1.350 kg d'olis hidràulics que s'emmagatzemen en bidons de 25 kg sobre superfície pavimentada i que disposen d'una xarxa de recollida de vessaments accidentals (els olis són hidrocarburs totals del petroli (HTP) i estan inclosos a la *Llista orientativa de substàncies perilloses rellevants a considerar en l'elaboració de l'informe base o de situació de partida*). Les substàncies perilloses rellevants corresponents a detergents i desinfectants es troben emmagatzemades en dipòsits aeris que disposen de cubetes de retenció i sistemes de recollida de vessaments accidentals connectats al sistema de drenatge cap a la depuradora de la pròpia planta.

L'empresa declara la no necessitat de realitzar un informe base ja que no hi ha possibilitat de contaminar el sòl i les aigües subterrànies, atès que les substàncies perilloses rellevants s'emmagatzemen en superfície en instal·lacions que disposen de cubetes de retenció, així com sistemes de recollida de vessaments connectats a la depuradora de l'establiment; finalment, declara que no s'han emprat hidrocarburs totals de petroli (HTP) com a combustible de la maquinària emprada en el procés industrial ni en carretons elevadors.

A l'empresa s'identifiquen les zones de potencial afecció al subsol següents:

- Instal·lacions aèries: parc de dipòsits aeris de 20 i 30 m³ de capacitat que contenen substàncies perilloses rellevants (detergents i desinfectants).
- Instal·lacions sota cobert: magatzem de recanvis (olis lubricants).

L'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, no ha comunicat que disposi d'un pla per al manteniment i per a la supervisió periòdica de les mesures preventives i d'actuació en cas de vessament o de fuga que evitin la contaminació del sòl.

A la planta hi ha 3 pous amb profunditats que varien entre els 130 i els 185 m (amb codis BDH 17213-0003, 17213-0004 i 17213-0047, respectivament). En un radi d'uns 500 metres hi ha de l'ordre de 13 pous amb fondàries que varien entre els 20 i els 185 metres.

1.10. Millors tècniques disponibles

A l'exercici de l'activitat l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, li són d'aplicació la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de l'alimentació, beguda i llet publicada el 4 de desembre de 2019, així com el BREF d'eficiència energètica de febrer de 2009.

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment aplica les MTD establertes a la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, següents:

- MTD 6. Per tal d'augmentar l'eficiència energètica, la MTD consisteix a utilitzar la MTD 6.a) i una combinació adequada de les tècniques comunes enumerades en la tècnica 6.b). L'activitat aplica les tècniques 6.a) i varies tècniques comunes de l'apartat 6.b).
- MTD 7. Per tal de reduir el consum d'aigua i el volum d'aigües residuals abocades, la MTD consisteix a utilitzar la tècnica MTD 7.a) i una o varies de les tècniques descrites. L'activitat aplica les tècniques a), h), i) i k).



- MTD 12. Per tal de reduir les emissions a l'aigua, la MTD consisteix a utilitzar una combinació adequada de les tècniques descrites. L'activitat aplica les tècniques a), c), d), l), j) i m).
- MTD 21. Per tal d'augmentar l'eficiència energètica, la MTD consisteix a utilitzar una combinació adequada de les tècniques especificades en MTD 6 i de les tècniques descrites a la MTD 21. L'activitat aplica la tècnica 6.a), una combinació de tècniques enumerades en la tècnica 6.b) i les tècniques c) i d) de la MTD 21.

2. CAPACITAT DEL MEDI RECEPTOR

L'establiment es troba ubicat en sol industrial, al terme municipal de Vidreres, al nord de la trama urbana del municipi de Vidreres.

L'emplaçament de l'establiment no es troba ni afecta a cap espai natural de protecció especial declarat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals l'establiment, a cap espai definit en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, ni els de la Xarxa Natura 2000 segons l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC); així mateix, no afecta a cap zona de l'Inventari de zones humides de Catalunya, a cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic, a cap forest d'Utilitat Pública, a cap àrea d'interès faunístic i/o florístic ni a cap aquífer protegit segons el Decret 328/1988, d'11 d'octubre.

L'establiment no queda afectat per àrees inundables corresponents als períodes de retorn de 10 anys, de 100 anys ni de 500 anys, ni per zona de flux preferent.

L'establiment s'ubica a uns 150 metres al nord de la riera Remença que tributa al riu Terri de la riera de Santa Coloma, a uns 450 metres al sud oest del riu Ter i a dins de l'aquífer del travertins de Baixa Costa Brava i detrític neogen de la Selva (codis identificadors de la unitat hidrogeològica 303H01 i 302I01, respectivament).

Pel que fa a la prevenció d'incendis forestals, el terme municipal de Vidreres figura en la relació de municipis d'alt risc d'incendi forestal previstos a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Si bé l'establiment es troba a menys de 500 metres de superfície forestal, aquest no es troba en continuïtat amb aquesta.

Pel que fa a la zona de protecció envers la contaminació lumínica, l'establiment es troba situat en zona de protecció moderada (E3), d'acord amb el mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Pel que fa a la qualitat de l'aire de l'àrea, l'establiment s'ubica en la Zona de Qualitat de l'Aire Comarques de Girona a la qual pertany el terme municipal de Vidreres, i tenint en compte les emissions, les dades de qualitat de l'aire, la meteorologia de la zona, el relleu, la química atmosfèrica i d'altres paràmetres complementaris d'influència, la capacitat del medi receptor és moderada per a partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM_{2,5}) i per a partícules en suspensió de diàmetre inferior a deu micres (PM₁₀) i alta per a la resta de contaminants (diòxid de nitrogen (NO₂), diòxid de sofre (SO₂) i monòxid de carboni (CO)).



Finalment, segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no hi ha cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic conegut que resti afectat directament per l'exercici de l'activitat.

3. AVALUACIÓ AMBIENTAL

3.1. Modificacions no substancials incorporades

D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzada i segons el document d'“Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats” aprovats el 18 d'octubre de 2016 i modificats el 26 d'abril de 2018, el 27 de maig de 2020 i el 26 de novembre de 2020, la Ponència Ambiental considera que les modificacions presentades no són substancials.

En aquest sentit, s'ha verificat que les modificacions presentades són no substancials, atès que no concorren cap dels criteris de modificació substancial establerts a l'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, modificat pel Reial decret 773/2017, ni cap dels punts de l'article 10.4 i 10.5 del Reial decret 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Així mateix, atès que es tracta de la modificació d'un projecte inclòs en els annexos de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, cal valorar les modificacions d'acord amb el seu article 7.2.c, per tal de determinar si cal sotmetre-les a avaluació d'impacte ambiental. Una vegada efectuada la corresponent valoració, es constata que la modificació esmentada no és significativa i es determina que no cal sotmetre les modificacions comunicades als procediments d'avaluació d'impacte ambiental ordinària ni simplificada previstos per l'esmentada Llei 21/2013, de 9 de desembre.

3.2. Emissions a l'atmosfera

3.2.1. Emissions vehiculades a l'atmosfera

El SVCA de la DGCCQA de l'ACC (actualment TER) va emetre, en data 31 d'octubre de 2023, informe amb caràcter favorable pel que fa a les emissions a l'atmosfera generades per l'establiment, amb la indicació de les prescripcions tècniques, els nivells d'emissió corresponents i les mesures de seguiment.

3.2.2. Contaminació lumínica

La SGPCQA de la DGCCQA de l'ACC (actualment TER) va emetre, en data 5 de juliol de 2023, informe amb caràcter favorable amb la indicació que la instal·lació d'il·luminació és d'alta incidència i de les prescripcions tècniques i de les mesures de seguiment corresponents.

3.3. Gestió de residus

L'ARC va emetre en data 21 d'octubre de 2022 informe amb caràcter favorable sobre la sol·licitud de renovació de l'autorització ambiental formulada, amb la indicació de les prescripcions tècniques corresponents.



3.4. Gestió d'aigües residuals

El Consell Comarcal de la Selva va emetre, en data 10 d'octubre de 2022, informe amb caràcter favorable pel que fa a l'abocament de les aigües residuals procedents de l'establiment, amb la indicació de les prescripcions tècniques, els nivells d'emissió i les mesures de seguiment corresponents.

3.5. Protecció del subsol i aigües subterrànies

Vistes les especificacions indicades en la documentació presentada, el Departament de Gestió i Sòls Contaminats de l'ARC va emetre, en data 30 de maig de 2023, informe favorable pel que fa a les mesures relatives a la protecció del subsol, amb la indicació de les prescripcions tècniques corresponents.

Per altra banda, d'acord amb l'informe amb caràcter favorable emès, en data 2 de maig de 2023, per la Unitat de Recuperació i Millora d'Aqüífers de l'ACA, no es considera necessari que l'empresa Lletera Industrial Làctia, SL, elabori un informe base de la planta ubicada al terme municipal de Vidreres ni que implementi un programa de seguiment i control de la qualitat de les aigües subterrànies.

3.6. Millors tècniques disponibles

La SMTD del SQA de la DGCCQA de l'ACC (actualment TER) va emetre informe, en data 5 d'octubre de 2022, indicant que per a les activitats existents, d'acord amb la disposició transitòria de la Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials, des del 7 de gener de 2014 les autoritats competents han de garantir que les emissions de les activitats del seu annex I no superin els valors associats a l'ús de les MTD que estableixin les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD. Tanmateix, l'article 14.3 de la Directiva esmentada estableix que les conclusions sobre les MTD han de constituir la referència per a l'establiment de les condicions de l'autorització ambiental. A partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD, les autoritats competents disposaran d'un termini de 4 anys per a la revisió de les autoritzacions ambientals atorgades a activitats que els siguin d'aplicació.

Fins al moment s'ha publicat la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de l'alimentació, beguda i llet publicada el 4 de desembre de 2019, que afecta a l'activitat.

Pel que fa a les substàncies químiques, es conclou que a l'activitat no li són l'aplicació les restriccions establertes a les següents entrades de l'annex XVII del Reglament 1907/2006 UE relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mesclures químiques (REACH):

- 2-(2-butoxi)etanol (DEGBE) (CAS nº112-34-5): Entrada 55.
- Nafta (petroli), fracció lleugera tractada amb hidrogen; nafta hidrogenada de baixa temperatura d'inflamació (CAS nº 64742-49-0): Entrades 28 i 29.
- Destil·lats (petroli), fracció parafínica pesada desparafinada amb dissolvent; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-65-0): Entrada 28.
- Olis residuals (petroli), desparafinats amb dissolvent; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-62-7): Entrada 28.



- Destil·lats (petroli), fracció parafínica pesada tractada amb hidrogen; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-54-7): Entrada 28.
- Destil·lats (petroli), fracció naftènica lleugera tractada amb hidrogen; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-53-6): Entrada 28.
- Destil·lats (petroli), fracció parafínica lleugera tractada amb hidrogen; oli de base, sense especificar (CAS nº 64742-55-8): Entrada 28.
- Destil·lats (petroli), fracció parafínica pesada amb dissolvent; oli de base, sense especificar (CAS nº 64741-88-4): Entrada 28.

3.7. Medi natural

La SBMN de l'ACC (actualment TER) va emetre informe en data 12 de setembre de 2022 amb caràcter favorable.

3.8. Prevenció d'incendis forestals

El SPIF de la DGEFGM de l'ACC (actualment DARPA) va emetre informe, en data 8 de setembre de 2022, amb la indicació de les condicions de les prescripcions tècniques corresponents.

3.9. Ajuntament de Vidreres

L'Ajuntament de Vidreres va emetre, en dates 3 de febrer de 2023 i 6 de març de 2024, informes amb caràcter favorable en relació amb els aspectes de competència municipal i, específicament, sobre olors, sorolls i vibracions, amb la indicació de les condicions de les prescripcions tècniques corresponents.

4. NIVELLS D'EMISSIÓ

4.1. Emissions a l'atmosfera

4.1.1. Valors límit d'emissió

Llibre de registre	Focus	Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura
14126-C	Caldera nº 2 Robobloc	NO _x	Fins al 31/12/2029 450 ^{(1) (2)}	UNE-EN 14792 o EPA 7 o IT-AT-22
			A partir de l'01/01/2030 250 ^{(1) (2)}	
		CO	100 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾	UNE-EN 15058 o IT-AT-22
31990-C	Caldera nº 1 UMISA	NO _x	200 ⁽¹⁾⁽³⁾	UNE-EN 14792 o EPA 7 o IT-AT-22
		CO	100 mg/Nm ³ ^{(1) (2)}	UNE-EN 15058 o IT-AT-22
14124-C	Caldera nº 3 UMISA	NO _x	200 ⁽¹⁾⁽³⁾	UNE-EN 14792 o EPA 7 o IT-AT-22
		CO	100 mg/Nm ³ ^{(1) (2)}	UNE-EN 15058 o IT-AT-22



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

Libre de registre	Focus	Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura
NR-027627-P	Torre de desorització depuradora	H ₂ S	10 mg/Nm ³⁽⁴⁾	Mètode 701 Intersociety Committee of Air Sampling
		NH ₃	30-60 0,15 kg/h	NF X 43-303 ó UNE-EN ISO 21877-1
NR-035713-P	Campana extracció soldadures	PST	50 mg/Nm ^{3 (4)}	UNE-EN 13284

⁽¹⁾ Valors límit d'emissió referits a gas sec i condicions normals de pressió (101,3 kPa) i temperatura (273 K) i 3% d'O₂ de referència

⁽²⁾ Segons el Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració

⁽³⁾ Reial Decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel que s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera

⁽⁴⁾ Límits d'emissió en mg/Nm³ referits a les següents condicions: T=273K, P=101.3KPa, gas sec

4.1.2. Paràmetres generals i mètodes de mesura

- 1) Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 ⁽¹⁾
Humitat	UNE-EN 14790 ⁽²⁾
O ₂	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) ⁽³⁾
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) ⁽³⁾

⁽¹⁾ Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal

⁽²⁾ En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents en determinades activitat, ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

⁽³⁾ IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la DGCCQA.

- 2) Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre aquesta Proposta de resolució.
- 3) En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.
- 4) En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització del SVCA



- 5) En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la Proposta de resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia del SVCA.

4.2. Aigües residuals

- 1) El cabal d'aigües residuals total autoritzat és de 265.200 m³/any (850 m³/dia i 40 m³/hora) formades per les procedents del procés, de neteja i sanitàries, la destinació de les quals serà l'EDAR de Sils-Vidreres.
- 2) Pel que fa al punt d'abocament número 1, els límits d'abocament autoritzats són els següents:

Núm. Focus: 1

Descripció: Aigües residuals de procés, de neteja i sanitàries

Destinació: EDAR de Vidreres

Cabal màxim diari: 850 m³/dia

Cabal màxim horari: 40 m³/hora

Cabal màxim anual: 265.200 m³/any

Coordenades UTM 31N ETRS89 del punt d'abocament: X: 481718, Y: 4626787

Paràmetre	Valor fixat	
	màxim	unitat
pH	Entre 6-10	unitats de pH
MES	750	mg/l
DQO _{nd}	1.500	mg/l
DBO ₅	750	mg/l
Fòsfor total	50	mg/l
Nitrogen Kjeldhal	70	mg/l
Olis i greixos	250	mg/l
Detergents aniònics	6	mg/l
Matèries inhibidores	25	Equitox/m ³
Conductivitat a 25°C	6.000	µS/cm
Clorurs (Cl ⁻)	- (1)(2)	mg/l

(1) D'acord amb la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de l'alimentació, beguda i llet. No obstant això, la Decisió d'execució (UE) 2019/2031 esmentada no estableix nivells d'emissió per al paràmetre Clorur

(2) Mitjana diària

Per a la resta de paràmetres, els límits són els que figuren en el Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva.



5. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5.1. Capacitats de producció

La capacitat autoritzada és de:

Producte	Capacitat màxima de producció anual (l/a)	Quantitat màxima emmagatzemada (l)	Sistema d'emmagatzematge
Llet UHT sencera, semidesnatada, desnatada i enriquida ⁽¹⁾	190.000.000	No s'indica	Magatzem de producte acabat ⁽³⁾
Llet pasteuritzada sencera ⁽²⁾	1.500.000		Cambra frigorífica ⁽⁴⁾
Nata pasteuritzada ⁽²⁾	7.500.000		

⁽¹⁾ En format tetrabrik o combibloc d'1,0 litre

⁽²⁾ Expedida en cisternes

⁽³⁾ A temperatura ambient

⁽⁴⁾ Temperatura de conservació entre 2°C i 4°C

5.2. Mesures relatives a les Millors tècniques disponibles

D'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió (UE) 2019/2031, de 12 de novembre, l'establiment haurà de donar compliment a les prescripcions següents:

- 1) MTD 1. Implantació d'un sistema de Gestió Ambiental. Per tal de millorar el comportament ambiental general de l'exercici de l'activitat, aquesta haurà d'aplicar i complir un sistema de gestió ambiental (SGA) que incorpori les característiques definides a la MTD 1 del document de conclusions.
- 2) MTD 2. Augment de l'eficiència en l'ús dels recursos i reducció de les emissions. Caldrà establir, mantenir i revisar periòdicament (també quan es produeixi un canvi significatiu) un inventari del consum d'aigua, d'energia i de matèries primeres, així com dels fluxos d'aigües residuals i de gasos residuals com a part del sistema de gestió ambiental (d'acord amb la MTD 1) segons es descriu a la MTD 2.
- 3) MTD 3. Monitorització. Caldrà monitoritzar els principals paràmetres del procés (per exemple, seguiment continu del flux d'aigües residuals, del pH i de la temperatura) en els llocs clau (per exemple, a l'entrada i/o a la sortida del pretractament, a l'entrada del tractament final, en el punt en què les emissions surten de la instal·lació, etc.) identificats en l'inventari de corrents d'aigües residuals (segons es descriu a la MTD 2).
- 4) MTD 8. Substàncies nocives. Caldrà utilitzar una o varies de les tècniques descrites a la MTD 8 per tal d'evitar o de reduir l'ús de substàncies nocives.
- 5) MTD 9. Substàncies nocives. Caldrà utilitzar refrigerants sense potencial d'esgotament de l'ozó i amb un baix potencial d'escalfament atmosfèric per tal d'evitar les emissions de substàncies que esgotin la capa d'ozó i de substàncies amb un alt potencial d'escalfament atmosfèric procedents de la refrigeració i la congelació.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori,
Habitatge i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

- 6) MTD 10. Eficiència dels recursos. Caldrà utilitzar una o varies de les tècniques descrites a la MTD 10 per tal d'augmentar l'eficiència dels recursos.
- 7) MTD 11. Emissions a l'aigua. S'haurà de proporcionar una capacitat adequada d'emmagatzematge de les aigües residuals per tal d'evitar les emissions a l'aigua no controlades.
- 8) MTD 13. Sorolls. S'aplicarà i es revisarà periòdicament un pla de gestió de sorolls com a part del sistema de gestió ambiental (segons es descriu a la MTD1) que haurà d'incloure els elements establerts a la MTD 13.
- 9) MTD 14. Sorolls. Caldrà utilitzar una o una combinació de tècniques descrites a la MTD 14 per tal d'evitar o, quan això no sigui possible, reduir les emissions de soroll.
- 10) MTD 15. Olors. En cas que es prevegin o es confirmin molèsties per olors, s'establirà, s'aplicarà i es revisarà periòdicament un pla de gestió d'olors, com a part del sistema de gestió ambiental (segons es descriu a la MTD 1) el qual s'haurà d'incloure els elements establerts a la MTD 15.
- 11) MTD 21. Eficiència energètica. S'haurà de tenir en compte en el SGA establert a la MTD 1 el nivell indicatiu de comportament ambiental per al consum específic d'energia següent:

Producte principal	Consum específic d'energia (mitjana anual)
Llet comercial (al menys 80% de la producció)	0,1 – 0,6 MWh/Tn de matèria primera

- 12) MTD 22. Residus. S'haurà d'utilitzar una o diverses de les tècniques que s'indiquen a la MTD 22, per tal de reduir la quantitat de residus destinats a eliminació.
- 13) Consum d'aigua i abocament d'aigües residuals. S'haurà de tenir en compte en el SGA establert a la MTD 1 el nivell indicatiu de comportament ambiental per al consum específic consum d'aigua i abocament d'aigües residuals següent:

Producte principal	Abocament específic d'aigües residuals (mitjana anual)
Llet comercial (al menys 80% de la producció)	0,3 – 3,0 m³/Tn de matèria primera

- 14) Addicionalment, l'establiment haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD descrites a l'apartat 1.10 d'aquesta Proposta de resolució.

5.3. Mesures relatives a les substàncies químiques

L'activitat haurà de complir, si escau, amb les següents restriccions de fabricació, d'ús i de comercialització de substàncies i de mesclures químiques establertes en l'annex XVII del Reglament 1907/2006 UE (REACH) següents:

- Isobutà [conté $\geq 0,1$ % butadiè (203-450-8)] (CAS nº 75-28-5): l'activitat haurà de complir amb les restriccions establertes en les entrades 28 i 29 de l'annex XVII del Reglament 1907/2006 UE (REACH) aplicables a l'activitat de l'establiment. Concretament, no es podran comercialitzar ni utilitzar com a substàncies o com a components d'altres substàncies o en barreges, en concentracions iguals o superiors al corresponent límit específic de concentració establert a l'annex VI, part 3, del Reglament (CE) 1272/2008, o bé al límit de



concentració genèric pertinent especificat a la part 3 de l'annex I Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescules, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/00 i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.

5.4. Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

5.4.1. Emissions vehiculades a l'atmosfera

5.4.1.1. Condicions generals

- 1) Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5.b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret esmentat i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió". Els focus no sistemàtics i els exempts de mesurament podran no estar adequats a la presa de mostres mentre mantinguin aquesta condició.
- 2) L'òrgan competent pot eximir de mesurament totalment o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. En aquests casos les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada, i s'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al SVCA, que en farà la valoració. La DGCCQA podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27.4 del Decret esmentat, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.
- 3) D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament TER de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor i del seu funcionament, de les emissions, de les incidències, dels controls i de les inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.
- 4) Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix Decret o que emetin substàncies CMR o la normativa específica. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.



- 5) D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que assegurí el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i les operacions de manteniment, així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible. En aquest programa de manteniment i control l'empresa ha de preveure condicions alternatives de funcionament de les instal·lacions que minimitzin l'impacte de les emissions en el cas de fallada del sistema així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en el temps més breu possible.
- 6) D'acord amb l'article 5.h) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del SVCA, disponibles al lloc web del Departament TER, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.
- 7) Pel que fa a les extraccions de campanes de laboratori que no es considerin focus emissors, caldrà disposar d'una declaració responsable actualitzada segons model disponible a la pàgina web Declaració responsable sobre extraccions de campanes de laboratori que es presentaran a les Entitats de Control en els controls atmosfèrics d'establiment. Les dades declarades poden ser objecte de comprovació i requeriment per part de l'òrgan competent.

5.4.1.2. Inscripció al registre d'instal·lacions mitjanes de combustió

- 1) Abans d'efectuar els propers mesuraments d'emissions, la persona titular de les instal·lacions de combustió mitjanes (de potència tèrmica entre 1-50 MWt) incloses en aquesta Proposta de resolució ha de realitzar la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya. La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant el registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del Departament TER.
- 2) Així mateix, s'haurà de comunicar la modificació de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents d'instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, per tal que el registre es mantingui actualitzat.
- 3) En el cas dels focus d'instal·lacions de combustió mitjanes (1 - 50 MWt), a partir de la data d'aplicació del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, si no funcionen més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys, els valors límit d'emissió del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, no seran d'aplicació, però la freqüència de mesurament serà cada 1.500 hores de funcionament i, en tot cas, serà com a mínim cada 5 anys.



5.4.2. Mesures relatives a la prevenció d'emissions difuses

- 1) D'acord amb l'informe emès per l'Ajuntament de Vidreres en data 3 de febrer de 2023, l'empresa vetllarà permanentment per tal que no es produeixin olors detectables ni molèsties fora dels recintes delimitats per la mateixa instal·lació a causa de l'exercici de l'activitat.
- 2) L'empresa haurà de donar compliment a l'ordenança d'olors de l'Ajuntament de Vidreres, de data 25 de gener de 2024.
- 3) En cas contrari, caldrà portar un registre amb la data i la durada de l'episodi d'olors, així com de la fase del procés a la qual, a priori, es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. Finalment, s'informarà a l'Ajuntament d'aquests episodis de males olors, del registre i la proposta de mesures correctores esmentades.

5.4.3. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

- 1) Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi ni els valors fixats en l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Vidreres, el Mapa de Capacitat Acústica de Vidreres i els indicats en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. El compliment d'aquests nivells es comprovarà en les corresponents actuacions materials d'inspecció.
- 2) Es comunicarà a l'Ajuntament de Vidreres la finalització de la implantació de les mesures correctores previstes per disminuir la immissió acústica en els receptors sensibles descrits a l'apartat 1.8.1.3. Immissions de sorolls d'aquesta Proposta de resolució, juntament amb una proposta del termini de realització d'una nova sonometria realitzada per una empresa col·laboradora de l'administració per tal de comprovar el compliment dels valors límits establerts en el paràgraf anterior.

5.4.4. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació lumínica

Es considera que l'establiment és d'alta incidència i, per tant, atenent la vulnerabilitat de la zona, els punts de llum de la instal·lació d'il·luminació exterior han de complir amb les prescripcions següents:

- 1) Els punts de llum d'il·luminació exterior instal·lats en posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015) han de donar compliment a:
 - a) Tipus de làmpades. Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats, s'accepten les làmpades de vapor de sodi, LED PC-Ambre o blanques de temperatura de color igual o inferior a 4.200 K.
 - b) El percentatge de flux d'hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser com a màxim del 5%. En el cas d'instal·lacions que funcionin només en horari de vespre ha de ser com a màxim del 10%.



2) La resta de la instal·lació ha de donar compliment a:

- No poden haver-hi instal·lades làmpades de vapor de mercuri.
- El percentatge de flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser, com a màxim, del 50 %.

3) El valor màxim de la luminància dels rètols, en funció de la superfície del rètol, no ha de superar els valors de la taula següent:

Superfície del rètol o senyal	Luminància màxima (cd/m ²)
$S \leq 2 \text{ m}^2$	800
$2 \text{ m}^2 < S \leq 10 \text{ m}^2$	600
$S > 10 \text{ m}^2$	400

4) Els rètols lluminosos i/o il·luminats han d'estar apagats a partir de les 0:00 h a l'hivern i de les 1:00 h a l'estiu, a excepció que compleixin una funció de senyalització de serveis i únicament mentre es doni el servei.

5) La persona titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en què s'especifiqui, preferentment en format taula:

- Per a tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia.
- Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015): El nombre, potència, tipus de làmpada i la seva temperatura de color, i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en què es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).
- Rètols il·luminats: Data d'instal·lació, ubicació (amb coordenades UTM), superfície i dades tècniques on s'indiqui la seva luminància.

5.5. Mesures relatives a la gestió de residus

1) D'acord amb l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, el titular de l'establiment actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció de la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i per al reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i, finalment, l'eliminació.

2) L'establiment haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, i al Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

3) Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.



- 4) Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- 5) Les zones d'emmagatzematge de residus hauran d'estar en tot moment en correcte estat d'ordre i de manteniment.
- 6) L'empresa haurà de disposar d'un registre de residus d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/1999, de 6 d'abril. En aquest registre s'hauran d'anotar tots els residus generats pel desenvolupament de l'activitat i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.

5.6. Mesures relatives a la gestió de les aigües residuals

- 1) S'haurà de portar un llibre de registre de control de funcionament de les instal·lacions de sanejament en el qual s'hi anotaran totes les avaries i les incidències, així com els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'administració competent.
- 2) S'ha de disposar d'una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres i per a les mesures de cabal.
- 3) A la sortida del punt d'abocament i abans de la connexió al sanejament municipal, es disposarà d'un cabalímetre amb totalitzador i mesurador instantani degudament certificat.
- 4) L'empresa haurà de comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal de la Selva qualsevol avaria en el procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al sistema.
- 5) En el supòsit en què es produeixi una descàrrega al sistema deguda a un cas fortuït, el titular de l'activitat causant de la descàrrega haurà de:
 - a) Prendre immediatament totes les mesures necessàries que tingui a l'abast per minorar o reduir al màxim la descàrrega i els seus efectes.
 - b) Notificar la incidència, com a mínim i en primera instància, per telèfon al Consell Comarcal de la Selva i a l'estació depuradora receptora de l'abocament, especificant les dades següents:
 - Nom, identificació i ubicació de l'establiment.
 - Cabal i matèries abocades.
 - Hora i causes de la descàrrega.
 - Descripció de les mesures adoptades.
 - c) Actuar, si escau, d'acord amb el que prevegi el pla d'autoprotecció de l'empresa.
 - d) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i els possibles danys causats al sistema.



6) Resta prohibit:

- a) L'abocament de les substàncies relacionades a l'annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament.
 - b) La dilució per tal d'aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament i, en qualsevol cas, amb comunicació prèvia a l'ens gestor.
- 7) L'abocament d'aigües blanques i d'aigües pluvials al sistema d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa a l'entorn de l'establiment, una xarxa separativa d'aigües pluvials o una llera pública. En cas contrari, s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests tipus d'abocaments.

5.7. Mesures relatives a la protecció del subsol

- 1) Sens perjudici d'aquelles condicions que s'estableixen en la normativa específica, les zones d'emmagatzematge i de manipulació de les substàncies perilloses rellevants han de ser estanques, impermeables, resistents a la substància i disposar de les mesures i de la capacitat suficient per retenir possibles fuites.
- 2) Per al manteniment de les mesures de prevenció de la contaminació del subsol s'ha d'implantar un pla de manteniment i de supervisió periòdica de les mesures adoptades, així com de les actuacions a portar a terme en cas de fuga. En cas de vessament o de fuga, cal valorar la possible afecció al subsol i, si escau, portar a terme els estudis oportuns i comunicar els seus resultats a l'ARC.

5.8. Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals

No es considera necessari que l'activitat adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d'incendis forestals sempre i quan el polígon industrial on s'ubica l'activitat compleixi amb allò que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

6. CONDICIONS ANORMALS EN RÈGIM D'EXPLOTACIÓ

- 1) El titular de l'activitat comunicarà a la DGCCQA i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic, les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents a les normals que hagi aplicat i que afectin al medi, com són, entre d'altres, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament temporal o definitiu parcial o total de l'activitat.
- 2) En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament al centre d'emergències de Catalunya (CECAT) i prendrà d'immediat les mesures per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la DGCCQA. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.



7. CONDICIONS DE TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

- 1) En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la DGCCQA el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat.
- 2) En qualsevol cas, es donarà compliment a allò que disposen l'article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i control integrats de la contaminació.
- 3) Concretament, en relació amb la protecció del sol:
 - a) El titular adoptarà les mesures necessàries destinades a retirar, a contenir o a reduir les substàncies perilloses rellevants perquè, tenint en compte el seu ús actual o futur aprovat, l'emplaçament no generi un risc significatiu per a la salut humana ni per al medi ambient degut a la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies.
 - b) En el moment del cessament o de tancament, el titular de l'activitat ha de realitzar i aportar el resultat d'una avaluació quantitativa de l'estat del subsol que consideri les substàncies perilloses rellevants que s'han produït, utilitzat o emès i els potencials focus de contaminació del sol de l'activitat al llarg de la seva història.

En cas que aquesta avaluació detecti una alteració en el subsol (superació dels criteris de referència vigents), caldrà acotar-la i delimitar-la en extensió i en profunditat i donar compliment a l'article 23 del Reial decret 1/2016, de 16 de desembre.

Totes aquestes tasques han de ser realitzades per una entitat de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació (EC_SOL) i el subcamp d'actuació que pertorqui: "Investigació" (I), "Projecte de Descontaminació" (PD) i "Anàlisi Quantitativa de Risc" (AQR) d'acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.

- c) El titular de l'establiment haurà de presentar a l'ARC l'informe de situació de cessament (ISc), que determina l'article 3 del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sol i els criteris i estàndards per a la declaració de sols contaminats, en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat.

Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de la següent adreça:

<https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do>



8. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

- 1) En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la DGCCQA i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la DGCCQA o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.
- 2) En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

9. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i control integrats de la contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la DGCCQA i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Proposta de resolució.

9.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i de vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

9.1.1. Controls sectorials en matèria d'atmosfera

- 1) Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada, s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la DGCCQA i el seu resultat s'haurà de presentar al SVCA de la DGCCQA, d'acord amb el Protocol establert.
- 2) Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la DGCCQA i el seu resultat s'haurà de presentar al SVCA de la DGCCQA.



9.1.1.1. Freqüència de mesurament

- 1) Els focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Llibre de registre	Focus	Classificació segons CAPCA	Freqüència de mesurament de les emissions
14126-C	Caldera nº 2 Robobloc	C 03 01 03 03	Cada 3 anys ⁽¹⁾
31990-C	Caldera nº 1 UMISA	B 03 01 03 02	Cada 3 anys
14124-C	Caldera nº 3 UMISA	B 03 01 03 02	Cada 3 anys
NR-027628-C	Grup Diesel Contra incendi	- 03 01 05 04	Exempt de mesurament d'acord amb l'apartat b) de l'article 27.1 del Decret 139/2018, de 3 de juliol
NR-027627-P	Torre de desodorització depuradora	B 09 10 01 01	Cada 3 anys ⁽¹⁾
NR-035713-P	Campana extracció soldadures	- 04 06 17 13	Exempt de mesura d'acord amb l'Article 27.1 del Decret 139/2018, de 3 de juliol

⁽¹⁾ D'acord amb el que s'estableix al Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, si el focus emissor no funciona més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys, els valors límit d'emissió del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, no seran d'aplicació, però la freqüència de mesurament serà cada 1.500 hores de funcionament i, en tot cas, serà com a mínim cada 5 anys

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. Així doncs, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'han de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

- 3) El proper mesurament dels focus existents (mesurament puntual extern) s'ha de realitzar abans de transcorreguts els terminis indicats a l'apartat 1) a comptar des de l'últim mesurament realitzat. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.
- 4) Els focus que en aquesta Proposta de resolució se'ls hagi modificat el valor límit d'emissió (VLE) o hagin afegit contaminats nous a mesurar, se n'haurà de demostrar el compliment de les noves condicions en un termini màxim de 30 dies des de la data d'aquesta resolució mitjançant nous mesuraments puntuals externs. Aquesta mesura no serà necessària en el cas de contaminants ja mesurats si el darrer mesurament puntual extern de què es disposi hagi estat inferior al nou VLE establert en aquesta Proposta de resolució ni per als focus que no funcionen més de 500 h/any, com a mitjana mòbil durant un període de 5 anys. Per al focus amb número de llibre de registre 14126-C, corresponent a la Caldera Robobloc, la data límit per aportar aquest control serà l'1 de gener de 2030.

9.1.1.2. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Proposta de resolució, en el termini màxim de 3 anys des de la data d'emissió del darrer control sectorial en matèria d'atmosfera i, posteriorment, com a mínim cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.



En aquests controls, si escau, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al RICMIC i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.

9.1.2. Controls sectorials en matèria de prevenció de la contaminació lumínica

- 1) Les prescripcions en matèria de contaminació lumínica s'han de controlar mitjançant un control sectorial específic, el qual s'ha de realitzar com a màxim cada 6 anys, d'acord amb l'art.25.3 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i la instrucció tècnica IT-CL-03 de juny de 2019.
- 2) L'actuació de control s'ha de fer seguint el procediment establert per les notes, les guies i les instruccions tècniques publicades per la Direcció General competent en matèria de contaminació lumínica.

9.1.3. Controls sectorials en matèria d'aigües

Pel que fa al vector aigua es portaran a terme els controls sectorials següents:

- 1) Els paràmetres i la freqüència dels autocontrols dels diferents focus emissors seran, com a mínim, els següents:

Núm. Focus: 1	
Descripció: Aigües residuals de procés, de neteja i sanitàries	
Destinació: EDAR de Vidreres	
Cabal màxim diari: 850 m ³ /dia	
Cabal màxim horari: 40 m ³ /hora	
Cabal màxim anual: 265.200 m ³ /any	
Coordenades UTM 31N ETRS89 del punt d'abocament: X: 481718, Y: 4626787	
Paràmetre	Freqüència d'autocontrol
pH	Trimestral
MES	Trimestral
DQO _{nd}	Trimestral
DBO ₅	Trimestral
Fòsfor total	Trimestral
Nitrogen Kjeldhal	Trimestral
Olis i greixos	Trimestral
Detergents aniònics	Trimestral
Matèries inhibidores	Trimestral
Conductivitat a 25°C	Trimestral
Clorurs (Cl ⁻)	Mensual ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ D'acord amb la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de l'alimentació, beguda i llet.

⁽²⁾ Mitjana diària

- 2) Caldrà mantenir un registre de les dades analítiques i dels cabals abocats.
- 3) Els resultats dels autocontrols es comunicaran trimestralment al Consell Comarcal de la Selva.



9.1.4. Control sectorial en matèria de sols

9.1.4.1. Programa de seguiment i de control de la qualitat del sol

- 1) Per al seguiment de la qualitat del sol, cal disposar d'una xarxa que permeti fer el seguiment de la possible contaminació deguda a la presència de substàncies perilloses rellevants. En aquest sentit, el titular de l'activitat ha de realitzar un seguiment periòdic de la qualitat del sol basat en l'avaluació sistemàtica del risc, d'acord amb l'establert a l'article 10 del Reglament d'emissions industrials aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre.
- 2) La freqüència dels controls es comptarà des de la data de Resolució d'aquesta autorització ambiental i els resultats es trametan els resultats a l'ARC.

Els resultats d'aquest seguiment es presentarà cada deu anys telemàticament a:
<http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/notificacions-telematiques/>

9.2. Inspeccions ambientals integrades

- 1) La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta Proposta de resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.
- 2) Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.
- 3) L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

9.3. Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

- 1) Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.
- 2) Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).
- 3) La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.



10. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

- 1) D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la DGCCQA revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'article 63 de la Llei 20/2009 i l'article 26 Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.
- 2) Per altra part, la DGCCQA revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau, revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Sonsoles Letang Jiménez de Anta
Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament