



Resolució TER/ /2025, per la qual es renova l'autorització ambiental B1RA150295 a l'empresa Electrorecycling, SA, per a una activitat de valorització d'aparells elèctrics i electrònics, al terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort (exp. B1RA190690).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: B1RA190690.

Unitat que tramita: OGAU Barcelona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data d'inici de l'expedient: 8 d'octubre de 2019.

Classificació de l'activitat:

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat 10.1.

Epígraf RDL 1/2016: 5.1.

Descripció de l'activitat: Instal·lacions per a la valorització de residus peril·losos o per a l'eliminació d'aquests residus en llocs diferents als dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 t/d.

IDQA: 00261

Coordenades ETRS89 UTM31N: X: 406796; Y = 4617750

Ubicació: terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

- 1- Renovar l'autorització ambiental de l'empresa Electrorecycling, SA, per a l'activitat de valorització d'aparells elèctrics i electrònics, situada al terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort (exp. B1RA190690).

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

- 2- Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.
- 3- Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 2 d'octubre de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició Ecològica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental B1RA150295 a l'empresa Electrorecycling, SA, per a una activitat de valorització d'aparells elèctrics i electrònics, al terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort (exp. B1RA190690).

- 1 Dades de l'expedient.

Núm. d'expedient: B1RA190690.

Unitat que tramita: OGAU Barcelona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada.

Data d'inici de l'expedient: 8 d'octubre de 2019.

Classificació de l'activitat:

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat 10.1.

Epígraf RDL 1/2016: 5.1.

Descripció de l'activitat: Instal·lacions per a la valorització de residus peril·losos o per a l'eliminació d'aquests residus en llocs diferents als dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 t/d.

IDQA: 00261

Coordenades ETRS89 UTM31N: X: 406796; Y = 4617750

Ubicació: terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort

- 2 Antecedents

1. L'empresa Electrorecycling, SA, amb domicili social al carrer E núm. 50-54 del polígon industrial El Pont del terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort és titular de l'autorització ambiental per a l'activitat de valorització de residus d'aparells elèctrics i electrònics a desenvolupar en l'establiment situat al mateix emplaçament. Aquesta autorització va ser atorgada en data 25 de juny de 2002 amb el número d'expedient BA20010082 i renovada el 19 de gener de 2012 amb el número d'expedient BA20100063 i el 2 d'octubre de 2017 amb el número d'expedient B1RA150295.
2. El 8 de maig de 2018 es va resoldre incorporar a l'autorització ambiental una modificació no substancial que consisteix a actualitzar els residus generats per l'activitat (Exp. B1CNS180002).
3. El 20 de setembre de 2019 es va emetre la resolució per la qual s'inicia el procediment de revisió anticipada de l'autorització ambiental de l'establiment de l'empresa Electrorecycling, SA, per tal de donar compliment a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i es requereix a la persona titular de l'activitat per tal que presenti la documentació indicada per tal de tramitar l'esmentada revisió, atès que l'establiment queda afectat per la Decisió d'Execució 2018/1147 de la Comissió Europea, de 10 d'agost de 2018, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus, publicada el 17 d'agost de 2018.

El 9 d'octubre del 2019, el representant de l'empresa Electrorecycling, SA, dona compliment al requeriment de la resolució esmentada en el paràgraf anterior (exp.B1RA190690). Aquesta documentació va ser esmenada mitjançant l'aportació de documentació complementària en dates 18 de maig de 2020 i 17 de maig de 2022.

4. El 9 d'octubre de 2019 es va resoldre incorporar a l'autorització ambiental una modificació no substancial que consisteix a ampliar l'activitat amb el tractament de



residus d'aparells d'aire condicionat sense gasos i l'emmagatzematge i transferència de residus d'aparells d'aire condicionat amb gasos (exp. B1CNS180600).

5. El 10 de juny de 2020 es va resoldre incorporar a l'autorització ambiental una modificació no substancial que consisteix a actualitzar la taula màxima de producció de residus, augmentar la capacitat de tractament de residus, incrementar el cabal d'abocament d'aigües residuals i aclarir alguns aspectes en relació a la substàncies químiques utilitzades (exp. B1CNS190207).
6. El 4 de maig de 2023 es va resoldre incorporar a l'autorització ambiental una modificació no substancial que consisteix en l'ampliació dels residus a transferir i les capacitats anuals de tractament de residus a valoritzar i transferir, l'augment de la capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de tractar i l'actualització de la taula de producció de residus de l'activitat (exp. B1CNS220543).
7. El 19 de febrer de 2025 es va resoldre incorporar a l'autorització ambiental una modificació no substancial que consisteix en la introducció dels codis LER160215* i LER160216 en la relació de residus a tractar sense augmentar la capacitat total de la planta ja que es reduirà la quantitat de tractament d'altres residus i el canvi de la tipologia de llums de la instal·lació d'il·luminació exterior (exp. B1CNS210664).

L'expedient de revisió anticipada de l'autorització ambiental s'ha sotmès als següents tràmits:

- Informació pública (DOGC Núm. 8159 - 22.6.2020) de la documentació presentada. Durant aquest tràmit no s'han presentat al·legacions.
- L'Ajuntament de el Pont de Vilomara no ha emès informe sobre les matèries de la seva competència.
- De la proposta de resolució favorable emesa per la Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el 25 de març de 2025, se n'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament de el Pont de Vilomara i Rocafort durant el termini de quinze dies. Durant aquest tràmit no s'han presentat al·legacions.

- 3 Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental d'activitats, i al Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental d'activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:



- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius i a les inspeccions ambientals integrades.
- L'article 8.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

D'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Ponència Ambiental,

Proposa,

Renovar l'autorització ambiental de l'empresa Electrorecycling, SA, per a l'activitat de valorització d'aparells elèctrics i electrònics, situada al terme municipal de el Pont de Vilomara i Rocafort (exp. B1RA190690).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment, són les que s'assenyalen a continuació.

a. Descripció i avaluació ambiental de l'activitat

a.1. Característiques generals de l'activitat

L'establiment desenvolupa l'activitat de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Concretament es porten a terme les següents activitats:

- La valorització d'equips elèctrics i electrònics mitjançant classificació, identificació d'equips reutilitzables, desmuntatge manual i separació en parts per reutilització i/o per trituració pel que fa al desmuntatge de RAEE.
- L'emmagatzematge i transferència de RAEE.

La capacitat de gestió i d'emmagatzematge des residus seran les següents:

Residus no perillosos a valoritzar	Capacitat anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de valoritzar
RAEE no perillosos	9.815 t/any	57 t

Residus perillosos a valoritzar	Capacitat anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de valoritzar
RAEE perillosos	12.850 t/any	177 t



Residus perillosos a transferir	Capacitat de transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
RAEE	1.650 t/a	64 t
Mescla de piles i bateries (LER 200133)	1.300 t/a	75 t
Bateries de plom (LER 160601)	100 t/a	10 t
Acumuladors de Ni-Cd (LER 160602)	125 t/a	30 t
Piles que contenen mercuri (LER 160603)	20 t/a	5 t
Piles de Li o acumuladors d'ió-liti (LER 160607)	130 t/a	30 t
Acumuladors de níquel hidrur metàl·lic (Ni-Mh) (LER 160608)	25 t/a	30 t
Acumuladors, piles amb altres substàncies perilloses (LER 160609)	10 t/a	5 t
Piles de Li o acumuladors d'ió Li (LER 200142)	20 t/a	5 t
Acumuladors de níquel hidrur metàl·lic (Ni-Mh) (LER 200143)	20 t/a	5 t
Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobin altres substàncies perilloses (LER 200144)	20 t/a	2,5 t
Components perillosos retirats dels equips rebutjats. (LER 160215*)	200 t/a	5 t

Residus no perillosos a transferir	Capacitat de transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
RAEE	70 t/a	8 t
Piles alcalines (excepte 160603) (LER 160604)	125 t/a	30 t
Altres piles i acumuladors (LER 160605)	25 t/a	30 t
Bateries i acumuladors (LER 200134)	80 t/a	2,5 t
Ferro i acer. Metalls pesants (LER 170405, 170407)	200 t/a	20 t
Components retirats dels equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215*. (LER 160216)	200 t/a	5 t



a.2. Consum d'energies

El consum d'energia de l'establiment és el següent:

Tipus d'energia	Consum anual	Emmagatzematge
Electricitat	750 MWh	---
Gasoil	30 m ³	Dipòsit aeri, d'1,5 m ³ de capacitat, de polietilè d'alta densitat i amb doble paret.

a.3. Abastament d'aigües

L'activitat s'abasta d'aigua que prové de xarxa i l'utilitza per ús sanitari i rec (560 m³/any).

a.4. Emissions a l'atmosfera

L'activitat productiva es troba inclosa en el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) de l'annex IV de la llei 34/2007 dins del grup A i codi 09 10 09 01 de valorització no energètica de residus perillosos amb capacitat > 10 t/dia.

Focus emissors vehiculats

L'establiment disposa dels següents focus emissors vehiculats de procés:

Nº focus	Llibre Registre	Descripció	ø (m)	H (m)	CAPCA
1	22699-P	Sortida Filtre Mànegues	1,25	15	A 09 10 09 01

El focus emissor disposa del següent sistema de minimització de les emissions a l'atmosfera:

Núm. focus	Sistema de minimització de les emissions	Eficàcia del sistema	Detall tècnic del sistema
1	Filtre de mànegues	99% rendiment	Marca Fivemasa
	Cicló		

Emissions difuses

D'acord amb la documentació presentada, l'establiment no disposa de punts d'emissió difusa.

Avaluació

D'acord amb les especificacions indicades en la documentació aportada s'informa favorablement la revisió de l'autorització ambiental, pel que fa a les emissions a l'atmosfera, i s'estableixen les condicions que s'indiquen en l'apartat b.3.



a.5 Producció i gestió de residus

Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Descripció	Classe	Codi	Producció
Aerosols	P	160504	7 t/a
Bateries de plom seques	P	160601	60 t/a
Cables	NP	170411	500 t/a
Cartró	NP	200101	140 t/a
Condensadors amb PCB i/o altres olis	P	160209	24 t/a
Fins, mescla residus generals, Concentrat Mewa, Mixte no fèrric, Mixte no fèrric triturat, Targetes electròniques, Vidre pantalla plana LCD, Vidre rebuig	NP	191212	7.000 t/a
Fluorescents	P	200121	25 t/a
Formigó	NP	170101	345 t/a
Fusta	NP	191207	275 t/a
Metalls ferris (ferro, ferralla, transformadors i motors, compressors)	NP	191202	6.810 t/a
Metalls no ferris (acer inoxidable, alumini, coure, llautó, rosetes)	NP	191203	1.590 t/a
Olis amb PCB	P	130301	18 t/a
Palets	NP	150103	185 t/a
Panells LCDs/vidre	NP	191205	205 t/a
Piles bastó, alcalines, NiCd, NiMH, Ió Li	P	200133	72 t/a
Plàstics (ABS, PS, PMMA (metacrilat), mix plastics)	NP	191204	3.040 t/a
Pols electroluminiscent dels TRCs	P	160215	3 t/a
Pols filtre mànegues	P	191211	25 t/a
RAEE Equips CFC, HCFC i HFC	P	200123	60 t/a
Sepiolita (varis impregnats d'oli)	P	150202	1 t/a
Tòn timers fotocopiadora no valoritzables	NP	080318	105 t/a
Vidre cons	P	160215	1.320 t/a
Vidre pantalla TRCs	NP	191205	2.320 t/a
Components retirats d'equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215	NP	160216	420 t/a
RAEEs perillosos de recollida selectiva municipal	P	200135	50 t/a

Per emmagatzemar els residus generats, l'empresa disposarà de contenidors, caixes, bidons i big-bags en espais específics.

Els residus es gestionaran mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

L'establiment de l'empresa està inscrit:

- al Registre de Persones Productores de Residus de Catalunya amb codi P-51160.1.
- al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, amb codi de gestor E-860.04 i disposa d'una fiança dipositada de 221.750 euros.



Avaluació

No s'accepta l'increment del període d'emmagatzematge de residus perillosos per períodes superiors a 6 mesos pels residus de pols electroluminiscent (LER 160215), aerosols (LER 160504) i pols de filtres de mànegues (LER 191211) atès que no es tracta de petites quantitats (inferiors a 1 tona/any).

S'informa favorablement la renovació de l'autorització ambiental i s'estableixen les condicions indicades en l'apartat b.2.

a.6 Protecció del sòl

L'activitat de gestió de residus correspon a una activitat potencialment contaminant del sòl segons el RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. Ha presentat un informe de situació periòdic (ISp) l'any 2017.

L'empresa declara que no hi ha cap canvi respecte a la documentació ja avaluada (expedient B1RA150295).

Avaluació

D'acord amb les especificacions indicades en la documentació s'informa favorablement la revisió de l'autorització ambiental. Caldrà donar compliment a les condicions establertes en l'expedient d'autorització ambiental tramitat amb el número d'expedient B1RA150295 i que es reproduïxen en l'apartat b.4.

a.7 Emissions d'aigües residuals

L'activitat no genera aigües residuals del procés productiu, únicament genera aigües residuals sanitàries del personal i pluvials de la zona de càrrega i descàrrega. Els abocaments d'aigües residuals s'efectuen al sistema de sanejament de el Pont de Vilomara, quina administració actuant és la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament.

El cabal d'abocament d'aigües residuals serà de 560 m³/dia.

Avaluació

La Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament informa favorablement la revisió de l'autorització ambiental. Caldrà donar compliment a les condicions indicades a l'apartat b.5.

a.8 Protecció de les aigües subterrànies

Substàncies perilloses rellevants i emmagatzematge

Les matèries perilloses rellevants, principalment gasoil i olis usats, s'emmagatzemen en superfície i disposen de mesures de protecció front la contaminació. Aquests aspectes de l'emmagatzematge es considera que minimitzen la possible afecció a les aigües subterrànies en cas de fuga i que permeten al titular actuar ràpidament per a evitar la propagació de la contaminació en el subsòl.



Altres substàncies perilloses rellevants existents a les instal·lacions són els metalls que contenen els components electrònics, el mercuri d'alguns tipus d'il·luminació, i els PCBs que estan a l'interior dels condensadors. Aquests components no es tracten a la planta sinó que únicament s'emmagatzemen en contenidors específics i posteriorment es transfereixen a altres gestors. En especial les peces amb mercuri es guarden en una sala d'accés restringit i el terra té un revestiment resistent a aquest metall.

Característiques hidrogeològiques

A nivell hidrogeològic l'emplaçament s'ubica damunt de materials que constitueixen els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat dels detrítics paleògens del Llobregat-Congost (204E21), els quals no pertanyen a cap massa d'aigua subterrània. No hi ha inventariats a la base de dades hidrogeològica (BDH) disponible a l'ACA captacions d'aigua subterrània a distàncies inferiors a 300 m.

Avaluació

El representant de l'empresa va presentar una justificació tècnica de la no possibilitat de contaminació del subsòl, la qual va ser avaluada com a suficient per l'Agència Catalana de l'Aigua, en la tramitació de la revisió de l'autorització ambiental B1RA150295. Per aquesta raó no es va establir un pla de seguiment i control de la qualitat de les aigües subterrànies.

En la documentació presentada s'especifica que l'activitat no ha experimentat canvis en les seves instal·lacions, respecte al valorat anteriorment, susceptibles de modificar la possibilitat de contaminació del subsòl. D'acord amb això, es considera que no és necessari que l'empresa Electrorecycling, SA presenti l'informe base l'activitat així com que implementi un programa de seguiment i control de la qualitat de les aigües subterrànies.

a.9 Contaminació lumínica

La instal·lació d'il·luminació exterior tindrà les següents característiques:

- El flux lluminós total serà de 314 klm.
- L'inventari serà el següent:

Nº UNITATS	FLUXE LLUMINÓS (lm)	SUBTOTAL (Klm)
19	8755	166,35
4	11520	46,1
6	16896	101,4
TOTAL		314

- No hi ha rètols lluminosos.

Avaluació

La instal·lació d'il·luminació exterior es considera de baixa incidència.

L'activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3), adjacent a una zona de protecció màxima (E1), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Atenent a la vulnerabilitat de la zona, la il·luminació exterior ha de complir les condicions establertes en l'apartat b.6.



a.10 Prevenció d'incendis forestals

Vist l'emplaçament de l'activitat sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova que està localitzat en sòl urbanitzable. Aquesta activitat si bé es troba situada a menys de 500 metres de la superfície forestal i en contacte directe sobre ella, no es considera necessari que adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d'incendis forestals sempre i quan el polígon industrial on s'ubica l'activitat compleixi amb allò que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

a.11. Millors tècniques disponibles i mesures d'eficiència energètica

A l'activitat, li són d'aplicació la Decisió d'Execució de la Comissió (UE) 2018/1147 de 10 d'agost de 2018, relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus, publicada el 17 d'agost de 2018, el BREF d'emissions en l'emmagatzematge de juliol de 2006 i el BREF d'eficiència energètica de febrer de 2009.

En base a la documentació aportada per l'empresa es poden deduir per a la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE, de 10 d'agost de 2018, relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus les MTD següents:

- MTD 1. Per a millorar el comportament ambiental global, la MTD consisteix en implantar i complir amb un sistema de gestió ambiental que reuneixi totes les característiques descrites. L'activitat disposa d'un sistema de gestió ambiental certificat d'acord amb la norma ISO 14001.
- MTD 2. Per a millorar el comportament ambiental global de la instal·lació, la MTD consisteix en utilitzar totes les tècniques descrites. L'activitat aplica els subapartats a), b), c), d), e) i g).
- MTD 3. Per a facilitar la reducció de les emissions a l'aigua i a l'atmosfera, la MTD consisteix en establir i mantenir actualitzat un inventari dels fluxos d'aigües i gasos residuals, com a part del sistema de gestió ambiental, que inclogui tots els elements descrits. L'activitat no genera aigües relacionades de procés i, per tant, només compleix amb les tècniques descrites relacionades amb la reducció de les emissions a l'atmosfera.
- MTD 4. Per a reduir el risc ambiental associat a l'emmagatzematge de residus, la MTD consisteix en utilitzar totes les tècniques descrites.
- MTD 5. Per a reduir el risc mediambiental associat a la manipulació i el trasllat de residus, la MTD consisteix en establir i aplicar procediments de manipulació i trasllat.
- MTD 11. La MTD consisteix en monitoritzar el consum anual d'aigua, energia i matèries primeres, així com la generació anual de residus i aigües residuals, amb una freqüència mínima d'una vegada a l'any.
- MTD 19. Per a optimitzar el consum d'aigua, reduir el volum d'aigües residuals generades i evitar o, quan això no sigui possible, reduir les emissions al sòl i a l'aigua, la MTD consisteix en utilitzar una combinació adequada de les tècniques que s'indiquen. L'activitat aplica els subapartats c), d) i e).
- MTD 21. Per a prevenir o limitar les conseqüències ambientals d'accidents i incidents, la MTD consisteix en utilitzar totes les tècniques que s'indiquen.
- MTD 24. Per a reduir la quantitat de residus destinats a ser eliminats, la MTD consisteix en maximitzar la reutilització d'envasos com a part de gestió de residus. L'activitat reutilitza palès usats i bidons de plàstic.



- MTD 25. Per a reduir les emissions a l'atmosfera de partícules i de metalls lligats a partícules, de PCDD/PCDF i de PCB similars a les dioxines, la MTD consisteix en aplicar la MTD 14d i utilitzar una de les tècniques descrites. L'activitat aplica els subapartats a) i b).
- MTD 26. Per a millorar el comportament ambiental global i evitar les emissions resultants d'accidents i incidents, la MTD consisteix en aplicar la MTD 14 subapartat g) i totes les tècniques descrites.
- MTD 27. Per a prevenir les deflagracions i reduir les emissions en el cas que es succeeixin, la MTD consisteix en aplicar un pla de gestió de deflagracions i una de les tècniques descrites. L'activitat aplica els subapartats a) i b).
- MTD 28. Per a utilitzar amb eficiència l'energia, la MTD consisteix en mantenir una alimentació estable de la trituradora.

Avaluació

D'acord amb la Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials, les autoritats competents han de garantir que les emissions de les activitats indicades en el seu annex I no superen els valors associats a l'ús de les MTD que estableixin les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD. Tanmateix l'article 14.3 de la mencionada Directiva estableix que les conclusions sobre les MTD han de constituir la referència per a l'establiment de les condicions del permís ambiental.

Per a les activitats existents, d'acord amb la disposició transitòria de la Directiva 2010/75/UE, sobre les emissions industrials, des del 7 de gener de 2014 les autoritats competents han de garantir que les emissions industrials no superen els valors associats a l'ús de les MTD que estableixin les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD.

A partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD, les autoritats competents disposaran d'un termini de 4 anys per a la revisió de les autoritzacions ambientals atorgades a les activitats que els siguin d'aplicació.

Fins al moment s'ha publicat la Decisió d'Execució de la Comissió (UE) 2018/1147 de 10 d'agost de 2018, relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus publicada el 17 d'agost de 2018, que afecta a l'activitat.

L'activitat haurà de complir les condicions i prescripcions, relatives a les millors tècniques disponibles, descrites en l'apartat b.8 d'aquesta proposta de resolució d'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE de 10 d'agost de 2018 relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus, així com també haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD descrites en aquest apartat.

a.12. Substàncies químiques i mescles

L'empresa declara expressament que no utilitza, fabrica o importa substàncies químiques incloses en el annexos XIV o XVII del Reglament 1907/2006 UE, relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mescles químiques (REACH), o que compleixen amb els criteris de toxicitat, persistència i/o bioacumulació establerts a l'annex XIII de l'esmentat Reglament.

Caldrà donar compliment a les condicions establertes en l'apartat b.9.



b Nivells d'emissió i Prescripcions tècniques

b.1 Prescripcions generals sobre l'activitat

Condicions anormals en règim d'explotació

El titular de l'activitat comunicarà a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic, les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents a les normals que hagi aplicat i que afectin al medi, com són, entre d'altres, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament temporal o definitiu parcial o total de l'activitat.

Incidents i accidents

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament al CECAT, i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

Incompliment de l'autorització

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes en aquesta autorització ambiental, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

Tancament de la instal·lació

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

El titular adoptarà les mesures necessàries destinades a retirar, contenir o reduir les substàncies perilloses rellevants perquè, tenint en compte el seu ús actual o futur aprovat, l'emplaçament no generi un risc significatiu per a la salut humana ni per al medi ambient degut a la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies.

En el moment del cessament o tancament, el titular de l'activitat ha de realitzar i aportar el resultat d'una avaluació quantitativa de l'estat del subsòl que consideri les substàncies perilloses rellevants que s'han produït, utilitzat o emès i els potencials focus de contaminació



del sòl de l'activitat al llarg de la seva història. En cas que aquesta avaluació detecti una alteració en el subsòl (superació dels criteris de referència vigents), caldrà acotar-la i delimitar-la en extensió i profunditat.

Totes aquestes tasques han de ser realitzades per una entitat de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació (EC-SOL) i el subcamp d'actuació que pertorqui: "Investigació" (I), "Projecte de Descontaminació" (PD) i "Anàlisi Quantitativa de Risc" (AQR). I s'ha de tenir en compte l'apartat 4: imparcialitat i independència de la norma ISO/IEC 17020:2012.

El titular de l'activitat haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya l'informe de situació de cessament (ISc), que determina l'article 3 del RD 9/2005, en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat.

Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de la següent adreça <https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do>

b.2 Producció i gestió dels residus

b.2.1 Activitat de gestió de residus

- Les instal·lacions de l'activitat de gestió de residus han de ser les indicades en la documentació tècnica avaluada (d'acord amb la distribució indicada als plànols actualitzats de les instal·lacions presentats en el projecte amb data octubre de 2019).
- L'activitat de gestió de residus consisteix en:
 - La valorització d'equips elèctrics i electrònics mitjançant classificació, identificació d'equips reutilitzables, desmuntatge manual i separació de les diferents fraccions per reutilització i/o per trituració (operació R1201, R1202, R1203),
 - Emmagatzematge i transferència de RAEE (operació R1301 i/o D1501).

D'acord amb la codificació de l'annex II i III de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus y sols contaminats per una economia circular, les operacions indicades corresponen a:

- R1201 Classificació de residus.
 - R1202 Desmuntatge i separació dels diferents components dels residus, inclosa la retirada de substàncies perilloses.
 - R1203 Tractament mecànic (trituració, fragmentació, tall, compactació, etc.).
 - R1301 Emmagatzematge de residus, a l'àmbit de la recollida.
 - D1501 Emmagatzematge de residus, a l'àmbit de la recollida.
- Els residus a gestionar, les capacitats de gestió i les capacitats d'emmagatzematge són les següents:

Residus no perillosos a valoritzar	Capacitat anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de valoritzar
RAEE no perillosos (codis LER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE a desmuntar/tractar))	9.815 t/any	57 t



Residus perillosos a valoritzar	Capacitat anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de valoritzar
RAEE perillosos (codis LER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a desmuntar/tractar)	12.850 t/any	177 t

Residus perillosos a transferir	Capacitat de transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
RAEE (codis CER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a transferir)	1.650 t/a	64 t
Mescla de piles i bateries (LER 200133)	1.300 t/a	75 t
Bateries de plom (LER 160601)	100 t/a	10 t
Acumuladors de Ni-Cd (LER 160602)	125 t/a	30 t
Piles que contenen mercuri (LER 160603)	20 t/a	5 t
Piles de Li o acumuladors d'ió-liti (LER 160607)	130 t/a	30 t
Acumuladors de níquel hidrur metàl·lic (Ni-Mh) (LER 160608)	25 t/a	30 t
Acumuladors, piles amb altres substàncies perilloses (LER 160609)	10 t/a	5 t
Piles de Li o acumuladors d'ió Li (LER 200142)	20 t/a	5 t
Acumuladors de níquel hidrur metàl·lic (Ni-Mh) (LER 200143)	20 t/a	5 t
Acumuladors, piles o bateries en la composició de les quals es trobin altres substàncies perilloses (LER 200144)	20 t/a	2,5 t
Components perillosos retirats dels equips rebutjats. (LER 160215*)	200 t/a	5 t

Residus no perillosos a transferir	Capacitat de transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
RAEE (codis CER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a transferir)	70 t/a	8 t
Piles alcalines (excepte 160603) (LER 160604)	125 t/a	30 t
Altres piles i acumuladors (LER 160605)	25 t/a	30 t
Bateries i acumuladors (LER 200134)	80 t/a	2,5 t
Ferro i acer. Metalls pesants (LER 170405, 170407)	200 t/a	20 t
Components retirats dels equips rebutjats diferents		



Residus no perillosos a transferir	Capacitat de transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
dels especificats en el codi 160215*. (LER 160216)	200 t/a	5 t

- Els residus a recepcionar i els generats s'han d'emmagatzemar exclusivament a les zones habilitades, segons el projecte presentat. Aquestes zones han d'estar en correcte estat d'ordre i manteniment.
- Les zones pròximes a la planta s'han de mantenir netes.
- Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada que disposi d'un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- L'acceptació i recepció dels residus admesos, i la gestió dels residus generats s'han d'ajustar a les prescripcions establertes al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i al Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.
- Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen.
- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge, tal com estableix l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. S'ha de tenir en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei estatal 7/22, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, eliminació.
- Condicions en relació a l'ampliació del termini d'emmagatzematge dels residus perillosos:
 - Els residus perillosos (sepiolita /adsorbents i envasos a pressió) es podran emmagatzemar durant períodes de 1 any.
 - Els residus perillosos produïts i les quantitats màximes emmagatzemades corresponen a:

Descripció	LER	Quantitat màxima d'emmagatzematge
sepiolita/adsorbents	150202	1 t
envasos a pressió	160504	1 t

- L'emmagatzematge dels residus generats s'efectuarà exclusivament en les zones especialment habilitades, sota cobert, amb previsió de recollida de vessaments i degudament identificats.
- Les quantitats emmagatzemades no superarà les capacitats màximes indicades anteriorment.
- Es mantindran en tot moment netes les zones d'emmagatzematge.



- El residu amb codi LER 080318 únicament poden ser cartutxos i tòners d'impressió que no tinguin parts elèctriques.
- Els residus de piles, acumuladors i bateries que contenen liti (LER 160607 i LER 200142) s'han d'emmagatzemar en una zona impermeabilitzada i sota cobert, protegits de l'exposició a calor excessiva, a l'aigua o a qualsevol impacte o dany físic, i separats d'altres materials combustibles.
- En relació amb la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a desmuntar/tractar:
 - a) S'haurà de donar compliment de les condicions establertes al Reial Decret 110/2015, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, i en concret:
 - a.1) per les instal·lacions de desmuntatge dels RAEE dels grups de tractament 13*, 23*, 32, 41*, 42, 51*, 52, 61*, 62 caldrà donar compliment de les condicions de l'annex VIII.2 i annex XIII part G1.
 - a.2) per les instal·lacions de tractament específic dels RAEE dels grups de tractament 12* caldrà donar compliment de les condicions de l'annex VIII.2 i annex XIII part G2.
 - a.3) per les instal·lacions de tractament específic dels RAEE dels grups de tractament 21* caldrà donar compliment de les condicions de l'annex VIII.2 i annex XIII part G3.
 - a.4) per les instal·lacions de tractament específic dels RAEE dels grups de tractament 22* caldrà donar compliment de les condicions de l'annex VIII.2 i annex XIII part G4.
 - a.5) per les instal·lacions de tractament específic dels RAEE dels grups de tractament 71 caldrà donar compliment de les condicions de l'annex VIII.2 i annex XIII part G6.
 - b) Caldrà disposar, d'acord amb l'annex XIII part E.c, i d, de registre d'entrades de RAEE segons codis LER-RAEE d'acord taula 1 del annex VIII, i de l'arxiu cronològic.
 - c) S'haurà d'efectuar un projecte de proves d'acord amb l'article 37.5 del Real Decreto 110/2015.



d) La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent (operació G1):

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE
1	13* Aparells amb oli en circuits o condensadors	200135*-13* 160213*-13*
2	23 Monitors i pantalles LED	200136-23 160214-23
3	32 Làmpades LED	200136-32 160214-32
4	41* Grans aparells amb components perillosos	200135*-41* 160213*-41*
	42 Grans aparells (resta)	200136-42 160214-42
5	51* Petits aparells amb components perillosos i piles	200135*-51* 160213*-51*
	52 Petits aparells (resta)	200136-52 160214-52
6	61* Aparells informàtics i de telecomunicacions petits amb components perillosos	200135*-61* 160213*-61*
	62* Aparells informàtics i de telecomunicacions petits sense components perillosos	200134-62 160214-62

e) La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent (fases 0, 1 i 3 de la operació G2*):

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE	Capacitat màxima transferència anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de transferir
1	12* Aparells aire condicionat sense gasos/espumes aïllants	200123*-12* 160211*-12*	400 t/a de RAEE perillosos	15 t de RAEE perillosos

*únicament es podran gestionar a l'establiment aparells d'aire condicionat sense gasos/espumes aïllants.



f) La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent (operació G3):

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE	Capacitat màxima de gestió anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de gestionar
2	21* Monitors i pantalles CRT	200135*-21* 160213*-21*	4.300 t/a de RAEE perillosos	30 t de RAEE perillosos

g) La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent (operació G4):

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE	Capacitat màxima de gestió anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de gestionar
2	22* Monitors i pantalles no CRT, no LED	200135*-22* 160213*-22*	900 t/a de RAEE perillosos	12 t de RAEE Perillosos

h) La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent (operació G6):

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE	Capacitat màxima de gestió anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de gestionar
7	71 Panells fotovoltaics	160214-71	15 t/a de RAEE no perillosos	2 t de RAEE no perillosos

- En relació amb la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a transferir:
 - a) S'haurà de donar compliment de les condicions establertes al Real Decreto 110/2015, sobre residus de aparatos eléctricos y electrónicos, i per les instal·lacions de recollida en especial caldrà:
 - Donar compliment de les condicions de l'annex VIII.1
 - Disposar d'un arxiu cronològic d'acord amb la informació de l'annex XI
 - b) Caldrà disposar d'un registre d'entrades i sortides específic per a la gestió de residus de RAEE.
 - c) S'ha de disposar d'una zona per a l'emmagatzematge de RAEE que es puguin destinar a la preparació per a la reutilització.



d) La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent:

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE	Capacitat màxima transferència anual	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de transferir
1	12* Aparells aire condicionat	200123*-12* 160211*-12*	600 t/a de RAEE perillousos	16 t de RAEE Perillousos
3	31* Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents	200121*-31*	1.040 t/a de RAEE perillousos	46 t de RAEE perillousos
6	61* Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillousos	200135*-61* 160123*-61*	10 t/a de RAEE perillousos	2 t de RAEE perillousos
	62 Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits sense components perillousos	200136-62 160214-62	70 t/a de RAEE no perillousos	8 t de RAEE no perillousos

- Els residus d'aparells d'aire condicionat a gestionar seran residus d'aparells sense gasos ni espumes aïllants.
- Pels residus d'aparells d'aire condicionat a tractar, el procediment d'extracció dels olis del compressor s'ha de realitzar d'acord amb el que s'indica al punt 1, de la fase 1 de la operació G2, de l'annex XIII del al Real Decreto 110/2015, mitjançant un sistema de buit, estanc, per evitar que es produeixin fuites.
- Condicions específiques per l'activitat del centre de recollida i transferència:
 - Els residus recepcionats únicament podran ser classificats, condicionats i emmagatzemats. Només es podran agrupar, en un tanc o recipients de volum més gran, aquells residus que siguin de la mateixa tipologia.
 - Cadascuna de les àrees d'emmagatzematge disposarà de sistemes per la recollida de possibles vessaments. Aquests sistemes de recollida no es podran connectar a cap sistema de desguàs (hauran de ser arquetes cegues, cubetes de retenció....).
 - Els residus perillousos s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
 - Sens perjudici de les condicions de seguretat que han de complir aquestes instal·lacions, les zones d'emmagatzematge es mantindran ordenades i totalment accessibles. Els residus s'emmagatzemaran agrupats per tipologies i en envasos en bones condicions. Cada envàs disposarà d'una etiqueta on s'indiqui: la tipologia i la data d'entrada del residu al CRT.
 - S'haurà de disposar d'un registre específic que permeti la traçabilitat de la gestió dels residus consistent en:
 - un registre per cada residu d'entrada:



- codi CER i descripció del residu,
- data de entrada,
- productor (nom i codi P),
- quantitat, tipus envàs,
- FS, FA, Transportista,.
- un registre per cada residu de sortida:
 - codi CER i descripció del residu,
 - data de sortida,
 - FS, FA, Transportista,
 - gestor destí (nom i codi E) i via de tractament prevista,
 - quantitat.

Aquests registres hauran d'estar relacionats, de forma que per cada residu d'entrada s'identifiqui el residu de sortida.

b.2.2 Obligacions com a gestor de residus

- L'empresa ha de disposar d'un llibre de registre, en el qual hi ha d'incloure l'evolució i les incidències (partides de residus rebutjades,...) en el temps de l'explotació, el productor o l'origen, la quantitat dels residus recepcionats a la planta i la línia de tractament assignada, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions i especificar-hi el tipus, la quantitat, i la destinació.
- L'empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim d'un milió d'euros (1.000.000 €) d'acord amb l'Annex IV.3 del Reial Decret 208/2022, sobre les garanties financeres en matèria de residus.

Anualment s'haurà de presentar a l'ARC el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

L'empresa ha de comunicar a l'ARC el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

- Per garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat ha de disposar d'una fiança total de dos-cents vint-i-un mil set-cents cinquanta euros (221.750 euros), d'acord amb l'Annex IV.1 del Reial Decret 208/2022, sobre les garanties financeres en matèria de residus.

L'import de la fiança s'actualitzarà en la tramitació dels canvis de l'autorització ambiental, sempre que els canvis modifiquin les capacitats d'emmagatzematge i/o tractament dels residus peril·losos.

La devolució de la fiança requereix, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus i, segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració, en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

- L'empresa haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.



b.2.3 Inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l'activitat en el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya quan es disposi de la resolució de la revisió de l'autorització ambiental i s'acreditin les obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

b.3 Emissions a l'atmosfera

b.3.1 Valors límit d'emissió i mètodes de mesura

Pel que fa als focus emissors vehiculats de procés, l'activitat haurà de complir amb els límits d'emissió següents, tenint en compte a més, la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE de 10 d'agost de 2018 relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus:

Focus vehiculació aspiració trituració i concentració de metalls		
Llibre de registre: 22.699-P		
Contaminant	Límit emissió (mitjana al llarg del període de mostreig)	Mètode de mesura
PST	5 mg/Nm ³	EN 13284-1
Retardants de flama bromada ⁽¹⁾	-	Cap norma EN disponible
PCB similars a les dioxines ⁽¹⁾	-	EN 1948-1, -2 i -4 ⁽²⁾
Metalls i metal·loides excepte el mercuri (per exemple, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V) ⁽¹⁾	-	EN 14385
Cd	0,04 mg/Nm ³	UNE-EN 14385
Zn	5 mg/Nm ³	UNE-EN 14385
PCDD/PCDF ⁽¹⁾	-	EN 1948-1, -2 i 3 ⁽²⁾
COVT	15 mg/Nm ³ ⁽³⁾	EN 12619
CFC	10 mg/Nm ³ ⁽³⁾	Cap norma EN disponible
Hg	7 µg/Nm ³ ⁽⁴⁾	EN 13211

- (1) L'empresa podrà presentar a la DGQACC l'inventari de les emissions rellevants segons la MTD 3 que quantifiqui els contaminants emesos amb una descripció acurada dels processos associats al focus emissor. En funció de la concentració, l'òrgan competent, mitjançant resolució expressa, podrà eximir o modificar la periodicitat de mesura d'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE.
- (2) El monitoratge també es podrà realitzar d'acord a la norma CEN/TS 1948/5.
- (3) En el cas que es comprovi durant les inspeccions ambientals integrades que el material que s'envia a triturar no conté VFC o VHC el valor límit d'emissió i la monitorització associada no li serà d'aplicació. L'establiment haurà de disposar d'un procediment que assegurï que no s'envia material a triturar que contingui VFC o VHC i disposar d'un registre.
- (4) En el cas que es comprovi durant les inspeccions ambientals integrades que el material que s'envia a triturar no conté mercuri el valor límit d'emissió i la monitorització associada no li serà d'aplicació. L'establiment haurà de disposar d'un procediment que assegurï que no s'envia material a triturar que contingui material elèctric o electrònic i disposar d'un registre.



b.3.2 Paràmetres generals i mètodes de mesura

Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes de mesura següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/03 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Qualitat de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Qualitat de l'Aire.

b.3.3 Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

- Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".
- L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de



forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

- D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.
- Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR o la normativa específica. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.
- D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa identificarà les emissions difuses i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.
- Es farà un manteniment periòdic del filtre de mànegues del focus i es portaran a terme els canvis dels elements filtrants d'acord amb les especificacions del fabricant o instal·lador. Es revisarà periòdicament establint un pla de manteniment i se'n portarà un registre.
- D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

b.4. Protecció del subsòl

- Sens perjudici d'aquelles condicions que s'estableixen en la normativa específica, les zones d'emmagatzematge i de manipulació de les substàncies perilloses rellevants s'han de limitar a aquelles definides en el projecte. Han de ser estanques, impermeables, resistents a la substància i disposar de les mesures i capacitat suficient per retenir possibles fuites.
- Per al manteniment de les mesures de prevenció de la contaminació del subsòl, s'ha d'implementar i seguir el pla de manteniment i supervisió periòdica de les mesures adoptades així com de les actuacions a portar a terme en cas de fuga. En cas de vessament o fuga cal valorar la possible afecció al subsòl i si s'escau, portar a terme els estudis oportuns i comunicar els seus resultats a l'Agència de Residus de Catalunya.



- Xarxa de control de la qualitat del sòl

El titular de l'activitat ha de realitzar un seguiment periòdic de la qualitat del subsòl, basat en l'avaluació sistemàtica del risc, segons l'article 10 del reglament d'emissions industrials aprovat pel Reial decret 815/2013.

- En cas disminució de la integritat i eficiència de les mesures de prevenció caldrà l'elaboració de l'informe base, o de situació de partida, de la qualitat del subsòl establert a article 12.1.f del RDL 1/2016 de 16 de desembre per el que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Respecte a l'emmagatzematge dels TPH, l'activitat ha de donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03: Instal·lacions d'emmagatzematge per a consum propi (Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre).
- En la primera inspecció que es porti a terme un cop aprovada la revisió de l'autorització ambiental caldrà comprovar específicament que s'ha presentat a l'Agència de Residus de Catalunya l'Informe de situació periòdic (ISp) referent a l'actual tràmit de revisió ambiental.

b.5 Abocament d'aigües residuals

- Els cabals màxims d'abocament seran els següents:
 - Cabal abocat: 560 m³/any.
 - Cabal mitjà abocat: 2,20 m³/dia.
 - Cabal màxim abocat: 0,14 m³/h.
- Prohibició de descàrrega directa o indirecta a les instal·lacions de sanejament de qualsevol dels productes establerts a l'annex 1 de l'Ordenança d'abocaments d'aigües residuals de la Mancomunitat (OAMMBS).
- Els abocaments hauran de respectar en tot moment les concentracions màximes de contaminants expressades a l'annex 2 de l'OAMMBS.
- Qualsevol canvi que sigui susceptible d'alterar la composició dels abocaments serà objecte de modificació de les condicions establertes i de valoració prèvia.
- El sistema de control dels abocaments consisteix en inspeccions periòdiques a l'establiment que s'efectuen des de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, amb presa de mostres i anàlitzes posteriors, dutes a terme per part d'Aigües de Manresa, S.A., com empresa explotadora del Sistema de Sanejament abans esmentat.

b.6 Contaminació lumínica

Els punts de llum instal·lats han de tenir les següents característiques:

- Tipus de làmpades: Les làmpades han de ser de tipus III, II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 4.200 K).
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim del 5%. Aquest percentatge s'ha de complir en la inclinació en que estigui instal·lat el llum.



La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

El nivell màxim d'il·luminació intrusa en la zona E1 fora del recinte de l'activitat ha de ser el fixat a la taula següent, en funció de l'horari d'ús:

Zona de protecció	Il·luminació intrusa (lux) Horari de vespre
E1	2

Zona de protecció	Il·luminació intrusa (lux) Horari de nit
E1	1

El titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en el que s'especifiqui, preferentment en format taula:

- Per tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia.
- Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015): El nombre, potència, tipus de làmpada i la seva temperatura de color, i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).

b.7 Contaminació acústica

- Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la Disposició Final Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els seus annexos, ni els establerts en l'ordenança municipal, si escau.

b.8 Millors tècniques disponibles i mesures d'eficiència energètica

D'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE de 10 d'agost de 2018 relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus publicada el 17 d'agost de 2018, l'activitat haurà de complir les prescripcions següents:

- MTD 1. Implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental: Per tal de millorar el comportament ambiental general de l'activitat, aquesta, haurà d'aplicar i complir amb un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) que incorpori les característiques definides a la MTD 1 del document de conclusions.
- MTD 10, 12 i 13. Emissions d'olors: En cas que es prevegin o es confirmin molèsties per olores, s'establirà, aplicarà i revisarà periòdicament un pla de gestió d'olors, que haurà d'incloure els elements establerts a la MTD 12, i es monitoritzaran, en la freqüència determinada al pla de gestió d'olors, d'acord amb el que estableix la MTD 10. No obstant, en qualsevol cas, per evitar, o quan no sigui possible, reduir les emissions d'olors, l'activitat emprarà una o una combinació de les tècniques establertes a la MTD 13.



- MTD 14. Emissions difuses: Per a evitar o, quan no sigui possible, reduir les emissions difuses a l'atmosfera, en particular de partícules, compostos orgànics i olors, l'activitat haurà d'utilitzar una combinació adequada de les tècniques descrites a la MTD 14 del document de conclusions. No obstant, entre aquestes, haurà d'aplicar la MTD 14.d, atenent al risc elevat d'emissions difuses.
- MTD 17 i 18. Soroll: En cas que es prevegin o es confirmin molèsties per soroll, s'establirà, aplicarà i revisarà periòdicament un pla de gestió del soroll, que haurà d'incloure els elements establerts a la MTD 17. No obstant, en qualsevol cas, per evitar, o quan no sigui possible, reduir les emissions d'olors, l'activitat emprarà una o una combinació de les tècniques establertes a la MTD 18.
- MTD 23. Eficiència energètica: Per utilitzar amb eficiència l'energia, la MTD consisteix en aplicar les dues tècniques descrites a la MTD 23.
- MTD 32. Emissions a l'atmosfera: Per a reduir les emissions de mercuri a l'atmosfera, la MTD consisteix en recollir les emissions de mercuri en el seu origen, enviar-les a un procés de reducció i dur a terme una monitorització adequada d'acord a la MTD 32. Durant les inspeccions ambientals integrades es comprovarà si l'activitat realitza tractaments mecànics de RAEE que continguin mercuri. Si es confirma que l'activitat no realitza aquest tipus de tractament, a l'activitat no li serà d'aplicació la MTD 32.
- MTD 51. Comportament ambiental global: Per a millorar el comportament ambiental global i reduir les emissions canalitzades a l'atmosfera de PCB i compostos orgànics, la MTD 51 consisteix en utilitzar totes les tècniques descrites a la MTD. Durant les inspeccions ambientals integrades es comprovarà si l'activitat realitza descontaminació d'equips que continguin PCB. Si es confirma que l'activitat no realitza aquest tipus de descontaminació, a l'activitat no li serà d'aplicació la MTD 51.

Adicionalment l'activitat haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD descrites a l'apartat a.11 d'aquesta proposta de resolució.

Durant les actuacions d'inspecció ambiental integrades es comprovarà l'aplicació de les MTD descrites a l'apartat a.11, justificant i detallant la seva aplicació, així com les prescripcions establertes en relació a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus.

b.9 Substàncies químiques i mescles

- Resta prohibit el tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics, d'envasos a pressió o productes similars que continguin gasos fluorats, CFCs, HCFCs i HFCs. Igualment resta prohibida la realització de tractament i descontaminació d'aparells que continguin PCB. En cas de realitzar aquestes activitats caldrà tramitar la corresponent modificació o revisió de l'autorització.
- En el cas que gasos fluorats hi siguin presents en les espumes aïllants d'aparells elèctrics i electrònics quedarà prohibit el seu tractament en aquesta planta. En cas de realitzar aquestes activitats caldrà tramitar la corresponent modificació o revisió de l'autorització.
- Resta prohibit el tractament de residus d'equips elèctrics que continguin gas SF6 sense una prèvia recuperació del mateix, de manera que la pressió parcial de gas SF6 en el moment de l'obertura de cada compartiment que el contingui no sigui superior a 2kPa.
- Pel que fa a les substàncies classificades com a EUH059, l'activitat haurà de prendre totes les mesures necessàries per a evitar la seva emissió a l'atmosfera.



c. Actuacions de seguiment

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada, que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.

c.1. Controls sectorials

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

c.1.1. Emissions a l'atmosfera

Les actuacions de control s'ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada i els resultats obtinguts es trametran al Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

c.1.1.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions autoritzades, pel que fa al vector aire, com a mínim cada 2 anys d'acord amb el grup A de la classificació CAPCA.

Les condicions que s'estableixen en aquesta proposta de resolució es comprovaran al proper control atmosfèric que s'hagi de realitzar segons l'establert en el paràgraf anterior.

c.1.1.2 Mesurament de les emissions

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El proper mesurament dels focus (mesurament puntual extern) s'ha de realitzar abans de transcorreguts els terminis indicats a l'apartat següent a comptar des de l'últim mesurament realitzat. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.



Per als focus emissors que, amb l'aplicació de la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE de 10 d'agost de 2018 relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus, hagin incorporat nous contaminants a mesurar o s'hagi modificat el VLE aplicable i que tinguin un resultat de les darreres mesures oficials superiors al nou límit d'emissió, l'empresa haurà d'efectuar nous mesuraments reglamentaris com a màxim 30 dies a comptar des de la resolució de la revisió de l'autorització ambiental per verificar el seu compliment.

c.1.1.3 Freqüència de mesurament de les emissions

La periodicitat del mesurament del focus emissor a l'atmosfera per contaminant és la següent:

Focus vehiculació aspiració trituració i concentració de metalls	
Llibre de registre: 22.699-P	
Contaminant	Freqüència de mesura ⁽²⁾
PST	Semestral
Retardants de flama bromada ⁽¹⁾	Anual
PCB similars a les dioxines ⁽¹⁾	Anual ⁽³⁾
Metalls i metal·loides excepte el mercuri (per exemple, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) ⁽¹⁾	Anual
Cd	Anual
Zn	Anual
PCDD/PCDF ⁽¹⁾	Anual
COVT ⁽⁴⁾	Semestral
CFC ⁽⁴⁾	Semestral
Hg ⁽⁵⁾	Trimestral

- (1) L'empresa podrà presentar a la DGQACC l'inventari de les emissions rellevants segons la MTD 3 que quantifiqui els contaminants emesos amb una descripció acurada dels processos associats al focus emissor. En funció de la concentració, l'òrgan competent, mitjançant resolució expressa, podrà eximir o modificar la periodicitat de mesura d'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió 2018/1147/UE.
- (2) Les freqüències de monitorització poden reduir-se si es demostra que els nivells d'emissió són suficientment estables.
- (3) En el cas que es realitzi descontaminació d'aparells que continguin PCB, la freqüència de mesura serà trimestral.
- (4) En el cas que es comprovi durant les inspeccions ambientals integrades que el material que s'envia a triturar no conté VFC o VHC el valor límit d'emissió i la monitorització associada no li serà d'aplicació. L'establiment haurà de disposar d'un procediment que assegurï que no s'envia material a triturar que contingui VFC o VHC i disposar d'un registre.
- (5) En el cas que es comprovi durant les inspeccions ambientals integrades que el material que s'envia a triturar no conté mercuri el valor límit d'emissió i la monitorització associada no li serà d'aplicació. L'establiment haurà de disposar d'un procediment que assegurï que no s'envia material a triturar que contingui material elèctric o electrònic i disposar d'un registre.



- c.2 Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

- c.3 Notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

- d. Revisió de l'autorització ambiental

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

Per altra part, Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Sonsoles Letang Jiménez de Anta
Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament