



Resolució TER/ /2025, per la qual es renova l'autorització ambiental LA20090144 de l'empresa Explolifel S.L, i s'incorpora una modificació no substancial per a una activitat ramadera porcina i avícola, al terme municipal de Sant Ramon (exp. L1RA180632).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA180632.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: Revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 20 de novembre de 2018.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.ci

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.c

IDQA: 00077.

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de truges de reproducció, amb una capacitat superior a 750 places.

Marca Oficial: 7270CL.

Coordenades UTM (ETRS89, FUS 31): UTM x: 365450, UTM y: 4622620

Ubicació: Polígon 2, parcel·les 323, 324, 346, 347, 492 i 520 del terme municipal de Sant Ramon

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta en l'annex, i d'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

1. Renovar l'autorització ambiental l'autorització ambiental LA20090144 de l'empresa Explolifel S.L, i incorporar una modificació no substancial per a una activitat ramadera porcina i avícola ubicada al Polígon 2, parcel·les 323, 324, 346, 347, 492 i 520 del terme municipal de Sant Ramon (exp. L1RA180632). Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.
2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.
3. Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 22 de desembre de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició Ecològica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental LA20090144 de l'empresa Explolifel S.L, i s'incorpora una modificació no substancial per a una activitat ramadera porcina i avícola, al terme municipal de Sant Ramon (exp. L1RA180632).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1RA180632.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida.

Tipus d'expedient: Revisió anticipada.

Data de registre de l'expedient: 20 de novembre de 2018.

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11.1.ci

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.c

IDQA: 00077.

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de truges de reproducció, amb una capacitat superior a 750 places.

Marca Oficial: 7270CL.

Coordenades UTM (ETRS89, FUS 31): UTM x: 365450, UTM y: 4622620

Ubicació: Polígon 2, parcel·les 323, 324, 346, 347, 492 i 520 del terme municipal de Sant Ramon

Antecedents

L'empresa Explolifel SL disposa d'autorització ambiental de data 29 de març de 2010 (LA20090144), per a l'exercici de l'activitat ramadera porcina i avícola ubicada al polígon 2, parcel·les 323, 324, 346, 347, 492 i 520 del terme municipal de Sant Ramon. La capacitat de bestiar autoritzada és de 2.040 truges amb garrins fins a 6 kg, 42 mascles, 8000 garrins de cria, 585 truges de reposició, 24.000 gallines reproductores i 2.400 galls.

En data 28 de gener de 2011 l'empresa Explolifel SL comunica la modificació no substancial que no té conseqüències per les persones i per al medi ambiental consistent en la substitució de les 24.000 gallines reproductores i els 2.400 galls per 60.000 pollastres d'engreix (LA20100174).

En data 24 de gener de 2014 es va comunicar la incorporació a l'autorització ambiental de les prescripcions per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació.

En data 16 d'octubre de 2014 l'empresa Explolifel SL comunica la modificació no substancial que no té conseqüències per les persones i per al medi ambiental consistent en la construcció d'una nova nau per donar compliment a la normativa de benestar animal (LCNS140246).

En data 21 de juliol de 2015 l'empresa Explolifel SL comunica la modificació no substancial que no té conseqüències per les persones i per al medi ambiental consistent en passar d'una capacitat de bestiar de 2.040 truges reproductores amb garrins fins a 6 kg, 42 mascles, 585 truges de recia, 8000 garrins de cria i 60.000 pollastres d'engreix a una capacitat final de 2.400 truges reproductores amb garrins fins a 6 kg, 42 mascles, 126 truges de recia, 8000 garrins de cria i 60.000 pollastres d'engreix (L1CNS150289).

En data 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, motiu pel



qual, d'acord amb l'article 26 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

En data 11 d'octubre de 2018 la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 20 de novembre de 2018 l'empresa Explolifel, S.L., ha presentat la documentació requerida per a la revisió de l'autorització ambiental LA20090144, amb referència L1RA180632. D'acord amb la documentació presentada es preveu ampliar la capacitat productiva de l'explotació en 20.000 pollastres d'engreix més. S'aporta PGDR P00969 (0004066 v.25) per a 2400 truges, 8000 garrins, 42 verros, 126 truges de reposició i 80.000 pollastres d'engreix.

En data 12 d'abril de 2019, l'empresa Explolifel, S.L. sol·licita un canvi no substancial (L1CNS190468) de l'autorització ambiental (LA20090144), consistent en la modificació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes per modificació de la base territorial. Aquesta modificació s'ha incorporat a la tramitació de la revisió de l'autorització ambiental (L1RA180632).

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal: un cop presentada la documentació que acompanya la sol·licitud del dia 20 de novembre de 2018, s'ha procedit a verificar-la formalment tal com preveu l'article 63 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- Informació pública (DOGC Núm. 8256 - 27.10.2020) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU de Lleida no s'han presentat al·legacions.
- Informe favorable del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes número . P00969 (0004066 v.25) de data 16 de maig de 2022.
- Proposta de resolució provisional aprovada en la ponència ambiental de 16 de setembre de 2025 i notificació a les persones interessades.
- Tràmit d'audiència sense al·legacions.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel



qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
- L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental LA20090144 de l'empresa Explolifel SL, i incorporar la modificació no substancial consistent en l'ampliació de la capacitat productiva per passar de 2.400 truges reproductores amb garrins fins a 6 kg, 42 mascles, 126 truges de cria, 8000 garrins de cria i 60.000 pollastres d'engreix a assolir una capacitat final de 2400 truges, 8000 garrins, 42 verros, 126 truges de reposició i 80.000 pollastres d'engreix.

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Dades de l'establiment
Titular: Explolifel SL.
Nom de l'establiment: Explolifel SL.
Adreça: polígon 2, parcel·les 323, 324, 346, 347, 492 i 520 del terme municipal de Sant Ramon
Marca Oficial: 7270CL
Dades de l'emplaçament
UTM x: 365450, UTM y : 4622620 (ETRS89, FUS 31)
Espai Protegit: no

1.1. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'establiment disposa de 16 naus i 2 mòduls annexos a la nau 9 per l'allotjament del bestiar; magatzems, vestidors per al personal, habitatge per als treballadors, edifici menjador, oficines i altres edificis auxiliars. A més, disposa d'una bassa i tres dipòsits exteriors per a l'emmagatzematge de purins i un femer, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, molls de carrega i descarrega, sitges, etc.). Aquestes instal·lacions s'ubiquen al polígon 2, parcel·les 323, 324, 346, 347, 492 i 520 del terme municipal de Sant Ramon, excepte el femer que s'ubica al polígon 5, parcel·la 20 del municipi de Torà.



1.1.1. Capacitat productiva

Espècie	Aptitud	Places
Porcí	Truges reproductores amb garrins fins deslletament (de 0 a 6 kg)	2.400
Porcí	Garrins (de 6 a 20 kg)	8.000
Porcí	Verros	42
Porcí	Truges de reposició	126
Pollastres	Pollastres d'engreix	80.000

1.1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació (*)	Ús	Descripció / superfície edificada (m²)
Nau 1 (1)	Truges	127
Nau 2-planta baixa (2)	Truges	50
Nau 2-1a planta	Truges	84
Nau 2-2a planta	Truges de reposició	130
Nau 2-3a planta	Truges de reposició	221
Nau 4 (3)	Truges	470
Nau 5 (4)	Truges i verros	426
Nau 7 (5)	Truges	766
Nau 8 (6)	Truges	986
Nau 9 (7)	Truges	1.740
Nau 10 (8)	Truges	1.582
Nau 13 (9)	Pollastres d'engreix	2.241
Nau 14 (10)	Pollastres d'engreix	2.241
Nau 16 (11)	Garrins	2.962
Nau 17 (12)	Truges	460
Nau 18 (13)	Truges	470
Nau 19 (14)	Truges i verros	475
Nau 20 (15)	Truges	584
Nau 23 (16)	Truges	227
Mòduls	Garrins	2x32,5
Bassa de purins 1 (1)	Emmagatzematge de purins	1.460
Dipòsit de purins 1 (2)	Emmagatzematge de purins	342
Dipòsit de purins 2 (3)	Emmagatzematge de purins	85
Dipòsit annex a nau 2 (4)	Emmagatzematge de purins	19
Femer 1 (**)	Emmagatzematge gallinassa	512
Femer 2	Emmagatzematge gallinassa	33

(*) Dades de la inspecció L1INS240224.

(**) Femer situat al polígon 5 parcel·la 20 del municipi de Torà, UTM 31N/ETRS89: 370105, 4637925.



1.1.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³) (*)
<i>Existent</i>		
Fosses nau 1	Impermeabilitzades amb formigó	50,44
Fosses nau 2	Impermeabilitzades amb formigó	70,22
Fosses nau 4	Impermeabilitzades amb formigó	209,90
Fosses nau 5	Impermeabilitzades amb formigó	126,33
Fosses nau 7	Impermeabilitzades amb formigó	160,44
Fosses nau 8	Impermeabilitzades amb formigó	290,64
Fosses nau 9	Impermeabilitzades amb formigó	828,95
Fosses nau 10	Impermeabilitzades amb formigó	901,16
Fosses nau 16	Impermeabilitzades amb formigó	1.739,12
Fosses nau 17	Impermeabilitzades amb formigó	181,25
Fosses nau 18	Impermeabilitzades amb formigó	481,19
Fosses nau 19	Impermeabilitzades amb formigó	109,64
Fosses nau 20	Impermeabilitzades amb formigó	158,28
Fosses nau 23	Impermeabilitzades amb formigó	110,85
Fosses mòduls	Impermeabilitzades amb formigó	48,38
Bassa de purí 1	Impermeabilitzat amb lona plàstica	3.435
Dipòsit de purí 1	Impermeabilitzat amb formigó	1.325
Dipòsit de purí 2	Impermeabilitzat amb formigó	487
Dipòsit annex a nau 2	Impermeabilitzat amb formigó	72
Femer 1	Impermeabilitzat amb formigó	967
Femer 2	Impermeabilitzat amb formigó	33

(*) Dades de la inspecció L1INS240224.

1.2. Consums

1.2.1. Abastament d'aigua

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
40.264	Xarxa municipal

1.2.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència o ús	Emmagatzematge	Consum
Elèctrica	Xarxa elèctrica	-	438 MWh/any
Gas propà	8 canons de gas de 95 kW	3 dipòsits aeris	88.839 kg/any
Biomassa (estella)	2 calderes (301 + 400 kW)	2 dipòsits	639.220 kg/any
Gasoil	Grup electrogen	Dipòsit de 2000 L	-



1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Generació aigües residuals

La neteja de les naus es realitza a alta pressió. La gallinassa serà conduïda al femer. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.3.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	Tipus de bestiar	kg Nitrogen/any	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge disponible (m³)	Tipus de gestió
Purí	Verros	756	Fosses internes de les naus i bassa exterior	10.593	Marc agrari
	Garrins	9.520			
	Truges reposició	1.071			
	Truges reproductores	26.640 (*)			
Gallinassa	Pollastres engreix	13.280	Femer	967	
Total		51.267			

(*) Tenint en compte una reducció del 26% de N

La capacitat d'emmagatzematge útil disponible a l'activitat és de 10.593 m³ per als purins i 967 m³ per a la gallinassa.

1.3.3. Gestió de residus

Tipus de residu/codi Classe	Producció	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagatzematge disponible	Tipus de gestió origen	Tipus de gestió externa
Residus agroquímics i zoosanitaris / 180205- P	30 kg/any	Contenidor	120 L	-	Gestor autoritzat
Animals morts / 020102 - NP	5% baixes/any	Contenidor	-	-	Gestor autoritzat

(2)(3) vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya

1.3.4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 12 01.



1.3.4.1. Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge de les dejeccions ramaderes	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments del bestiar porcí, neteja al final de cada cicle de les naus d'aviram i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

1.3.4.2. Emissions vehiculades de combustió

L'establiment disposa d'una caldera de biomassa i sistemes de calefacció de les naus que s'utilitzen de forma puntual, segons necessitats.

Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica (MW)	Combustible	Codi CAPCA(4)
1	No n'hi ha	Caldera estella	0,3	Biomassa	- 02 03 02 05
2	No n'hi ha	Caldera estella	0,4	Biomassa	- 02 03 02 05
3	No n'hi ha	Caldera gas propà	<0.2	Gas propà	- 02 03 05 02
4	No n'hi ha	Caldera gas propà	0,2	Gas propà	- 02 03 05 02
5	No n'hi ha	Caldera gas propà	0.2	Gas propà	- 02 03 05 02
6	No n'hi ha	Grup electrogen (motor)	0,150	Gasoil	- 02 03 04 04

1.4. Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD03	03c	Addició de quantitats controlades d'aminoàcids essencials en una dieta baixa en proteïna bruta
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD04	04b	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixen el fòsfor total excretat (per exemple, fitasa)
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08a	Sistemes de calefacció / refrigeració i ventilació d'alta eficiència
MTD08	08c	Aïllament dels murs, terres i / o sostres dels allotjaments per a animals
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD10	10a	Prevenició del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD10	10b	Ubicació correcta dels equips i instal·lacions per reduir els sorolls que generen
MTD10	10c	Aplicació de mesures operatives (tancar portes i finestres, evitar activitats sorolloses a la nit i caps de setmana, mesures de control del soroll, ús eficient de cintes transportadores, etc)
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD11	11a4	Reducció de la generació de pols: Utilització de pinsos humits, granulat o afegir aglutinants o matèries primeres olioses als sistemes de pinso sec
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD18	18a	Utilització d'instal·lacions d'emmagatzematge que puguin suportar tensions mecàniques, químiques i tèrmiques
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18c	Utilització d'instal·lacions i equips a prova de fuites per a la recollida i transferència dels purins
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD20	20a	Anàlisi del terreny on s'escamparan les dejeccions per determinar els riscos de vessament (condicions , pendent, drenatge, rotació cultius, recursos hídrics...)
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... I les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions
MTD30	30a04	Eliminació freqüent dels purins mitjançant rentat a pressió amb slat total o parcial



1.5. II·luminació exterior

L'activitat està ubicada en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya vigent.

L'activitat disposa d'il·luminació exterior. Es tracta d'una instal·lació de baixa incidència d'acord amb la Instrucció tècnica IT-CL-03.

2. AVALUACIÓ

2.1. Gestió de les dejeccions ramaderes

En data 16 de maig de 2022 el servei de sols i de Gestió Mediambiental de la producció agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emet informe sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes número P000969 (GDN 0004066 v.25), de caràcter favorable.

Les dades de l'informe es resumeixen a continuació:

Marca oficial	Tipus de bestiar	Núm. places	Bestiar total		% reducció N per dieta
			Generen purins	Generen fems	
7270CL	Porcí. Sementals	42	42	0	-
	Porcí. Garrins (6-20 kg)	8.000	8.000	0	-
	Porcí. Reposició	126	126	0	-
	Porcí. Femelles	2.400	2.400	0	26
	Avicultura. Engreix	80.000	0	80.000	-

L'explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAM/312/2014, que suposa una reducció del 26% del nitrogen generat, d'acord amb la resolució de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de data 30 de juny de 2017 emesa a Pinsos Sant Antoni.

La generació de nitrogen i el compliment de l'article 54 del Decret 153/2019 s'indica a continuació.

Marca oficial	Nitrogen generat en el pla de gestió (kg)		N-ref assignat explotació (Kg N)	Compliment de l'article 54 del Decret 153/2019
	Generació N coef. estàndard (Kg N/any)	Generació N amb reducció (Kg N/any)		54.1.a Terres en ZNV
7270CL	60.627	51.267	48.555	3.320

Es preveu que 51.267 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 19,74 ha en zona no vulnerable i 397,69 ha en zona vulnerable.



Les parcel·les disponibles són les que consten al Pla 0004066.v28.

La capacitat d'emmagatzematge necessària és de 8.046 m³ per als purins i de 933 m³ per als fems.

2.2. Avaluació de la substancialitat del canvi

En la modificació comunicada es preveu assolir una capacitat de bestiar final de 2.400 truges, 42 mascles, 8000 garrins de cria, 126 truges de reposició i 80.000 pollastres d'engreix. Aquesta capacitat de bestiar suposa un decrement de nitrogen calculat amb coeficients estàndards respecte l'autorització ambiental LA20090144.

D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzat i segons el document d'"Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats" aprovat per la Ponència Ambiental el 19 de desembre de 2023, la Ponència Ambiental considera que el projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada.

En aquest sentit, s'ha verificat que les modificacions presentades són no substancials, atès que no concorren cap dels criteris de modificació substancial establerts en l'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, modificat pel Reial decret 773/2017, ni cap dels punts de l'article 10.4 i 10.5 del Reial decret 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Així mateix i atès que es tracta de la modificació d'un projecte inclòs en els annexos de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, cal valorar el canvi d'acord amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, per tal de determinar si cal sotmetre la modificació a avaluació d'impacte ambiental. Una vegada efectuada la corresponent valoració, es constata que els increments esmentats en aquest apartat no són significatius, i es determina que no cal sotmetre la modificació presentada a avaluació d'impacte ambiental ordinària ni simplificada.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar autoritzada és de 2.400 truges, 42 mascles, 8000 garrins de cria, 126 truges de reposició i 80.000 pollastres d'engreix.

3.1 Mesures relatives als residus

3.1.1 Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

El titular ha d'estar donat d'alta com a productor de residus.

Respecte a l'origen del combustible de la caldera de biomassa (estelles, etc) serà sempre d'origen forestal o silvícola, el qual serà adquirit a empreses proveïdores especialitzades. En cap cas no s'efectuarà cap tractament previ a la combustió de la biomassa ni tindrà la consideració de residu, d'acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants (en cas d'un origen diferent demanaríem informe a l'ARC).



La gestió dels residus de les cendres generades en la combustió de la caldera de biomassa s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de gestió de residus.

3.1.2 Per als residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.

3.1.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les condicions següents:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible;
- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció;
- caldrà disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.2 Mesures relatives a les dejeccions ramaderes

3.2.1 Mesures de caràcter general

- En cas que la capacitat de bestiar del pla difereixi de la que actualment consta en el Registre d'explotacions ramaderes del DARPA caldrà actualitzar les dades d'aquest registre.
- L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.
- En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atènyer-se al que es disposa a l'article 36 del Decret 153/2019.

3.2.2 Capacitat d'emmagatzematge i mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) del RD 306/2020

- El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta proposta de resolució.
- L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 933 m³ per a la gallinassa i 8.046 m³ per als purins (d'acord amb el Decret 153/2019).



- En compliment de l'article 9.1 del Reial Decret 306/2020, d'ordenació de l'explotació porcina, cal disposar d'una bassa externa amb autonomia mínima per almenys 3 mesos.
- Així mateix, l'article 10.2 del Reial Decret 306/2020 estableix que les explotacions porcines existents de més de 120 URM han de buidar les fosses internes dels allotjaments com a mínim un cop al mes. Aquesta mesura té per objectiu reduir les emissions d'amoniac de les naus.
- Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/OHEC/criteris_dactuacio/documents/it-210_ca.pdf

3.2.3 Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les basses de purins o fraccions líquides del tractament de dejeccions han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament



ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tindre l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.

- Per a les noves basses d'emmagatzematge de productes líquids o semi-líquids, caldrà disposar d'un sistema que permeti detectar les possibles fuites.
- En les noves basses el sistema d'emplenament és per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper al fons de la bassa.
- Per als sistemes d'emmagatzematge de productes sòlids, a més de l'especificat anteriorment, s'ha de complir el següent:
 - o El terra ha de ser impermeable i resistent per suportar el pes dels productes i, si escau, el pas dels vehicles.
 - o Cal disposar almenys d'una paret lateral quan la superfície és inferior a 250 m².
 - o Cal disposar d'un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha emmagatzemat, de les aigües de pluja i aigües brutes en general. Aquest sistema de recollida de líquids ha de garantir l'estanquitat i pot consistir o bé en el mateix femer, sempre que estigui construït adequadament, o bé en una fossa de lixiviats.

3.2.4 Aplicació agrícola

En els municipis designats com a zones vulnerables es podrà aplicar dejeccions ramaderes fins al màxim del N-ref que té assignat l'explotació.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, respectarà l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.

En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar



equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARPA. Les dades mínimes que cal registrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.

3.2.5 Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.2.6 Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

A efectes de verificació del compliment del Pla de gestió l'explotació haurà de presentar anualment el balanç de nitrogen en granja (BNG).

3.3 Mesures relatives a la gestió de les aigües

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.4 Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora que genera l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que corresponen a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, ni els valors fixats en l'Ordenança municipal corresponent.

3.5 Mesures relatives a les millors tècniques disponibles

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució (DE) 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE



MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD14	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD15	Cal aplicar un mínim de dues de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'anàlisi es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.
MTD32	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.



Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019) per al bestiar porcí.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25, MTD30 i MTD 31.

Aquest càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

En compliment de l'article 16 del Reial decret 306/2020 i l'article 19 del Reial decret 637/2021, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR.

3.6 Mesures de prevenció de la contaminació lumínica

Les instal·lacions d'enllumenat exterior han de complir les prescripcions següents:

1. Els punts de llum que s'instal·lin amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir:
 - a) Tipus de làmpades:

Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 de/Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, LED-PC Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K).
 - b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%. Aquests percentatges s'han de complir en la inclinació en que estigui instal·lat el llum.
2. No pot haver en funcionament:
 - a) Làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
 - b) Llums que tenen un flux d'hemisferi superior instal·lat superior al 50%.
3. La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària
4. El titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en el que s'especifiqui, preferentment en format taula:



- Per tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia.

Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015): El nombre, potència, tipus de làmpada i la seva temperatura de color, i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).

4. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident o funcionament anormal que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament.

La comunicació, que s'ha d'ajustar al model publicat en la pàgina web del departament competent en matèria de qualitat ambiental, ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret



legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.

7.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

7.1.2 Control sectorial de la gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Servei Territorial a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

7.2. Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a



les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

7.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Sonsoles Letang Jiménez de Anta
Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament