



Resolució de rectificació de la Resolució de 2 de setembre de 2010, relativa a la renovació de l'autorització ambiental atorgada a l'empresa UNIZINC, SA, per a una activitat de galvanització en calent per via seca de peces metàl·liques, situada al terme municipal de Lliçà de Vall (Exp. número BA20090067)

Havent-se constatat una errada a la resolució esmentada,

Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

En data 26 de gener de 2015, el Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA), comunica a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada que hi ha una errada en la Resolució de data 2 de setembre de 2010, consistent en la correcció del 3 % oxígen en el límit establert pels gasos de combustió del focus Gresol Galvanitzat (B-24420), quan no hauria d'haver cap correcció d'oxígen en aquest focus.

Per tot això,

RESOLC:

Rectificar el contingut de l'esmentada resolució d'acord amb el següent:

A l'apartat **4.1. Emissions a l'atmosfera** de la **RESOLUCIÓ**,

On diu,

Els límits d'emissió de contaminants a l'atmosfera seran els següents:

Núm. Focus	Llibre registre	Descripció	Contaminants	Límit d'emissió	Mètode de mesura ⁽¹⁾
2	B-24410	Forn Galvanitzat (Gas natural) Potència: 2,4 MW	CO NO _x	100 mg/Nm ³ 450 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00
3	B-24420	Gresol Galvanitzat (Gas natural) Potència: 0,24 MW	CO NO _x PST	100 mg/Nm ³ (2) 450 mg/Nm ³ (2) 50 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00 UNE-EN 13284-1
			HCl	20 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 300 g/h	UNE-EN 1911
4	25417	Caldera LASIAN (Gas natural) Potència: 0,7 MW	CO NO _x	100 mg/Nm ³ (2) 450 mg/Nm ³ (2)	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00



Núm. Focus	Llibre registre	Descripció	Contaminants	Límit d'emissió	Mètode de mesura ⁽¹⁾
5	24419	Aspiració banys HCl Scrubber	PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1
			HCl	20 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 300 g/h	UNE-EN 1911
6	---	By-pass gasos forn galvanitzat	CO	100 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00
			NO _x	450 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00

(1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

(2) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm³ i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

Ha de dir:

Els límits d'emissió de contaminants a l'atmosfera seran els següents:

Núm. Focus	Llibre registre	Descripció	Contaminants	Límit d'emissió	Mètode de mesura ⁽¹⁾
2	B-24410	Forn Galvanitzat (Gas natural) Potència: 2,4 MW	CO NO _x	100 mg/Nm ³ 450 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00
3	B-24420	Gresol Galvanitzat (Gas natural) Potència: 0,24 MW	CO NO _x PST	100 mg/Nm ³ 450 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00 UNE-EN 13284-1
			HCl	20 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 300 g/h	UNE-EN 1911
4	25417	Caldera LASIAN (Gas natural) Potència: 0,7 MW	CO NO _x	100 mg/Nm ³ (2) 450 mg/Nm ³ (2)	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00
5	24419	Aspiració banys HCl Scrubber	PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1
			HCl	20 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 300 g/h	UNE-EN 1911
6	---	By-pass gasos forn galvanitzat	CO	100 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00
			NO _x	450 mg/Nm ³	ASTM D 6522-00

(1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

(2) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm³ i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

Barcelona, 9 de març de 2015

p. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Josep Enric Llebot i Rabagliati

Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat