Resolució de 8 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'establiment de l'empresa Molienda y Derivados, SA per a l'activitat de fabricació de plaguicides, fertilitzants i altres productes agroquímics, amb adreça a C/Tenes, 3, naus C i D del polígon industrial Llevant, al terme municipal de Parets del Vallès.

Fets

L'empresa Molienda y Derivados, SA amb seu social a C/Tenes, 3, naus C i D del polígon industrial Llevant de Parets del Vallès ha sol·licitat l'autorització ambiental per a les instal·lacions de fabricació de plaguicides, fertilitzants i altres productes agroquímics situada al terme municipal de Parets del Vallès.

Dades de l'expedient
OGAU: Barcelona Data registre OGAU: 12 de març de 2008 Núm. de sol·licitud: BAAD080069 Tipus d'expedient: Adequació ambiental (Decret 50/2005) Annex: I Apartat: 5 Subapartat: 3 Descripció de l'activitat: Serveis de trituració, mòlta, micronització i mescles a màquina de productes químics, minerals i vegetals.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en l'article 4.1 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest decret fa referència a activitats que estaven en funcionament a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 3/98. També compleix amb els requisits establerts en l'article 1 de l'Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

El Departament de Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, l'Ajuntament de Parets del Vallès, així com el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, han emès els corresponents informes sobre els aspectes relacionats en l'àmbit de les seves competències.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4876, de 04/05/2007), no s'han presentat al·legacions.

Quart: En el tràmit d'audiència s'ha tramès la proposta de resolució, aprovada per la Ponència Ambiental en data 3 de juny de 2008, a l'interessat i a l'ajuntament de Parets del Vallès. En aquest tràmit s'han presentat al·legacions per part del titular, relatives a una sèrie d'errades de transcripció. S'estima aquesta al·legació i es modifiquen els apartats corresponents.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 4.2 f) del Decret 50/2005 i a proposta de la Ponència Ambiental,

RESOLC:

1. Atorgar l'autorització ambiental a l'establiment de l'empresa Molienda y Derivados, SA per a l'activitat de fabricació de plaguicides, fertilitzants i altres productes agroquímics, amb adreça a C/Tenes, 3, naus C i D del polígon industrial Llevant, al terme municipal de Parets del Vallès.

2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. L'autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la

notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 8 de juliol de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

ANNEX a la Resolució de 8 de juliol de 2008, per la qual s'atorga a l'empresa Molienda y Derivados, SA, l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 d'una activitat industrial de fabricació de plaguicides, fertilitzants i altres productes agroquímics, emplaçada al terme municipal de Parets del Vallès.

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESTABLIMENT I DE LES ACTIVITATS AVALUADES

1.1 DADES DE L'ESTABLIMENT

Titular		
Nom: Molienda y Derivados, SA		
NIF: A-08491581		
Adreça: C/Tenes, 3, naus C i D del polígon industrial Llevant		
Municipi: Parets del Vallès		
Coordenades UTM:	X: 436.984	Y: 4.602.673
Classificació: Annex I, apartat 5, subapartat 3, descripció del subapartat: Serveis de trituració, mòlta, micronització i mescles a màquina de productes químics, minerals i vegetals.		
Codi Llei 16/2002 (IPPC): 4.3		

Activitat afectada per la normativa sobre prevenció d'accidents greus ☐ SI ☒ NO

1.2 PRINCIPALS MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS UTILITZADES

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
Oli de pi	246648	18,5	l	----	Nau magatzem
Àcid cítric anhidre pols	246648	27225	kg	----	Nau magatzem
Àcid nítric monohidrat	246648	6800	kg	----	Nau magatzem
Àcid fosfòric al 75%	246648	3	l	----	Nau magatzem
Producte biocida BIOPOL K-14	246648	3000	l	----	Nau magatzem
Bisulfat de sosa	246648	1800	kg	----	Nau magatzem
Buprofezin tècnic: insecticida Tiadiazina	246648	2675	kg	----	Nau magatzem
Cimoxalí tècnic	246648	2560	kg	----	Nau magatzem
Dehscofix 920	246648	39907	kg	----	Nau magatzem
Dacthal AMVAC 75 P	246648	17000	kg	----	Nau magatzem
Diniconazol-m-sumi-eight tg	246648	525	kg	----	Nau magatzem
Diuron tècnic	246648	1350	kg	----	Nau magatzem
Empicol lxs 95/s: aquil sulfat sòdic	246648	19315	kg	----	Nau magatzem
Folpet tècnic	246648	5025	kg	----	Nau magatzem
Fosfat trisòdic anihidre	246648	1700	kg	----	Nau magatzem
Genapol Iro pasta	246648	4500	kg	----	Nau magatzem
Hidrosulfit sòdic	246648	15350	kg	----	Nau magatzem
Hostapur osb	246648	1376	kg	----	Nau magatzem
Mancozeb tècnic	246648	88544	kg	----	Nau magatzem
Marlon arl	246648	60	kg	----	Nau magatzem

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
Metabisulfit sòdic	246648	1866	kg	----	Nau magatzem
Metalxyl tècnic	246648	6100	kg	----	Nau magatzem
Metasilicat sòdic anhidre	246648	4685	kg	----	Nau magatzem
Nansa hs 80/s	246648	10000	kg	----	Nau magatzem
Nitrat potàssic	246648	866986	kg	----	Nau magatzem
Oxiclorur de coure tècnic	246648	157475	kg	----	Nau magatzem
Pelitre pale 25% dissolvent	246648	50	l	----	Nau magatzem
Propaclor tècnic	246648	3930	kg	----	Nau magatzem
Pyribaden tècnic	246648	2000	kg	----	Nau magatzem
Sosa càustica sòlida	246648	11465	kg	----	Nau magatzem
Sulfay de coure	246648	1800	kg	----	Nau magatzem
Sulfat cuprocàlcic	246648	675	kg	----	Nau magatzem
Supragil WP	246648	692	kg	----	Nau magatzem
Trietolanamina 85%	246648	5,6	l	----	Nau magatzem
Urea fosfat	246648	2468	kg	----	Nau magatzem
Ata-diuron	246648	69500	kg	----	Nau magatzem
Biflorur potàssic	246648	6000	kg	----	Nau magatzem
Biocit	246648	1000	kg	----	Nau magatzem
Captan 50	246648	10000	kg	----	Nau magatzem
Cbs 026/07	246648	12025	kg	----	Nau magatzem
Fluorur de níquel	246648	19000	kg	----	Nau magatzem
Fluorocirconat potàssic	246648	7000	kg	----	Nau magatzem
Reapack B-CV/3028	246648	11600	kg	----	Nau magatzem
Rubenamid T	246648	52550	kg	----	Nau magatzem
Rubanamid C	246648	56000	kg	----	Nau magatzem
Vital power calcio	246648	1700	l	----	Nau magatzem
Vulkacit merkapto/c	246648	4000	kg	----	Nau magatzem
Dispersogen 1494	246648	40900	kg	----	Nau magatzem
Dispersogen SS	246648	10400	kg	----	Nau magatzem
Cipermetrina tècnica	246648	5400	kg	----	Nau magatzem
Ciromazina	246648	425	kg	----	Nau magatzem
Hidròxid coure 50%	246648	6000	kg	----	Nau magatzem
Thram WP	246648	30000	kg	----	Nau magatzem
Àcid bòric	246648	5196	kg	----	Nau magatzem
Àcid tartàric	246648	17400	kg	----	Nau magatzem
Alumina hidratada (micral 855)	246648	17600	kg	----	Nau magatzem
Alcohol polivinílic	246648	35225	kg	----	Nau magatzem
Argirec B-24	246648	72962	kg	----	Nau magatzem
Blau àcid duasyn AE02/AE03	246648	20	kg	----	Nau magatzem
Blau de prússia (vossen 705 LS)	246648	21710	kg	----	Nau magatzem
BHT	246648	113	kg	----	Nau magatzem
Bicarbonat sòdic	246648	475	kg	----	Nau magatzem
Bisfenol-A-Flakes	246648	501000	kg	----	Nau magatzem
Borax decahidratado	246648	4800	kg	----	Nau magatzem

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
Borresperse NA	246648	3433	kg	----	Nau magatzem
Butòxid de piperonil	246648	110	L	----	Nau magatzem
Caolí miber K-5	246648	8025	kg	----	Nau magatzem
Caolí TB 1-10	246648	169227	kg	----	Nau magatzem
Caolí WTC	246648	9940	kg	----	Nau magatzem
Carbó vegetal	246648	57105	kg	----	Nau magatzem
Carbonat càlcic	246648	38278	kg	----	Nau magatzem
Carbonat sòdic	246648	6217	kg	----	Nau magatzem
Dissolvine E-MN-13	246648	3650	kg	----	Nau magatzem
Dissolvine E-FE-13	246648	19300	kg	----	Nau magatzem
Ebrosil PD	246648	4475	kg	----	Nau magatzem
Erucamide	246648	10206	kg	----	Nau magatzem
Fosfat disòdic anhidre	246648	175	kg	----	Nau magatzem
Fosfat monoamòmic	246648	483498	kg	----	Nau magatzem
Fosfat monopotàssic	246648	34745	kg	----	Nau magatzem
Lutensol XL 90	246648	90	kg	----	Nau magatzem
Maganafloc 2025	246648	9100	kg	----	Nau magatzem
Permanent laca vermell LCLL	246648	13	kg	----	Nau magatzem
Pirofosfat tetrapotàssic	246648	12500	kg	----	Nau magatzem
Promidina tècnica	246648	24742	kg	----	Nau magatzem
Rubi catulia BP	246648	0,25	kg	----	Nau magatzem
Sipernat 50	246648	5551	kg	----	Nau magatzem
Sipernat 320	246648	8614	kg	----	Nau magatzem
Struktol HP 669	246648	21000	kg	----	Nau magatzem
Sulfat amònic	246648	723700	kg	----	Nau magatzem
Sulfat magnesi anhidre	246648	110975	kg	----	Nau magatzem
Sulfat de potassi	246648	50400	kg	----	Nau magatzem
Sulfat sòdic anhidre	246648	32775	kg	----	Nau magatzem
Supragil RM/210-EI	246648	50	kg	----	Nau magatzem
Talco	246648	429265	kg	----	Nau magatzem
Tiosulfat sòdic	246648	236	kg	----	Nau magatzem
Tixosil 38ª	246648	10025	kg	----	Nau magatzem
Tripolifosfat sòdic	246648	38201	kg	----	Nau magatzem
Urea	246648	125940	kg	----	Nau magatzem
Violeta brillant Remazol 5R	246648	25	kg	----	Nau magatzem
MATERIES AUXILIARS					
Film per embalar	25221540	4060	kg	----	Nau magatzem
Fil de cosir	17104553	140	kg	----	Nau magatzem
Cartró ondulat	211222	6000	kg	----	Nau magatzem
Palets	20401213	50	Unitats	----	Pati exterior
Lleixiu neteja sanitària	2415	100	l	----	Nau magatzem

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

1.3 ENERGIES QUE UTILITZA L'ESTABLIMENT

Tipus d'energia	Quantitat	Unitats	Sistema d'emmagatzematge
Elèctrica	218.188	kWh/any	----
Gas-oil	7.617	l	Dipòsit de 1.000 l

1.4 PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS OBTINGUTS

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
Melamina base	246648	25500	kg	Nau magatzem
Perborat sòdic tetrahidratat	246648	1042	kg	Nau magatzem
Phosbrite admix S	246648	1988	kg	Nau magatzem
Aquagen fast and easy	246648	996	kg	Nau magatzem
Redox 70 especial	246648	4950	kg	Nau magatzem
Àcids dicarbònics	246648	823	kg	Nau magatzem
Zeliquid GA-91	246648	43052	kg	Nau magatzem
Zeliquid GA-1	246648	41000	kg	Nau magatzem
Renoclean P 254	246648	975	kg	Nau magatzem
Zeliquid GS-3	246648	1975	kg	Nau magatzem
Dispersante SI	246648	17900	kg	Nau magatzem
Dispersante SS seco	246648	9600	kg	Nau magatzem
Dispersante 1494	246648	30040	kg	Nau magatzem
Biopol C-15	246648	21184	kg	Nau magatzem
Àcid nítric monohidratat	246648	5938	kg	Nau magatzem
CBS 026/7	246648	3098	kg	Nau magatzem
Reapack B-CV/3028	246648	11922	kg	Nau magatzem
Bifluorur potàssic	246648	6000	kg	Nau magatzem
Fluorur de níquel	246648	18800	kg	Nau magatzem
Fluororcirconat potàssic	246648	6839	kg	Nau magatzem
Vital power calcio	246648	1451	kg	Nau magatzem
Biocit	246648	1000	kg	Nau magatzem
Microcem	246648	21125	kg	Nau magatzem
Potassa càustica	246648	27261	kg	Nau magatzem
Piribaden 20 NAC química	246648	19067	kg	Nau magatzem
T-59	246648	8563	kg	Nau magatzem
Reductin HTB	246648	52000	kg	Nau magatzem
Cliper (ciromazina 75% WP)	246648	546	kg	Nau magatzem
Promidone 50 PM	246648	13247	kg	Nau magatzem
Talman Combi	246648	3606	kg	Nau magatzem
Duett-m	246648	31282	kg	Nau magatzem
Verde trupocor BTY	246648	1485	kg	Nau magatzem
Vulkacit merkapto/C	246648	3972	kg	Nau magatzem
Santocure TBBS	246648	16201	kg	Nau magatzem
Rubenamid T	246648	52609	kg	Nau magatzem
Rubenamid C	246648	56017	kg	Nau magatzem
Maestro WP	246648	10063	kg	Nau magatzem
Sifloc P/C	246648	975	kg	Nau magatzem
Àcid fumàric	246648	6893	kg	Nau magatzem
Bisulfat sòdic	246648	1763	kg	Nau magatzem

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
Ataron	246648	64209	kg	Nau magatzem
Ata diuron masso 25/25	246648	9965	kg	Nau magatzem
Sumisclex 3e	246648	60645	kg	Nau magatzem
Sponsor MZ	246648	23554	kg	Nau magatzem
Ringo	246648	10608	kg	Nau magatzem
Macuprax	246648	5000	kg	Nau magatzem
Diconox	246648	427320	kg	Nau magatzem
Dacthal AMVAC 75 WP	246648	9975	kg	Nau magatzem
Daconil 5^E	246648	42725	kg	Nau magatzem
Cuspide 25 WP	246648	1011	kg	Nau magatzem
Cobreline tripel	246648	6025	kg	Nau magatzem
Cobreline polpet	246648	7085	kg	Nau magatzem
Captan 85	246648	2000	kg	Nau magatzem
Aliado FM	246648	6032	kg	Nau magatzem
Captan 50	246648	15000	kg	Nau magatzem
Ska 50 WP	246648	3575	kg	Nau magatzem
Ska 3 P	246648	12600	kg	Nau magatzem
Cipermor 0.5P	246648	214025	kg	Nau magatzem
Cipermor 20	246648	9410	kg	Nau magatzem
Axymor M	246648	12430	kg	Nau magatzem
Base X 866/F	246648	929	kg	Nau magatzem
Arcade	246648	4789	kg	Nau magatzem
Bisfenol A	246648	506000	kg	Nau magatzem
Liberoxi manvert	246648	2470	kg	Nau magatzem
Snowtex 45	246648	101000	Kg	Nau magatzem

1.5 CONSUM I GESTIÓ D'AIGÜES

Consum d'aigües

Volum total abastat		Procedència	Ús
m^3/dia	m^3/any		
11,84	612	Pou finca veïna	Refredament dels molins (65%), neteges (4%)
	1.980	Xarxa pública	Domèstic i serveis (31%)

Gestió de les aigües residuals

Descripció global de l'abocament d'aigües	
Núm. total punts abocament:	1
Cabal abocat	Màxim dia (m^3/dia): 11,84
	Any (m^3/any): 2.592
	Màxim hora (m^3/h): 0,74

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Dades per punt d'abocament	
Núm. del punt d'abocament	1 (x:415.714, y:4.593.090)
Descripció	Refredament dels molins (65%), neteges (4%), domèstic i serveis (31%)
Arqueta de registre	Si
Procés on es genera	Refredament molins, neteges, domèstic i serveis
Destí i nom (1)	Sistema públic de sanejament, EDAR Montornès del Vallès
Tractament	Físico-químic i biològic
Cabal abocat	Màxim dia (m^3/dia): 11,84
	Any (m^3/any): 2.592
	Màxim hora (m^3/h): 0,74

(1) Nom llera, nom EDAR, etc.

1.6 GENERACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

Tipus de residu (descripció)	Classe	Codi CER	Producció anual	Unitats
Residus banals	NP	200301	36	t
Saques buides	P	150110	11	t
Plàstics	NP	200139	---	--
Cartró	NP	200101	---	--
Altres residus generats en petites quantitats: envasos metàl·lics, dissolvents amb aigua, palets, tòners i cartutxos de tinta, fluorescents, equips elèctrics i electrònics.				

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor: P-13144.1
Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa:

- de zones específiques per emmagatzemar els diferents residus.
- d'un plànol indicant les zones d'emmagatzematge dels residus.

La gestió dels residus es fa:

- mitjançant transportistes i gestors autoritzats ☒ SI ☐ NO

1.7 EMISSIONS A L'ATMOSFERA

Dades per focus emissor de procés	
Núm. del focus	1
Descripció	Molí patí posterior

Dades per focus emissor de procés		
Procés on es genera	Microatomització de fitosanitaris	
Llibre de registre	No en disposa	
UTM X	436.910	
UTM Y	4.602.701	
Diàmetre (m)	0,40	
Alçada (m)	9	
Mesures correctores	Cap	
Temps de funcionament	h/any	800
	dies/any	60
Condicionament per a la presa de mostres	----	
Contaminants emesos	----	
Analitzadors en continu	----	

Dades per focus emissor de procés		
Núm. del focus	2	
Descripció	Sistema d'aspiració	
Procés on es genera	Aspiració de les partícules procedents de la trituració de la matèria primera en els molins.	
Llibre de registre	No en disposa	
UTM X	436.912	
UTM Y	4.602.705	
Diàmetre (m)	0,30	
Alçada (m)	2	
Mesures correctores	Cap	
Temps de funcionament	h/dia	15
	dies/any	210
Condicionament per a la presa de mostres	----	
Contaminants emesos	----	
Analitzadors en continu	----	

Dades per focus emissor de procés	
Núm. del focus	3
Descripció	Zones de preparació de mescles
Procés on es genera	Aspiració de les partícules procedents de la preparació de mescles
Llibre de registre	No en disposa
UTM X	436.980

Dades per focus emissor de procés		
UTM Y	4.602.683	
Diàmetre (m)	0,20	
Alçada (m)	3,80	
Mesures correctores	Cap	
Temps de funcionament	h/dia	2-4
	dies/any	200
Condicionament per a la presa de mostres	----	
Contaminants emesos	----	
Analitzadors en continu	----	

Emissions difuses (per punt d'emissió)	
Núm. del punt	1
Descripció	Fenomen superficial de la manipulació dels productes químics.
Contaminants (descripció)	Partícules (pols dels productes químics en pols).
Procés on es genera	Manipulació productes químics.
Mesures correctores	Sistema d'aspiració de les partícules que queden en el ambient.

1.8 APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 117/2003

	SI	NO
L'empresa utilitza dissolvents en el procés de fabricació	**X**	
Li és d'aplicació a l'activitat el Reial Decret 117/2003, de 31 de gener sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils deguts a l'ús de dissolvents a determinades activitats		**X**

1.9 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.

El terme municipal on s'ubica l'activitat no figura en la relació de municipis d'alt risc d'incendi forestal previstos a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

1.10 PROGRAMA DE CORRECCIONS

A continuació es relacionen les actuacions proposades pel titular per corregir les deficiències detectades.

Inconformitats	Correcció
No s'ha realitzat l'estudi de minimització de residus perillosos.	Realització de l'estudi de minimització de residus perillosos.
Manca permís d'extracció d'aigua de pou.	Demanar permís d'extracció de l'aigua de pou.
Manca la declaració d'envasos.	Realització de la declaració d'envasos.
Manca adequació dels focus 1, 2 i 3, llibres de registre dels focus i realitzar autocontrols.	Registre dels 3 focus emissors mitjançant llibres de registres de procés i adequació d'aquests per a realització dels autocontrols pertinents.
Manca documentació justificativa de la legalització del compressor de 10 Bar.	Aportar documentació justificativa de la legalització del compressor de 10 Bar.
Manca legalització de la baixa tensió.	Realitzar la legalització de la baixa tensió.
Manca la gestió correcta dels absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses, i dels dissolvents amb aigua coma residus perillosos.	Gestionar correctament aquests materials.
Manca realització d'un autocontrol de les aigües residuals abocades.	Realització d'un autocontrol de les aigües residuals abocades.

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL

L'activitat existent, globalment no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions establertes a l'avaluació ambiental, així com d'acord amb les condicions per a l'exercici de l'activitat i el règim de control establerts en aquest annex.

Ateses la capacitat del medi receptor i l'existència d'efectes no significatius que l'activitat existent pot transferir als vectors ambientals, el seu impacte global es considera moderat sobre la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals.

2.1 EMISSIONS D'AIGÜES RESIDUALS

El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, com a ens competent dels abocaments d'aigües residuals de l'empresa Molienda y Derivados, SA a Parets del Vallès, li va atorgar en data 23 de novembre del 2007 el permís d'abocament.

2.2 GESTIÓ DE RESIDUS

D'acord amb la documentació presentada la gestió dels residus generats es considera correcta, sempre i quan es compleixen les condicions de l'apartat 3.2.

2.3 EMISSIONS A L'ATMOSFERA

D'acord amb la documentació presentada l'empresa té tres focus emissors de procés. Alhora es generen emissions difuses degudes a la descàrrega, manipulació i emmagatzematge de matèries primeres.

2.4 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la *Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya* i a l'article 1 del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

2.5 PREVENCIÓ D'INCENDIS

Atès el que s'especifica a l'avaluació ambiental verificada sotmesa a tràmit, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació n'ha emès informe favorable condicionat a l'execució de les correccions que es detallen a l'apartat 3.6 i que entre d'altres, són objecte del Règim de Control que s'estableix en aquest annex.

2.6 APLICACIÓ MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

Una vegada consultat el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació a gran escala de productes químics inorgànics (amoníac, àcids i fertilitzants) de desembre de 2006, avaluant les MTD a considerar per a al sector i en base a la informació disponible relacionada amb la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'empresa de Molienda y Derivados, SA, es pot concloure que la instal·lació industrial i els seus processos productius estan en la línia de les MTD recomanades pel BREF esmentat sempre i quan es compleixi amb l'apartat 3 a on s'estableixen les condicions per a l'exercici de l'activitat.

2.7 PROGRAMA DE CORRECCIÓ D'INCOMPLIMENTS

Les actuacions derivades del programa de correcció d'incompliments presentat pel titular es realitzaran d'acord amb el règim de control establert en aquest annex. Els controls, seran realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, en els terminis que es fixen a l'apartat *4. Règim de Control*

3. CONDICIONS PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT

L'atorgament de l'Autorització Ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui, independentment del compliment de les condicions per a l'exercici de l'activitat que es detallen a continuació.

3.1 AIGÜES RESIDUALS

Per tal d'assegurar el compliment de la normativa aplicable pel que fa els abocaments, cal el compliment estricte de les condicions que estableixi el permís de connexió a l'EDAR emès pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, i les disposicions que marca el Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.

Segons informe del Consorci de data 9 d'abril de 2008, caldrà especificar l'existència d'arquetes de registre o construcció de les mateixes en plànols, així com de la xarxa de desguàs d'aigües residuals i/o pluvials, i procedir a les adequacions pertinents.

3.2 GESTIÓ DE RESIDUS

- Molienda y Derivados, SA, ha de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- Molienda y Derivados, SA, ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'ha de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles abocaments
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, Molienda y Derivados, SA, ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.

3.3 EMISSIONS A L'ATMOSFERA

L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament.

FOCUS EMISSORS DE PROCÉS:

FOCUS núm.: 1 (molí), 2 (aspiració) i 3 (preparació mescles)		
Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura
PST	25 mg/Nm^3	UNE-EN 13284-1:2002

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.

Mètodes de mostreig

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d'emetre aquest informe. Si en un futur s'adopten normes EN o UNE, l'àmbit d'aplicació de les quals incloguin instal·lacions d'aquest tipus, s'hauran d'adoptar aquests mètodes per a la realització dels corresponents controls.

En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per escrit per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

Els mètodes de mostreig dels paràmetres generals són els següents:

Cabal i velocitat: UNE 77225
Humitat: UNE 14790
O_2 : ASTM D 6522 - 00

Condicions

- Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 i segons la norma de referència per a la mesura.

- Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir el que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel quals s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Disposar dels corresponents llibres de registre, tal com s'estableix a l'article 33 de l'ordre 18 d'octubre de 1976, diligenciats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, en què s'anotaran els resultats de totes les mesures que s'hi efectuïn. La denominació del focus serà la fixada als punts 1.7 i 3.3.1 d'aquest annex, per a cada focus. El número del llibre de registre s'ha d'indicar, a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.

- Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es produeixen com a conseqüència de la descàrrega, manipulació i emmagatzematge de matèries primeres.

3.4 SOROLLS

Molienda y Derivados, SA prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no superar els límits d'immissió sonora establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

En el cas que l'Ajuntament disposi d'una ordenança municipal reguladora del soroll, que hagi estat elaborada a posteriori de l'entrada en vigor de la Llei 16/2002, d'acord amb aquesta, i alhora els límits establerts siguin més restrictius que els de la llei, s'hauran de prendre les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no produir vibracions ni sorolls que superin els valors màxims establerts en la corresponent ordenança municipal.

3.5 CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

Abans del 31 d'agost de 2009, la il·luminació exterior de Molienda y Derivados, SA ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de dita llei.

3.6 PREVENCIÓ D'INCENDIS

Atès el que especifica l'informe de verificació sobre l'avaluació en matèria de prevenció d'incendis presentat per Molienda y Derivados, SA, s'emet informe favorable condicionat a l'execució de les següents correccions en els terminis que es detallen:

- Cal que la paret sectoritzadora entre la nau de magatzem i la de magatzem garanteixi com a mínim una estabilitat al foc REI 90, en un termini màxim de 18 mesos.
- Cal que la paret mitgera entre la nau de magatzem i la nau veïna garanteixi com a mínim REI-180, en un termini màxim de 18 mesos.
- Cal que la sectorització entre la nau de producció i la de magatzem i la paret mitgera respecte veïns, disposin d'una recrescuda d'un metre per damunt de la coberta, o d'una tramada longitudinal de coberta d'1 metre d'amplada mínima, en un termini màxim de 6 mesos.
- Cal garantir la sectorització entre les dues naus en portes i passos, en un termini màxim de 3 mesos.
- Cal protegir l'estructura principal de coberta de la nau de magatzem fins a garantir com a mínim R15, en un termini màxim de 18 mesos.
- Cal instal·lar una franja tallafocs EI 60 per sectoritzar la nau de producció respecte veïns, en un termini màxim de 6 mesos.
- Cal disposar d'enllumenat d'emergència suficient a tot l'establiment, en un termini màxim de 3 mesos.
- Cal disposar de senyalització de tots els recorreguts d'evacuació i dels sistemes de protecció i alarma manuals en tot l'establiment, en un termini màxim de 3 mesos.
- Cal que les portes tinguin una amplada mínima de 0,80 m, siguin fàcilment operables i abatibles sobre el seu eix vertical, en un termini màxim de 3 mesos.
- Cal disposa d'una porta d'evacuació addicional per la part posterior de la nau de procés, en un termini màxim de 6 mesos.
- Cal disposar d'un sistema de ruixadors automàtics d'aigua a la nau de magatzem, en un termini màxim de 12 mesos.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

- Cal instal·lar polsadors d'alarma a la nau de magatzem, en un termini màxim de 12 mesos.
- Cal disposar de Boques d'Incendi Equipades a la nau de magatzem, de forma que se'n disposi d'una a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12 mesos.
- Cal disposar d'extintors portàtils d'incendi a la nau de magatzem, de forma que se'n disposi d'un a menys de 15 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12 mesos.
- Cal disposar d'un Pla d'Emergència redactat, implantat i actualitzat, en un termini màxim de 3 mesos.

El titular és responsable de l'execució de les correccions anteriors en els terminis corresponents i de mantenir les condicions de seguretat en cas d'incendi establertes per la legislació aplicable. En cas que el titular no executi les correccions o bé no ho faci conforme al programa presentat, es considerarà que l'activitat no compleix amb la legislació aplicable i podrà donar lloc al procediment sancionador oportú.

3.7 PROGRAMA DE CORRECCIONS D'INCOMPLIMENTS

S'avalua que el Programa de Correccions presentat pel titular és correcte i els terminis de realització de les actuacions s'especifiquen en l'apartat de Règim de Control.

3.8 OPTIMITZACIÓ DE PROCÉS

Optimitzar el consum d'energia, aigua, matèries primeres i recursos tant com sigui possible.

Concretament, són MTD pel sector de fertilitzants dur a terme balanços d'energia, controlar els paràmetres de funcionament dels equips i establir, mantenir balanços de matèria per al nitrogen, fosfat, vapor, aigua i CO_2, instal·lar cogeneració i reduir el volum i la càrrega de les aigües residuals reciclant els condensats i les aigües de procés i de rentat.

3.9 PRESCRIPCIONS MUNICIPALS

En l'ordre a l'eliminació dels sorolls i vibracions, els nivells màxims d'immissió en ambient exterior serà de 70 dBA de dia i de 60 dBA de nit, i el d'immissió a l'ambient interior de 40 dBA de dia i 35 dBA de nit.

4 RÈGIM DE CONTROL

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'establiment haurà de dur a terme els controls que s'estableixen a continuació i en els terminis especificats.

Tots els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 81 del Decret 136/1999. Amb anterioritat a la seva actuació, l'entitat que dugui a terme els controls ho haurà de notificar a l'OGAU de Barcelona als efectes de comunicació oportuns.

Control específic: en el termini de 6 mesos des de la data de l'atorgament de l'autorització ambiental, per verificar que s'han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa de correcció presentat i que es detallen a continuació

- Es realitzarà la mesura dels focus emissors especificats a l'apartat 3.3 d'aquest annex. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).
- Comprovar que tots els focus disposen del corresponent llibre de registre diligenciats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Comprovar que s'ha demanat el permís d'extracció d'aigua del pou.
- Comprovar que s'ha legalitzat el compressor de 10 Bar.
- Comprovar que s'ha legalitzat la baixa tensió.
- Comprovar que s'ha realitzat l'autocontrol de les aigües residuals abocades.
- Comprovar que s'ha presentat al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, la documentació sobre les arquetes de registre i la xarxa de desguàs
- Comprovar la producció anual aproximada (t/any) dels residus: plàstic i cartró.
- S'haurà d'acreditar la codificació i la classificació dels residus procedents del manteniment general d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER), la seva producció anual (t/a), el sistema d'emmagatzematge (tipus de contenidor, capacitat màxima i localització en planta) i la destinació final prevista.
- S'haurà d'acreditar la codificació i la classificació dels residus consistents en absorbents, materials de filtració, draps de neteja, roba protectora i dissolvents amb aigua d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER), la seva producció anual (t/a), el sistema d'emmagatzematge (tipus de contenidor, capacitat màxima i localització en planta) i la destinació final prevista.
- Comprovar el correcte emmagatzematge dels residus generats. Cal tenir en compte que els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert, en zona pavimentada i amb recollida de possibles besaments.
- Comprovar la correcta gestió, a través de gestors de residus autoritzats, dels residus generats.

Control periòdic: L'establiment haurà d'efectuar un control periòdic cada dos anys que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat anterior. Al primer control periòdic i en relació a la seguretat en cas d'incendi, s'haurà de comprovar que s'han executat les correccions especificades al punt 3.6. d'aquest annex. A més,

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en aquesta autorització ambiental i concretament s'haurà de comprovar que

- El tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos.
- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus.
- Els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Es comprovarà quines mesures d'optimització de procés han estat aplicades.
- Es realitzarà la mesura dels focus emissors especificats a l'apartat 3.3 d'aquest annex. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).
- Es comprovarà que es compleixen les condicions d'abocament de les aigües residuals.

En cas que l'establiment autoritzat estigui acollit al Sistema de gestió i auditoria mediambiental (EMAS), queda exempt del règim de control periòdic assenyalat anteriorment. L'establiment haurà de presentar en el procediment de renovació en el registre EMAS, amb la periodicitat adient fixada per aquest mateix, una separata de la declaració ambiental verificada, d'acord amb el model per a l'exempció dels controls reglamentaris que preveu la Llei 3/1998, per empreses adherides a l'EMAS.

Barcelona, 8 de juliol de 2008

Maria Comellas i Doñate
Directora general de Qualitat Ambiental