Resolució de 12 de març de 2007 per la qual s'atorga l'autorització ambiental a l'empresa Huecopack SA per a una activitat d'impressió de complexes per a envasos flexibles i de gravats al buit en el municipi de Castellar del Vallès.

Fets

L'empresa Huecopack SA, amb domicili al carrer Segarra, 22 del Polígon Industrial Pla de la Bruguera del municipi de Castellar del Vallès i NIF A-59.032.557, ha sol·licitat l'autorització ambiental per a una activitat d'impressió de complexes per a envasos flexibles i de gravats al buit a l'establiment situat a l'adreça esmentada anteriorment.

Dades de l'expedient
OGAU: Barcelona Data registre OGAU: 23 de desembre de 2004 Núm. de sol·licitud: BA20050011 Tipus d'expedient: Legalització Annex : I Apartat : 12 Subapartat: 2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 t/any. Epígraf IPPC: 10.1

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud, compleix els requeriments establerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

El Departament de Salut ha emès informe favorable sobre protecció de la salut.

El Departament d'Interior ha emès informe favorable sobre prevenció d'incendis.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha emès informe favorable sobre aspectes de la seva competència.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU de la Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, no s'han presentat al·legacions. L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha presentat a l'OGAU el resultat del tràmit d'informació veïnal en què no s'han presentat al·legacions.

Quart: De la proposta de resolució favorable emesa per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, se n'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament de Castellar del Vallès i s'han presentat al·legacions, per part del sol·licitant de l'activitat que fan referència al sistema de correcció de les emissions atmosfèriques, les quals han estat considerades.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.5 del Decret 136/1999, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

RESOLC:

1. Atorgar a l'empresa Huecopack SA, l'autorització ambiental per a una activitat de d'impressió de complexes per a envasos flexibles i de gravats al buit a l'establiment situat al carrer Segarra, 22 del Polígon Industrial Pla de la Bruguera del municipi de Castellar del Vallès.
2. Les dades de l'establiment, l'avaluació ambiental de l'activitat i dels aspectes no estrictament ambientals, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta resolució visada per la Directora General de Qualitat Ambiental.
3. L'autorització ambiental es revisarà, en els aspectes medi ambientals, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 12 de març de 2007

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX

1. Dades establiment

Nom: Huecopack SA
Activitat: Impressió de complexes per a envasos flexibles i de gravats al buit
Adreça: C/ Segarra, 22 del Polígon Industrial Pla de la Bruguera. Castellar del Vallès
Coordenades UTM X: --- Y: ---

2. Avaluació ambiental de l'activitat

2.1 Característiques generals de l'activitat

L'activitat consisteix en la impressió d'envasos flexibles i de gravats al buit.

2.2 Consums d'energies

Tipus d'energia	Quantitat	Tipus d'emmagatzematge
Electricitat	2.640.000 kWh/any	---
Gas natural	3.300.000 tèrmies/any	---

2.3. Emissions a l'atmosfera

- **Focus emissors**

Núm. Focus	Procés	Llibre registre	Mesura correctora	Contaminant	Concentració
1	Màquina impressora M-1-sortida 1	7981	---	COT	1095 mgC/Nm3 emissió màssica: 2,9t/any
2	Màquina impressora M-1-sortida 2	18461	---	COT	1035 mgC/Nm3 emissió màssica: 5,4t/any
3	Màquina impressora M-1-sortida 3	18462	---	COT	1037mgC/Nm3 emissió màssica: 4,4t/any

4	Màquina impressora M-1-sortida 4	18463	---	COT	1459mgC/Nm3 emissió màssica: 3,5t/any
5	Màquina impressora M-1-sortida 5	18464	---	COT	1452mgC/Nm3 emissió màssica: 6,2t/any
6	Màquina impressora M-1-sortida 6	18465	---	COT	203mgC/Nm3 emissió màssica: 1,8t/any
7	Màquina impressora M-1-sortida 7	17722	---	COT	138,3mgC/Nm3 emissió màssica: 1,3t/any
8	Màquina impressora M-1-sortida 8	17723	---	COT	2096mgC/Nm3 emissió màssica: 18,9/any
9	Màquina complexadora C-3-sortida 1	7980	---	COT	1134,2 mgC/Nm3 emissió màssica: 7,6t/any
10	Màquina complexadora C-3-sortida 2	17724	---	COT	3863,8mgC/Nm3 emissió màssica: 31,1t/any
11	Màquina complexadora C-3-sortida 3	17865	---	COT	233 mgC/Nm3 emissió màssica: 1,36t/any
12	Màquina impressora M-4-sortida 1	17721	---	COT	620,9 mgC/Nm3 emissió màssica: 0,3 t/any
13	Màquina impressora M-4-sortida 2	18926	---	COT	645,3 mgC/Nm3 emissió màssica: 3,6 t/any
14	Màquina impressora M-4-sortida 3	18427	---	COT	726,4mgC/Nm3 emissió màssica: 4 t/any
15	Màquina impressora M-4-sortida 4	18928	---	COT	1294mgC/Nm3 emissió màssica: 9,6 t/any

16	Màquina impressora M-4-sortida 5	18929	---	COT	707,9mgC/Nm3 emissió màssica: 4,8 t/any
17	Màquina impressora M-4-sortida 6	18930	---	COT	891mgC/Nm3 emissió màssica: 7,8 t/any
18	Màquina impressora M-4-sortida 7	18931	---	COT	12686mgC/Nm3 emissió màssica: 8 t/any
19	Màquina impressora M-4-sortida 8	7993	---	COT	463mgC/Nm3 emissió màssica: 2,2 t/any
20	Màquina impressora M-4-sortida 9	7963	---	COT	2909mgC/Nm3 emissió màssica: 14,6 t/any
21	Màquina complexadora C-4	17869	---	COT CO NOx	730,9mgC/Nm3 emissió màssica: 8,12t/any 10 ppm 1,5 ppm
22	Màquina impressora M-5	18451	---	COT	1054mgC/Nm3 emissió màssica: 76,6 t/any
23	Rentadora de tinters	---	---	COT	36136mgC/Nm3 emissió màssica: 4,8t/any
24	Generador oli tèrmic auxiliar	---	---	CO NOx O2	105,4 mgC/Nm3 167,9mgC/Nm3 3 %
25	Generador oli tèrmic principal	---	---	CO NOx O2	11,2mgC/Nm3 130,5mgC/Nm3 3 %
26	Caldera de calefacció (*)	---	---	CO NOx O2	5437mgC/Nm3 87,9 mgC/Nm3 3 %

(*) Aquest focus està exempt de control segons la Instrucció Tècnica número 3 de la Direcció General de Qualitat Ambiental. Donat que es tracta d'una instal·lació no-industrial de combustió resta subjecte al Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

Avaluació

L'activitat té diferents focus d'emissió amb unes emissions de COV's molt elevades.

1) En data 25 d'octubre de 2005 l'activitat va presentar un Pla de reducció de les emissions, el qual consisteix en el següent:

   - L'empresa proposa instal·lar un *oxidador tèrmic regeneratiu* per tal de tractar les emissions de COV's procedents dels següents equips:
     - Laminadors C3 i C4
     - Estampadores M1, M4 i M5
     - Rentadores de tinters

   - L'estampadora M3 i la màquina C2 no es connectaran a l'oxidador tèrmic perquè es donen de baixa; les emissions de la màquina C1 no seran tractades per l'oxidador tèrmic perquè aquesta màquina no utilitza dissolvents; les emissions de la cabina de pintura i dels dipòsits de dissolvent i pintura no són emissions canalitzades i tampoc seran tractades per l'oxidador tèrmic.

   - Per incrementar l'eficiència de l'oxidador tèrmic l'empresa reduirà el cabal d'emissions a tractar de 95.000 Nm3/h.

   - L'empresa es compromet a complir a la sortida de l'oxidador tèrmic amb el límit d'emissió de COV's de 20 mgC/Nm3.

   - El calendari per la implantació del Pla de Reducció d'emissions bàsicament és el següent:

     - Segon trimestre de 2007- Instal·lació de l'equip per reduir els cabals i de l'oxidador tèrmic.

     - Març de 2008 – Posada en funcionament de l'oxidador tèrmic.

2) En data 18 de desembre de 2006, l'activitat va entrar unes al·legacions i que han estat valorades, les quals que fan referència a la unificació de les emissions de tots els focus d'emissió provinents de les màquines de producció cap a l' oxidador tèrmic regeneratiu. L'activitat instal·larà un concentrador de les emissions de COV's a l'entrada d'aquest oxidador.

   L'avaluació d'aquestes al·legacions s'ha fet en sentit estimatori.

En relació a les altes emissions de CO dels focus 24, tal i com s'estableix en la documentació complementària aportada han estat corregides. En aquesta resolució s'estableix que en el control inicial de manera específica es comprovi els límits d'emissió d'aquest focus.

L'activitat utilitza dissolvents en el procés de fabricació i està inclosa en l'apartat 3 de l'annex II A del *Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades*.

Emissions difuses

Segons la documentació aportada no hi ha emissions difuses significatives.

2.4.Producció i gestió de residus

Descripció	Classe	Codi (*)	Producció anual
Dissolvents de neteja	P	070704	69 t
Paper i cartró	NP	200101	34.5t
Fusta	NP	200138	146t
Ferralla	NP	200140	59t
Barreja de residus generals	NP	200301	894t

(*)codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

Avaluació

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa:
- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu:
- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor P-08689.1.

2.5. Producció d'aigües residuals, sistema de tractament, abocament

L'administració competent pel que fa a l'abocament d'aigües residuals és l'Ajuntament de Castellar del Vallès, atès que l'abocament d'aigües residuals s'efectua a la depuradora Castellar del Vallès. Aquest Ajuntament ha informat sobre aquesta matèria en el corresponent informe municipal.

3. Avaluació d'aspectes no estrictament ambientals

3.1 Protecció de la salut

L'activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius significatius sobre la salut de les persones sempre i quan, es compleixi estrictament el pla de reducció d'emissions de COV's.

Si en algun moment es deixa de complir el pla de reducció d'emissions i/o s'incompleixen els períodes establerts s'entendrà, automàticament, com a desfavorable l'informe de Protecció de la Salut, atès que ara per ara i en les condicions actuals l'activitat no pot garantir que no es puguin produir efectes negatius sobre la salut de les persones.

3.2 Prevenció d'incendis

L'establiment reuneix les condicions de protecció contra incendis que demana la legislació vigent per poder exercir l'activitat.

4. Nivells d'emissió i Prescripcions tècniques

4. Emissions a l'atmosfera

4.1.1. Emissions canalitzades:

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment només podrà disposar dels següents focus emissors de contaminació atmosfèrica per alguns dels quals es fixen els corresponents límits d'emissió:

Núm. Focus	Número de registre	Descripció	Contaminant
1	7981	Màquina impressora M-1-sortida 1	COV's
2	18461	Màquina impressora M-1-sortida 2	COV's
3	18462	Màquina impressora M-1-sortida 3	COV's
4	18463	Màquina impressora M-1-sortida 4	COV's
5	18464	Màquina impressora M-1-sortida 5	COV's
6	18465	Màquina impressora M-1-sortida 6	COV's
7	17722	Màquina impressora M-1-sortida 7	COV's
8	17723	Màquina impressora M-1-sortida 8	COV's
9	7980	Màquina complexadora C-3-sortida 1	COV's
10	17724	Màquina complexadora C-3-sortida 2	COV's
11	17865	Màquina complexadora C-3-sortida 3	COV's

Núm. Focus	Número de registre	Descripció	Contaminant
12	17721	Màquina impressora M-4- sortida 1	COV's
13	18926	Màquina impressora M-4- sortida 2	COV's
14	18427	Màquina impressora M-4- sortida 3	COV's
15	18928	Màquina impressora M-4- sortida 4	COV's
16	18929	Màquina impressora M-4- sortida 5	COV's
17	18930	Màquina impressora M-4- sortida 6	COV's
18	18931	Màquina impressora M-4- sortida 7	COV's
19	7993	Màquina impressora M-4-sortida 8	COV's
20	7963	Màquina impressora M-4-sortida 9	COV's
21	17869	Màquina complexadora C-4	COV's
22	18451	Màquina impressora M-5	COV's
23	---	Rentadora de tinters	COV's

Aquesta activitat està inclosa en el RD 117/2003, per aquest motiu l'empresa ha presentat un Pla de Reducció de les Emissions que es desenvoluparà fins el segon semestre de 2008 i que consisteix bàsicament en la instal·lació d'un oxidador tèrmic regeneratiu que recollirà els 23 focus emissors anteriors de les màquines de producció i els concentrarà en un de sòl (focus 1).

El nombre final de focus i els límits a aplicar, en relació a aquests 23 focus, a partir del segon semestre del 2008, seran els següents:

Focus 1. Oxidador tèrmic regeneratiu de depuració dels gasos (1)		
Contaminant	**Límit emissió**	**Mètode mesura (2)**
CO	100	UNE-EN 15.058
NO_x (3)	150	UNE-EN 14.792
COT	20	UNE-EN-12.619

Límits d'emissió en mg/Nm^3 i referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3KPa, i gas sec.

(1) Límits aplicables a partir de l'1 de juliol de 2008.

(2) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia

autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

(3) Expressat com a NO_2.

Núm. Focus	Número de registre	Descripció	Contaminant	Valor màxim d'emissió	Mètode analític (2)
2	---	Generador oli tèrmic auxiliar	CO NOx	100 mg/Nm3 (1) 450 mg/Nm3 (1)	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00
3	---	Generador oli tèrmic principal	CO NOx	100 mg/Nm3 (1) 450 mg/Nm3 (1)	ASTM D 6522-00 ASTM D 6522-00

(1) Aquests valors estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.
(2) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

4.1.2. Emissions difuses:

A partir de 31 d'octubre de 2007 l'establiment ha de complir amb el valor límit d'emissions difuses establert a l'annex II del RD 117/2003, apartat 3, per a la seva activitat i que es recull a la següent taula:

Activitat (llindar de consum de dissolvent en t/any)	***Llindar de consum de dissolvents en t/any)***	***Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Nm^3)***	***Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents)***		***Valors límit d'emissió total***		***Disposicions especials***
			Inst. noves	***Inst. exist.***	***Inst. noves***	***Inst. exist.***	
Altres unitats de rotograbat, flexografia, impressió sergràfica rotativa, laminat o vernissat (>15), impressió serigràfica rotativa sobre tèxtil o en cartró/cartolina	> 30 (1)	100	20 (1)				(1) Llindar per a impressió serigràfica rotativa sobre textil i en cartró o cartolina.

4.2. Prescripcions tècniques

a) Pel que fa a l'oxidador tèrmic:

1. El temps de residència dels gasos a la cambra de combustió serà superior a 0,5 segons i la temperatura de la cambra de combustió serà superior a 750ºC.

2. S'instal·larà un dispositiu de mesurament i enregistrament en continu de la temperatura de la cambra de combustió i del cabal de gasos a depurar d'entrada a la cambra de combustió. Aquestes dades que seran com a mínim cincminutals hauran d'estar disponibles en suport informàtic i s'emetran gràfics resum mensuals. Aquestes dades estaran en tot moment disponibles als representants del DMAH i s'emmagatzemaran durant un mínim de 5 anys.

3.No es podran injectar efluents gasosos a l'oxidador tèrmic mentre no s'assoleixi la temperatura de la cambra de combustió esmentada en el punt 1 d'aquest apartat.

4. Els by-pasos de l'oxidador tèrmic regeneratiu disposaran de dispositius de mesura del temps d'emissió que permetin el seu registre. El temps de funcionament dels by-pasos haurà de ser inferior al 5% del temps de funcionament de la planta i no podran produir-se emissions esporàdiques amb una freqüència mitjana superior a 12 cops a l'any amb una durada individual superior a una hora.

5. Les dades obtingudes pel sistema de registre continu de la temperatura i temps de funcionament dels by-passos a traves dels gràfics i resums mensuals s'adjuntaran a les actes dels controls periòdics i s'avaluaran en aquests controls.

b) Pel que fa a les substàncies de risc:

Eliminado: ¶

- En el cas que s'utilitzin substàncies o preparats que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils classificats com a carcinogens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 o halogenats R40, llavors:

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Derecha: -0 cm, Espacio Después: 0 pto

1. Aquestes substàncies o preparats hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o preparats menys nocius. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà el més aviat possible.
2. Les emissions d'aquestes substàncies s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.
3. Les emissions d'aquestes substàncies hauran de complir amb els següents límits:

Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode mesura
R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/m^{3}N o 10 g/h (*)	EN 13649: 2001
Halogenats R-40	20 mg/m^{3}N o 100 g/h (*)	EN 13649: 2001

(*) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos.

c) Pel que fa al Pla de Gestió de dissolvents:

- L'establiment a partir de l'any 2008 haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, un Pla de Gestió de dissolvents a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint les indicacions de l'annex IV del RD 117/2003.

4.3 Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.

- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.

- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.

- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

4.4 Aspectes municipals

– Pel que fa al soroll:

A l'espera de la redacció i aprovació d'una nova ordenança reguladora de la contaminació acústica aplicable a la zona industrial, la zona industrial del Pla de la Bruguera haurà de complir, com a mínim, els nivells d'immissió sonora de la zona de sensibilitat baixa (C) que estableix l'annex 3, i els nivells d'immissió de les vibracions de la zona de sensibilitat baixa (C) que estableix l'annex 7, de la Llei de protecció contra la contaminació acústica (DOCG 3675, del 11/07/2002).

– Pel que fa a les aigües residuals:

Els abocaments realitzats no podran sobrepassar en cap moment els paràmetres que estableix l'Ordenança municipal per al control de la contaminació i consum de les aigües residuals de Castellar del Vallès.

4.5. Prevenció d'incendis

Les franges tallafocs de sectorització respecte de la nau veïna han de col·locar-se solidàries a la paret, paral·leles a l'estructura de coberta (no horitzontals), i sense deixar espais lliures on es puguin acumular fums. S'ha de garantir la permanència d'aquestes franges després del col·lapse de les parts de la coberta no resistents.

5. Règim de Control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex I, l'establiment de l'empresa Huecopack SA situat C/ Segarra, 22 del Polígon Industrial Pla de la Bruguera del municipi de Castellar del Vallès, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des de la concessió de l'autorització ambiental, un control específic en el moment de posar en marxa l'oxidador tèrmic i els controls posteriors de caràcter periòdic cada dos anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Seran objecte del control inicial totes les prescripcions tècniques que estableix l'autorització i específicament :

Emissions

Caldrà comprovar que els focus 2 (Generador oli tèrmic auxiliar) i Focus 3 (Generador oli tèrmic auxiliar) compleixen amb els límits de l'apartat 4.1.1.

Prescripcions municipals

Caldrà mesurar els nivells d'immissió sonora a l'ambient exterior produïda per l'activitat en horari diürn i nocturn. Els valors obtinguts no podran sobrepassar els màxims abans fixats a l'apartat 4.3

Gestió de residus

Caldrà comprovar:

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos,
- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus,
- Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus,

Incendis

S'hauran de comprovar que s'han complert les condicions especificades en l'apartat 4.5.

Seran objecte del control específic a efectuar en el moment de la posada en marxa del oxidador tèrmic:

– Es comprovarà que es compleixen els límits d'emissió per l'oxidador tèrmic de l'apartat 4.1.1. i les prescripcions tècniques corresponents de l'apartat 4.2.

– El mesurador en continu de la temperatura de la cambra de combustió de l'oxidador tèrmic, esmentat en l'apartat 4.2 de les prescripcions tècniques, es calibrarà mitjançant mesuraments en paral·lel amb els mètodes de referència, com a mínim cada 4 anys. Es farà una prova anual de supervisió.

Seran objecte dels controls periòdics totes prescripcions tècniques que estableix l'autorització ambiental i específicament pel que fa a:

Gestió de residus

Caldrà comprovar:

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos,
- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus,
- Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus,

Emissions a l'atmosfera

Caldrà comprovar:

– Caldrà comprovar que les dades obtingudes pel sistema de registre continu de la temperatura i el temps de funcionament dels by-passos compleixen les condicions establertes en l'apartat 4.2.a de prescripcions tècniques.

Barcelona, 12 de març de 2007

Maria Comellas i Doñate
Directora General de Qualitat Ambiental