



Resolució, per la qual es renova l'autorització ambiental corresponent al dipòsit comarcal de residus municipals del Consell Comarcal de la Segarra, situat al Pla de les Vies del terme municipal de Cervera. Expedient actual número LA20110054.

Fets

El Consell Comarcal de la Segarra ha sol·licitat la renovació de l'autorització ambiental de 24 de maig de 2.002 de l'activitat del dipòsit comarcal de residus municipals, situat al Pla de les Vies del terme municipal de Cervera.

Dades de l'expedient	
OGAU: Lleida	Data registre d'entrada: 24 de març de 2011
Núm. de sol·licitud: LA20110054	
Tipus d'expedient: Renovació ambiental	
Annex: I.1	
Apartat: 10	
Subapartat: 6.a	
Descripció de l'activitat: Dipòsit controlat de residus no perillosos que rebin més de 10 t/d o que tinguin una capacitat total superior a 25.000 t.	
IPPC: 5.1	

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments i s'ha sotmès als tràmits previstos a l'article 63 de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.

Segon: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Servei Territorial a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat no s'han presentat al·legacions.

Tercer: En el tràmit d'audiència la proposta de resolució realitzada per la Ponència Ambiental s'ha tramès a l'interessat i a l'ajuntament de Cervera sense que s'hagin presentat al·legacions.

A proposta de la Ponència Ambiental,

RESOLC,

1. Renovar l'autorització ambiental del dipòsit comarcal de residus municipals del Consell Comarcal de la Segarra situat al Pla de les Vies del terme municipal de Cervera.

2. Les característiques de l'activitat, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta resolució visada per la Directora General de Qualitat Ambiental.
3. L'autorització ambiental es revisarà de nou, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans modificacions substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 62 de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
4. Notificar al Consell Comarcal de la Segarra, l'ajuntament de Cervera i les persones interessades.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

Per delegació
Resolució TES/104/2012, de 31 de gener
DOGC 6060 de 6 de febrer de 2012
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat
Josep Enric Llebot i Rabagliati



ANNEX a la resolució, per la qual es renova l'autorització ambiental corresponent al dipòsit comarcal de residus municipals del Consell Comarcal de la Segarra, situat al Pla de les Vies del terme municipal de Cervera. Expedient actual número LA20110054.

ANTECEDENTS

a) Vista la sol·licitud del titular de l'activitat, la documentació que l'acompanya, consistent en l'última acta de control periòdic realitzada del dipòsit controlat, efectuat el 10 de gener de 2011

b) En data 24 de maig de 2002 el Conseller de Medi Ambient i Habitatge dicta resolució per la qual s'atorga al Consell Comarcal de la Segarra l'empresa esmentada la corresponent autorització ambiental (expedient núm. LA20010061).

c) En data 3 de març de 2010, s'atorga, al Consell Comarcal de la Segarra, la incorporació d'un canvi no substancial al dipòsit controlat de Cervera consistent en la incorporació d'una planta de selecció i una deixalleria municipal amb zona de transferència d'envasos lleugers de paper i cartró (expedient núm. LA20090048)

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

1) Les instal·lacions consisteixen en un dipòsit controlat de residus, una instal·lació de selecció i embalatge de paper i cartró, una deixalleria municipal on s'inclou una compactadora per realitzar la transferència dels envasos lleugers recollits selectivament a la comarca, segons es descriuen a continuació:

a) Nova fase Dipòsit (la que consta a l'autorització de 2002): ampliació del vas i instal·lacions auxiliars.

- Ampliació d'una nova zona del vas de disposició de residus amb preparació prèvia mitjançant excavació, impermeabilització i drenatge
- Tres piezòmetres
- Una bassa d'aigües pluvials d'explotació
- Una torxa per la combustió de biogàs i el sistema previ de captació i conducció.

b) Planta de selecció i embalatge de paper i cartró recollit selectivament.

La planta de selecció i embalatge de paper/cartró consisteix en separar els materials impropis (plàstics, etc...) del paper i cartró recollit selectivament per procedir posteriorment a un premsat i embalat per la seva posterior valorització a empreses gestores de residus autoritzades. Les bales de paper/cartró s'emmagatzemen a la mateixa planta.

La capacitat màxima anual de la planta de selecció de paper i cartró és de 1.600 t i la capacitat màxima d'emmagatzematge temporal del paper i cartró és de 300 t.

c) Deixalleria municipal amb zona de transferència d'envasos lleugers recollits selectivament.

Instal·lació corresponent a una Deixalleria municipal amb un moll de càrrega per a diferents contenidors i una compactadora per realitzar la transferència dels envasos lleugers recollits selectivament a la comarca.

2) La primera autorització ambiental d'aquestes instal·lacions dins del marc normatiu de la llei d'intervenció integral de l'administració ambiental es va fer respecte a l'ampliació del dipòsit controlat previ, que ja disposava de llicència d'activitat classificada. Aquesta primera autorització ambiental es va atorgar en:

“Resolució de 24 de maig de 2002, per la qual s'atorga al Consell Comarcal de la Segarra, l'autorització ambiental pel projecte d'una nova fase i sistema de tractament de gasos del dipòsit controlat de la Segarra, emplaçat al terme municipal de Cervera. Expedient LA20010061”

Posteriorment i fins a data d'avui s'han atorgat els canvis no substancials que recullen les Resolucions següents:

“Resolució d'1 de març de 2010, per la qual s'atorga al Consell Comarcal de la Segarra, la incorporació d'un canvi no substancial al dipòsit controlat de Cervera, consistent en un canvi d'emplaçament de la torxa i no instal·lació d'una microturbina així com la incorporació d'una planta de selecció de paper/cartró i d'una Deixalleria municipal amb una zona per la transferència d'envasos lleugers. (Exp. 20090048)

3) Emissions generades a l'aigua / Aigües residuals

- Aigües residuals: producció d'aigües residuals, sistema de tractament, abocament

Les aigües existents producte de l'activitat tenen tres orígens diferents, segons les dades facilitades per l'interessat:

Tipus d'aigua	Volum (m ³ /any)	Destí
Aigües pluvials	300.000	Bassa de pluvials/Reg
Lixiviats i aigües seminetes	3.650	Bassa de lixiviats
Aigües sanitàries	600	Fossa Sèptica-Bassa de lixiviats



Les aigües pluvials que no tinguin contacte amb els residus es conduiran aigües avall dirigint-se a la cuneta del camí de Pla de les Vies.

De les aigües pluvials netes que s'emmagatzemen a la bassa existent es dedicaran 10 m³/dia a regar les zones de l'interior de l'establiment.

Les que cauen sobre l'abocador segellat (semi-netes) es portaran a tractar amb els lixiviats.

Les aigües sanitàries van a una fossa i després a la bassa de lixiviats. Per tant, es tractaran a una planta autoritzada de tractament.

Els 3.650 m³ de lixiviats que es produeixen anualment s'emmagatzemen a la bassa de lixiviats que té 2.400 m³ de capacitat i es transportaran a una planta autoritzada de tractament. Segons les dades aportades per l'interessat a l'expedient LA20090048, l'empresa externa de gestió dels lixiviats és Ecoimsa.

- Descripció de cada punt d'abocament:

Les aigües pluvials netes s'abocaran pels següents punts d'abocament:

Focus núm.	Descripció	UTM		Destí abocament	Nom	Cabal abocat	Tractament
		X	Y			Any m ³ /a	
1	Pluvials netes	358.450	4.615.450	Llera	Afluent de l'Ondara	300.000	Cap
2	Pluvials netes	358.250	4.615.250	Llera, reg			Cap

4) Residus

4.1. Residus a gestionar i capacitat de les instal·lacions

L'establiment no està inscrit al registre de gestors de residus i cal que s'inscrigui

La tipologia i la quantitat de residus que es preveuen tractar a la instal·lació són els que s'indiquen per a cada línia de tractament en aquest apartat.

a) Dipòsit (D5 d'acord amb l'Annex I i II de la Directiva 2008/98/CE i de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats)

Descripció dels Residus i codis de la Llista europea de residus (LER)	Capacitat de tractament ⁽²⁾
Els Residus no perillosos i no recollits selectivament del grup 20 del LER següents: 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399, 200203 ⁽¹⁾ Es tracta de residus municipals (domèstics i assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), que no siguin perillosos ni recollits selectivament	225.500 m ³

(1) Residus ja inclosos a l'autorització de 2002

(2) En dipòsits indiquem només com a capacitat de tractament (disposició) el volum total que s'admet que quedarà dipositat a la fase que s'autoritza. Respecte a la previsió de tractament anual a l'autorització de 2002 consten 9.000 T/any i segons l'últim control ambiental les entrades al dipòsit van ser de 7.100 T l'any 2009 i de 6.565 T l'any 2010 (excepte desembre).

b) Planta de selecció i embalatge de paper i cartró recollit selectivament: (R12 d'acord amb l'Annex I i II de la Directiva 2008/98/CE i de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats)

Descripció	Codi CER	Capacitat tractament anual	Capacitat màxima emmagatzematge
Paper i Cartró	200101	1.600 t/any	300 t

La planta de selecció de paper i cartró és aliena al funcionament de la instal·lació de la deposició controlada de residus municipals no recollits selectivament. La gestió del paper i cartró és realitzarà mitjançant gestors autoritzats.

c) Deixalleria municipal i zona de transferència d'envasos lleugers recollits selectivament. (R13 d'acord amb l'Annex I i II de la Directiva 2008/98/CE i de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats)

La Deixalleria municipal disposa d'un moll de càrrega per als diferents contenidors i per una compactadora per realitzar la transferència dels envasos lleugers recollits selectivament a la corresponent planta de triatge d'envasos lleugers.

Les quantitats i els residus que la Deixalleria pot rebre segons les dades del canvi no substancial (Exp. LA20090048) i la documentació aportada són les següents:



Per a residus no perillosos:

Residu	Codi CER	Quantitats anuals (t/any)	Capacitat màxima emmagatzematge (tones)
Tòn timers d'impressió	080318	0,5	0,5
Matèria orgànica	200201	1	0,5
Vidre	200102	1	0,5
Envasos lleugers	150102	650	20
Paper i Cartró	200101	100	30
Fracció resta	200301	1	1
Voluminosos (mobles, fustes)	200307	400	40
Ferralla i metalls	200140	80	20
Tèxtil	200111	0,3	0,2
Olis vegetals usats	200125	3	1
Vidre pla	200102	10	4
Residus verds	200201	20	5
Runes i restes de construcció	170107	120	12
Piles	160604	1	0,5
Pneumàtics	160103	0,2	0,5
TOTAL		1.388 t/any	135,7 t

La gestió de tots els residus no perillosos recollits a la deixalleria és realitzaran mitjançant empreses gestors de residus autoritzades.

Per a residus perillosos:

Residu	Codi CER	Quantitats anuals (tn/any)	Capacitat màxima emmagatzematge (tones)
Equips que contenen CFC	200123	4	1
Residus d'aparells elèctrics	200135	30	5
Bateries	200133	7	3
Dissolvents	200129	4	1
Pintures i vernissos	200127	4	1
Olis minerals	130204/130205	10	6
Fluorescents i làmpades	200121	1	0,5
TOTAL		60 t/any	17,5 t

La gestió de tots els residus perillosos recollits a la deixalleria és gestionaran mitjançant empreses autoritzats.

4.2. Materials recuperats

a) Dipòsit

No hi ha materials recuperats.

b) Planta de selecció i embalatge de paper i cartró recollit selectivament:

El material processat en aquesta instal·lació consisteix en la fracció de paper i cartró ja recollida selectivament, en conseqüència només s'extreuen els materials impropis d'aquesta fracció i el material recuperat consisteix en bales de paper i cartró.

c) Deixalleria municipal i zona de transferència d'envasos lleugers recollits selectivament.

La instal·lació de Deixalleria municipal correspon a un emmagatzematge temporal dels diferents residus i la seva posterior gestió agrupada mitjançant les empreses autoritzades, ja sigui per a la seva valorització o pel seu tractament.

La zona de transferència d'envasos lleugers, correspon a una compactació de la fracció d'envasos lleugers ja recollits selectivament, en conseqüència amb aquesta operació només s'optimitza el transport d'aquesta fracció a la corresponent planta de triatge d'envasos lleugers.

4.3. Generació i gestió dels residus

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor: P- 26043.1

La tipologia i la quantitat de residus que es preveuen generar a la instal·lació són els que s'indiquen per a cada línia en aquest apartat.

La gestió es farà mitjançant transportistes i gestors autoritzats externs

a) Dipòsit

Tipus de residu (descripció)	Classe ⁽¹⁾	Codi ⁽¹⁾	Producció anual ⁽²⁾	Unitats
lixiviats	No Perillós	190703	3.650	m ³

(1) Segons la Llista Europea de Residus (LER) i segons consta a l'autorització de 2002.

(2) Segons consta a l'autorització de 2002. Segons l'últim control ambiental a la declaració anual de residus de l'any 2009 es va indicar 197,24 T de lixiviats.



b) Planta de selecció i embalatge de paper i cartró recollit selectivament:

Els residus generats per aquest procés corresponen als materials impropis de la fracció paper i cartró que es separen a la planta. A la sol·licitud de canvi no substancial (LA20090048) no s'ha quantificat la quantitat anual d'aquests material.

c) Deixalleria municipal i zona de transferència d'envasos lleugers recollits selectivament.

Els residus generats per la pròpia activitat de la Deixalleria i de transferència dels envasos lleugers són els produïts en el manteniment i neteja de les instal·lacions que són residus generats esporàdicament en petites quantitats (envasos de plàstic, paper/cartró, restes de jardineria, fluorescents, bateries, etc...) que es gestionaran conjuntament amb els residus entrats a la deixalleria.

Tanmateix, a la sol·licitud de canvi no substancial (LA20090048) no s'han quantificat la quantitat anual d'aquests residus corresponent a la Deixalleria municipal ni a la transferència d'envasos lleugers.

AVALUACIÓ

L'activitat actual globalment no ha de comportar efectes notables pels vectors ambientals i receptors, ni sobre la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals, si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions establertes a les prescripcions tècniques, els nivells d'emissió i el règim de control continguts en aquest annex.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ.

Fixar les condicions addicionals que s'assenyalen a continuació:

1. Mesures de prevenció relatives a la contaminació de l'atmosfera:

1.1. Emissions difuses

- a) S'efectuaran recs periòdics als camins per evitar la generació de pols pel trànsit dels camions.
- b) Es compactarà o pavimentarà la superfície dels accessos i vies de circulació de vehicles.
- c) Es limitarà la velocitat dels vehicles i la maquinaria a l'interior de les instal·lacions.
- d) Els vehicles disposaran d'un sistema de cobriment o tancament de la càrrega transportada.

- e) Els vehicles i maquinària per l'interior del recinte de l'explotació hauran de circular a la velocitat necessària per minimitzar els possibles núvols de pols.
- f) Pel que fa als accessos i vials interns, es procedirà al manteniment del ferm en bon estat i si és necessari a recs periòdics durant els dies secs.
- g) S'haurà de mantenir en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i vehicles de transport.
- h) S'haurà de prendre les mesures correctores necessàries per tal de reduir les emissions difuses degudes als elements volàtils que puguin existir com bosses, plàstics, papers, etc.
- i) Les activitats i instal·lacions de possible generació de partícules difuses hauran de disposar dels elements necessaris per minimitzar les emissions difuses.

1.2. Mesures relatives a la captació de biogàs

- a) S'haurà de cobrir i compactar els residus dipositats en massa de manera que la superfície exposada a l'atmosfera sigui la mínima possible, així com extreure eficaçment el biogàs generat a l'abocador a mesura que es generi.
- b) S'haurà de garantir la captació, evacuació i tractament del biogàs generat en el vas. Si el biogàs no es pot valoritzar energèticament es cremarà.
- c) Anualment s'avaluarà la quantitat total de biogàs generat i el contingut en metà i la viabilitat d'implementar el sistema de valorització projectat. Si la concentració de metà en el biogàs arriba al 65% caldrà valoritzar-lo energèticament. Mentre el metà no arribi al anterior percentatge es vehicularà cap a una torxa.
- d) La torxa de seguretat per cremar el biogàs generat, haurà de disposar de llibre de registre degudament diligenciat i actualitzat. També, haurà d'assolir, com a mínim, una temperatura de 900°C i el temps de residència dels gasos de combustió haurà de ser, com a mínim de 0,3 s. Caldrà garantir que el contingut de sofre (sulfur d'hidrogen i compostos orgànics sofre) del biogàs que s'envia a la torxa no superi els 50 ppm. En cas que aquest valor sigui superior, s'haurà d'instal·lar una mesura correctora que garanteixi aquesta concentració o una eficiència del 98% de reducció.
- e) S'haurà de disposar d'un sistema de registre del temps de funcionament del torxa, així com, del cabal de biogàs tractat.



1.3 Pel que fa a la generació de olors

Les basses de lixiviats disposaran dels elements necessaris per tal de garantir una oxigenació suficient i evitar l'existència de zones anaeròbiques o estancades generadores de males olors.

2. Mesures de prevenció de la hidrologia i de salvaguarda de les aigües subterrànies.

2.1 Condicions particulars

- Emissió a les aigües
- a) No s'autoritza l'abocament a domini públic hidràulic dels lixiviats, de les aigües sanitàries ni de les aigües pluvials semi-netes. Aquestes aigües hauran de continuar gestionant-se externament.
- b) La bassa de lixiviats haurà de mantenir una capacitat lliure del 20% per tal de disposar de volum suficient per absorbir les precipitacions que pugui haver.
- c) No s'escau fixar límits a les aigües pluvials netes, les quals es conduiran a domini públic hidràulic per la xarxa de drenatge natural o per reg. Cal remarcar que per l'ús d'aquestes aigües per a reg, cal que se sol·liciti el corresponent permís a la Unitat Territorial a Lleida de l'Agència Catalana de l'Aigua.

2.2 Condicions generals:

- a) El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- b) Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- c) L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- d) L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

- e) Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- f) L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
- g) Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- h) El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- i) Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració han d'ésser gestionats conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.
- j) El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.
- k) L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- l) D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.



2.3 Hidrogeologia

- a) S'hauran de dur a terme les condicions d'impermeabilització del vas de l'abocador que s'exposen en el projecte. En cas que vulgui dur a terme alguna modificació, aquesta s'haurà de notificar prèviament a l'administració competent.
- b) En cas de detectar una irregularitat en els controls de nivell piezomètric o de qualitat de les aigües subterrànies, s'haurà de donar a conèixer immediatament dita afecció a l'Agència Catalana de l'Aigua.
- c) El fons del dipòsit controlat en cap cas es podrà situar a una cota diferent a l'exposada en el projecte, ja que aquesta cota garanteix un marge de seguretat natural del terreny envers al nivell freàtic existent a la zona.
- d) Caldrà garantir en tot moment la no afecció de les aigües subterrànies.

3. Mesures relatives a la gestió de residus

3.1. Condicions per a l'exercici de l'activitat. Dipòsit i instal·lacions auxiliars.

3.1.1 Condicions generals i específiques

- a) Aquesta instal·lació resta subjecte a les determinacions de la legislació corresponent i en particular al "Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats", pel que fa als dipòsits de classe II, al "Real Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador", a la "Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus", al "[Decret 69/2009](#), de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats", al "[Decret Legislatiu 1/2009](#), de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus", a la "Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats" i a la "Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats".
- b) En el vas s'admetrà únicament la disposició de residus no peril·losos i no recollits selectivament selectivament del grup 20 de la llista europea de residus (LER) següents: 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399, 200203. Es tracta de residus municipals (domèstics i assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), que no són peril·losos ni recollits selectivament. A més tots els residus hauran de complir els criteris i procediments d'acceptació en un dipòsit controlat de classe II, fixats al [Decrets 69/2009](#) i 1/1997 esmentats en l'apartat anterior i el que s'indica al RD 1481/2001. Aquests residus seran procedents de la comarca de la Segarra.

- c) La capacitat útil de disposició autoritzada en el vas és de 255.500 m³
- d) Com a condicions principalment recollides en els esmentats Decret 1/97 i RD 1481/2001 i consideracions de l'Agència de Residus de Catalunya en particular es recorda el següent:
- d.1) Cal complir les prescripcions del Decret 1/97 i el RD 1481/2001 respecte a les capes d'impermeabilització mineral en la preparació del vas per a dipositar residus.
- d.2) Per sobre del que s'ha esmentat a l'apartat anterior s'instal·larà a tot el vas (base i laterals) una làmina impermeable de polietilè d'alta densitat d'1,5 mm de gruix. Sobre aquesta làmina degudament protegida es disposarà a la base del vas una capa drenant continua de 50 cm de gruix conformada amb graves i s'hi col·locaran tubs drenants dins d'aquesta capa. Durant l'explotació la làmina dels laterals també s'haurà de protegir i disposar-hi sistemes iguals o justificadament equivalents a la base que facilitin el drenatge. No s'utilitzaran pneumàtics.
- d.3) Tots els tubs en contacte amb lixiviats (drenants dins del vas o cecs fora) seran d'un material amb resistència prou justificada als lixiviats de residus municipals (p.ex. polietilè d'alta densitat). Les noves arquetes i pous en contacte amb aquests lixiviats també seran d'un material similar o es recobriran amb làmines o materials de resistència provada.
- d.4) Les superfícies interiors de tots els murs perimetrals de terres tindran mesures d'impermeabilització, protecció i drenatge equivalents a les dels laterals del vas. Els murs perimetrals conformaran terrasses suficientment amples per les tasques de manteniment del segellament i revegetació dels talussos exteriors. Les terrasses han de disposar de les capes del segellament definitiu que es prescriuen per aquests tipus de dipòsits o adoptar altres solucions equivalents que caldrà descriure i justificar-ne l'equivalència. Aquestes solucions p. ex. poden incloure combinacions de recolzaments d'uns murs sobre altres, substitució dels residus que toquen la part interior de la coronació de cada mur per un cordó d'argiles o terres compactades, rases d'infiltració en la massa residual per sota de la base dels murs, etc. En qualsevol cas hauran de ser mesures suficients per impedir que els lixiviats aflorin precisament en aquestes zones més sensibles que són les terrasses
- d.5) La superfície del vas del dipòsit serà anivellada i condicionada de tal manera que es compleixi el projecte i en qualsevol punt el pendent mai no sigui inferior al 2% i que el conjunt de la superfície afectada dreni en la seva totalitat cap a un/-s punt/-s concret/-s. En aquest/-s punt/-s s'instal·larà una conducció cap a la bassa de lixiviats i (si encara



no s'han col·locat residus a sobre) també es col·locarà/-n un/-s pou/-s de control que haurien de permetre un eventual bombament de lixiviats. Aquest pous hauran de tenir sortida per sobre dels residus. Tots els tubs dins i fora del vas hauran de tenir pendent mínim del 2%.

d.6) Les cunetes de pluvials s'han de dimensionar segons fixa el Decret 1/97.

d.7) Caldrà prendre amb una periodicitat mínima mensual mostres de la bassa de lixiviats, analitzar els paràmetres que indica el Decret 1/97 abans esmentat. També caldrà analitzar la bassa d'aigües pluvials d'explotació abans d'abocar parcialment o total el seu contingut.

d.8) Hi hauran un mínim de 4 piezòmetres convenientment localitzats pel control de les aigües subterrànies, dels quals se'n prendrà mostra amb periodicitat mínima mensual i s'analitzaran segons prescriu el Decret 1/97 abans esmentat.

d.9) Durant l'explotació s'aniran pujant xemeneies per al drenatge dels gasos disposades de manera que cobreixin tota la superfície del vas de disposició amb cercles d'influència de radi màxim 25 metres. Orientativament aquestes xemeneies seran de 40 a 120 cm de diàmetre hauran de disposar en tota la seva alçada d'un tub concèntric de 8 a 20 cm de diàmetre, envoltat de material drenant, de manera que quedi un espai interior buit lliure. El més aviat possible s'intentarà conduir els gasos fins a la unitat de combustió. Aquesta unitat seria interessant i útil que pel seu control i obtenció de dades anés equipada amb un cabalímetre de biogàs amb mesura contínua i acumulada.

d.10) La plataforma d'abocament es realitzarà de la forma més homogènia possible, és a dir, per capes o tongades horitzontals no superiors a 1 m. No és permès el trabucament dels residus des de la part alta dels talussos del dipòsit

d.11) Els murs de protecció i contenció dels residus seran suficientment amples i estables com per resistir empentes i esllavissades. Segons estableix el Decret 1/97 s'haurà de justificar l'estabilitat tot el conjunt de la massa residual, murs i capa de segellament i també de cada part per separat.

d.12) Es col·locarà una tanca al voltant de tot el dipòsit i una altra al voltant de les basses.

d.13) S'haurà de nomenar un director tècnic responsable de les obres de condicionament i explotació de les instal·lacions. Aquest nomenament serà notificat a l'Agència de Residus de Catalunya, així com qualsevol variació que es produeixi al respecte.

d.14) Pel que fa al segellament es complirà el Decret 1/97 i el RD 1481/2001. La capa d'argila es pot substituir justificadament per una altra o combinació de més d'una que tingui un nivell d'impermeabilització equivalent al que prescriu el Decret 1/97. La capa de graves per damunt de la impermeabilització també es pot substituir justificadament per un altre element, preferiblement reciclat, que tingui propietats equivalents a les que prescriu el Decret 1/97 per aquesta capa drenant.

d.15) El Consell comarcal de la Segarra, com a titular del dipòsit, haurà de mantenir-lo net i també les zones pròximes a ell.

d.16) Durant el període de funcionament del dipòsit el titular està obligat a realitzar totes les tasques (gestió, manteniment, control, tramesa d'informació a l'Agència de Residus de Catalunya, etc.) que s'indiquen al Decret 1/97, abans esmentat.

d.17) Es disposarà d'un Manual d'explotació segons Decret 1/97.

d.18) S'estableix el període de la fase de post-clausura en trenta (30) anys, a comptar a partir de l'acta de comprovació del segellat i clausura del dipòsit segons RD 1481/200. Durant aquest temps el titular del dipòsit també haurà de realitzar, el manteniment, el control del dipòsit i totes les altres tasques que fixa el Decret 1/97 i el RD 1481/2001.

d.19) Segons punt 10 del paràgraf b) de l'article 8.1 del Real Decret 1481/2001 cal presentar un anàlisi econòmic en el qual es demostrï el compliment de l'article 11 d'aquest Real Decret, en el sentit de que en els preus d'entrada es repercuteixen tots els costos derivats de la disposició de residus (obres, explotació, assegurances, fiances, clausura, manteniment postclausura, etc.)

- e) Cal complir en general la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en particular pel que fa a les obligacions d'informació.
- f) Cal sol·licitar a l'autoritat competent, segons la "Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats", els canvis respecte al projecte, condicions de l'autorització ambiental i la resta d'informació presentada durant el tràmits d'autorització ambiental, amb la documentació addicional necessària per a la seva avaluació



3.2. Condicions per a l'exercici de l'activitat. Per la planta de selecció i embalatge de paper/cartró i la Deixalleria municipal amb la zona de transferència d'envasos lleugers:

3.2.1 Condicions Generals i específiques

- a) L'acceptació i recepció dels residus a gestionar i la gestió dels residus generats per l'activitat, s'haurà d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- b) La activitat consistirà en l'emmagatzematge i transferència de paper i cartró procedent de la recollida selectiva municipal, amb un capacitat de tractament anual màxima de 1,600 tones i una capacitat màxima d'emmagatzematge temporal de 300 tones.
- c) La Deixalleria per als residus municipals tindrà amb una capacitat de tractament màxima anual de 1.388 tones corresponent als residus no peril·losos i de 60 tones anuals que corresponen als residus peril·losos. La capacitat màxima d'emmagatzematge temporal a la deixalleria no podrà superar les 135,7 tones per als residus no peril·losos i les 17,5 tones per als residus peril·losos amb el desglossament indicat anteriorment.
- d) L'emmagatzematge dels residus a gestionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
- e) S'hauran de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- f) Els residus no peril·losos seran retirats com a mínim amb anterioritat al desbordament i seran classificats de manera que es garanteixi el posterior reciclatge i/o el mínim rebuig.
- g) El temps màxim d'emmagatzematge dels residus peril·losos no superarà els sis mesos i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- h) Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- i) Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen.
- j) Els tubs fluorescents hauran de ser emmagatzemats en recipients adequats, per tal d'evitar la seva ruptura, situats sota cobert.

- k) L'establiment haurà de complir els requisits tècnics d'emmagatzematge establerts a l'annex del RD 1619/2005, de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d'ús.
- l) Les zones d'emmagatzematge d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'hauran d'adequar a les condicions establertes a l'annex IV del Reial Decret 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
- m) El centre, que durà a terme l'activitat de recepció, classificació, emmagatzematge i transferència de residus peril·losos en petites quantitats i no peril·losos de procedència municipal, estarà en tot moment vigilat i s'enregistraran les entrades i sortides de residus, així com el nombre d'usuaris que en fan ús.
- n) Caldrà quantificar i notificar a l'Agència de Residus de Catalunya les quantitats de residus generats per la pròpia activitat i produïts en el manteniment i neteja d'aquestes instal·lacions, atès que no estaven quantificats a la sol·licitud de canvi no substancial (LA20090048)
- o) Les capacitats màximes de la planta de triatge de paper/cartró i de la Deixalleria, segons el tipus de residus peril·losos i no peril·losos, són les següents:

	Quantitats tractament anuals (t/any)	Capacitat (tones) emmagatzematge
Planta de triatge de Paper i Cartró	1.600	300
Deixalleria (residus no peril·losos)	1.388	135,7
Deixalleria (residus peril·losos)	60	17,5

3.3. Condicions per a l'exercici de l'activitat. Per a totes les instal·lacions autoritzades al Pla de les Vies relatives a les obligacions com a gestor de residus

- El titular de l'activitat portarà al dia i tindrà a disposició de l'Agència de Residus de Catalunya el llibre de registre, en el qual indicarà l'evolució i incidències durant l'explotació, i la quantitat, tipus i productor o origen dels residus dipositats, i la quantitat dels residus recepcionats a les plantes de tractament, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

Respecte al dipòsit trimestralment es trametrà a l'Agència de Residus de Catalunya informes amb les dades que s'indiquen en el Decret 1/97.

- El Consell Comarcal de la Segarra haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de 175.000 euros (cent setanta-cinc mil euros).



Anualment s'haurà de presentar a la Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

El Consell Comarcal de la Segarra haurà de comunicar a la Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el numero de la pòlissa.

➤ Fiances:

- ◆ Pel que fa al dipòsit: als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat i en compliment de l'article 10 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats, pels residus dipositats fins l'exercici 2010, haurà de fer-se efectiva una fiança de cent vuitanta-nou mil cinc-cents sis euros amb cinquanta-dos cèntims (189.506,56€) a favor de la Agència de Residus de Catalunya.

D'acord amb l'article 10 del Decret 1/1997 la fiança dipositada s'ha d'incrementar en funció de les tones dipositades anualment. Per l'any 2011 s'ha d'augmentar a raó de dos euros amb vint-i-vuit cèntims per tona de residus dipositats (2,28 €/T), aquest import serà actualitzat cada 2 anys en funció de l'índex de preus al consum per a Catalunya de l'Institut Nacional d'Estadística (per l'històric des de l'autorització inicial el 2012 és el següent any que toca actualitzar l'import per tona).

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el resguard del dipòsit de l'increment de la fiança corresponent a les quantitats dipositades en dit any.

- ◆ Per la planta de selecció i embalatge de paper/cartró i la Deixalleria municipal amb la zona de transferència d'envasos lleugers: haurà de fer-se efectiva una ampliació de la fiança per un import de vuit mil vuit-cents setanta-un euros amb zero cèntims (8.871,00 €) a favor de l'Agència de Residus de Catalunya. La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

Respecte a les fiances d'acord amb allò establert a l'article 173.2 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, resten exemptes de l'esmentada obligació les entitats locals.

Tanmateix, en el supòsit que l'exercici de l'activitat es realitzi mitjançant la concessió de la gestió del servei públic, si l'empresa explotadora no gaudeix de la naturalesa d'entitat local, aquesta restarà obligada a fer

efectiva la fiança i a presentar davant l'Agència de Residus de Catalunya el contracte de concessió del servei públic.

La devolució de la fiança corresponent a la planta de selecció de paper/cartró i de la Deixalleria municipal requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de la llicència, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

- Caldrà nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l' Agència de Residus de Catalunya el seu nom i els canvis que es puguin produir al respecte.
- L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya i notificarà al Consell comarcal de Segarra el número de gestor quan faci efectiu el dipòsit de la fiança, la presentació del llibre de registre, la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i la Resolució favorable del control ambiental realitzat.
- A partir de la inscripció el titular comunicarà a l'Agència de Residus de Catalunya en tot moment qualsevol canvi que calgui fer en la informació que figura al Registre a fi de mantenir-lo actualitzat.

4. Mesures relatives per a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran: els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la Disposició Transitòria Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, ni els valors fixats a l'Ordenança Municipal corresponent.

5. Mesures relatives a l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2), segons el mapa de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, per tant, pel que fa al vector llum s'han d'incloure les següents condicions:

- En horari de vespre, les làmpades seran preferentment de vapor de sodi i en horari de nit, seran obligatòriament de vapor de sodi.



- Els pàmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal, si ho fa, el flux d'hemisferi superior màxim és del 5 % en horari de vespre i de l'1 % en horari de nit.
- En la il·luminació de superfícies horitzontals amb pàmpols orientables, l'angle d'enfocament corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70° respecte a la vertical.
- En la il·luminació de superfícies verticals amb projectors, se situaran els projectors elevats, enfocant per sota de l'horitzontal.
- La il·luminació exterior de l'establiment ha de romandre apagada mentre no estigui en funcionament l'activitat. En cas que la il·luminació hagi d'estar oberta per motius de seguretat, la il·luminació mitjana màxima serà de 5 lux.

6. Prevenció d'Incendis Forestals

a) L'activitat haurà de prendre - en les actuacions que realitzi - les mesures de prevenció d'incendis forestals necessàries, en compliment del Decret 64/1995 i la Llei 5/2003, així com les mesures:

b) Dins del període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, caldrà demanar autorització a la Direcció General del Medi Natural per a fer foc o per la utilització de bufadors o similars.

c) Dins del període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació -als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.

d) Es tindrà en compte el que disposa el Reglament RD 2267/2004, de 3 de desembre, contra incendis en els establiments industrials, addicionalment a les mesures i controls específics que pugui establir la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

e) En el cas de què entrin en vigor les mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal que disposa l'article 18 del Decret 64/1995, es podrà establir in situ, pels agents rurals o altres agents de l'autoritat mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.

f) L'activitat haurà de disposar d'una zona de seguretat perimetral de 10 metres d'amplada completament lliure de vegetació baixa i arbustiva i de qualsevol mena de material que pugui propagar un foc.

RÈGIM DE CONTROL

Coincidint amb els controls periòdics es verificarà per part d'una Entitat Ambiental de Control que es dóna compliment a totes les prescripcions tècniques i accions de control fixades en aquesta autorització ambiental.

1. Accions de control

1.1. Del vector residus

a) Pel dipòsit i instal·lacions auxiliars

a.1) Control periòdic:

L'establiment haurà d'efectuar un control periòdic mitjançant una entitat ambiental de control cada dos anys que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat de condicions per a l'exercici de l'activitat. A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en aquesta revisió de l'autorització ambiental i concretament s'haurà de comprovar que

- Els tipus de residus que es reben són els indicats en l'autorització i no superen la capacitat màxima autoritzada (volum nova fase). S'anotarà quantitats d'entrades anuals, es compararà amb les previstes i s'estimarà percentatge d'ocupació respecte a la capacitat màxima autoritzada (volum nova fase). S'indicarà també una estimació del volum que falta per omplir respecte de l'autoritzat
- Els tipus de residus que es generen són els previstos. S'anotarà quantitats de producció anual de cada codi i es compararà amb les previstes.
- La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- Els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus i [Decret 69/2009](#), de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats, i la vigència de la documentació de control.
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús. S'anotarà si han hagut canvis de capacitat en aquestes zones i també la quantitat aproximada de cada tipus de residus emmagatzemats en el moment del control.
- El correcte estat de manteniment i ordre general i en particular de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Adequació de les instal·lacions (infraestructures, equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient i a les persones.



- Que el director tècnic vigent responsable de les obres de condicionament i explotació de les instal·lacions estigui comunicat a l'autoritat ambiental competent. S'anotarà el nom i s'adjuntarà la comunicació a l'expedient del control.
- Que es disposa de codi de gestor de residus

En particular també caldrà comprovar el compliment del que s'indica a la Resolució, de 4 de maig de 2011, de l'últim control ambiental que havia de ser controlat en el següent control periòdic.

a.2) Control de clausura final:

Una entitat ambiental de control realitzarà un control per comprovar que s'han executat les obres del segellament d'acord amb el projecte i els requeriments de l'autorització ambiental i que són operatives les infraestructures que restaran en funcionament.

b) Per la planta de selecció i embalatge de paper/cartró i la Deixalleria municipal amb la zona de transferència d'envasos lleugers

b.1) Control periòdic:

S'haurà d'efectuar un control periòdic mitjançant una entitat ambiental de control cada dos anys que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat de condicions per a l'exercici de l'activitat. A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en aquesta revisió de l'autorització ambiental i concretament s'haurà de comprovar els següents punts:

- L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge,...) són les indicades en el projecte autoritzat.
- Quantificar i notificar a l'Agència de Residus de Catalunya les quantitats de residus generats per la pròpia activitat i produïts en el manteniment i neteja d'aquestes instal·lacions, atès que no estaven quantificats a la sol·licitud de canvi no substancial (LA20090048)
- Que el tipus de residus i les quantitats de residus gestionats són els indicats en la llicència.
- Que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.

- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració

En particular també caldrà comprovar el compliment del que s'indica a la Resolució, de 4 de maig de 2011, de l'últim control ambiental que havia de ser controlat en el següent control periòdic.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

Assumpta Farran i Poca
Directora general de Qualitat Ambiental